

YATO

NOWOŚĆ

PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE

YT-81052 20 m

YT-81053 30 m

YT-81054 40 m



4 gniazda

kabel 3x1,5 mm²

metalowy
stojak

bezpiecznik termalny
zabezpieczający przed
przegrzaniem kabla

plastikowy bęben



IP44

3G1.5
mm²
KABEL / CABLE

KABEL
H05RR-F
CABLE

E & F
TYP / TYPE

E
TYP / TYPE

16 A
~230V



IP44

www.yato.com

max. 3600W dla przedłużaczy rozwinętych
max. 1200W dla przedłużaczy zwiniętych

PRZEDŁUŻACZE IZOLOWANE

YT-81021 10 m YT-81023 30 m
YT-81022 20 m YT-81024 40 m



IP44



IP44

3G1,5
mm²
KABEL / CABLE

KABEL
H05RR-F
CABLE

E & F
TYP / TYPE

E
TYP / TYPE

PRZEDŁUŻACZE IZOLOWANE Z ROZGAŁĘŹNIKIEM

YT-8116 10 m
YT-81162 20 m



IP44



IP44

3G1,5
mm²
KABEL / CABLE

KABEL
H07RN-F
CABLE

E & F
TYP / TYPE

E
TYP / TYPE



IP44 - zastosowanie pyło- oraz bryzgoszczelnych wtyczek pozwala na wykorzystanie przedłużaczy zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz, np. na budowie, w ogrodzie, na placach przed zakładami produkcyjnymi, zapewniając doskonałą ochronę przed wilgocią czy pyłem i piaskiem

- H05RR-F** - osłona kabla z gumy naturalnej:
 - odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - długoterminowa odporność na czynniki atmosferyczne
 - odporność na substancje chemiczne:
 - oleje chłodząco-smarujące, benzynę, alkohole

Napięcia znamionowe 300 / 500V
- H07RN-F** - osłona kabla z neoprenu:
 - odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - długoterminowa odporność na czynniki atmosferyczne
 - odporność na substancje chemiczne:
 - oleje chłodząco-smarujące, benzynę, alkohole

Napięcia znamionowe 450 / 750V
- 3x1,5mm²** - taki przekrój przewodu umożliwia podłączenie do tych przedłużaczy urządzeń często używanych na budowie, w warsztacie czy zakładzie produkcyjnym