




YATO



- PL **NÓŻ TERMICZNY DO STYROPIANU**
EN **HOT KNIFE FOR POLYSTYRENE FOAM**
DE **STYROPORSCHNEIDER**
RU **ТЕРМОНОЖ ДЛЯ ПЕНОПЛАСТА**
UA **ТЕРМОНІЖ ДЛЯ ПІНОПЛАСТУ**
LT **TERMINIS PEILIS POLISTIROLUI**
LV **PUTUPLASTA TERMISKAIS NAZIS**
CZ **TERMICKÝ NŮŽ NA POLYSTYRÉN**
SK **TERMICKÝ NŮŽ NA POLYSTYRÉN**
HU **POLISZTIROLVÁGÓ HŐKÉS**
RO **CUȚIT TERMIC PT. POLISTIREN**
ES **CUCHILLO TÉRMICO PARA POLIESTIRENO**
FR **COUPEAU THERMIQUE POUR POLYSTYRÈNE**
IT **COLTELLO A CALDO PER TAGLIO POLISTIROLO**
NL **PIEPSCHUIMSNIJDER**
GR **ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΪΡΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ**
BG **ТЕРМИЧЕН НОЖ ЗА ПОЛИСТИРОЛ**
PT **FACA TÉRMICA PARA CORTE DE ESFEROVITE**
HR **VRUĆI NOŽ ZA REZANJE STIROPORA**
AR **سكين حراري للبوليستيرين**

YT-821901





PL

1. rękojeść
2. ostrze
3. mocowanie ostrza
4. włącznik
5. kontrolka pracy
6. regulacja temperatury

LT

1. rankena
2. peilis
3. peilio tvirtinimas
4. jungiklis
5. veikimo indikatoriaus lempuotė
6. temperatūros reguliavimas

RO

1. mâner
2. lamă
3. atașarea lamei
4. comutator
5. indicator luminos de funcționare
6. reglarea temperaturii

GR

1. λαβή
2. λεπίδα
3. προσάρτηση λεπίδας
4. διακόπτης
5. ενδεικτική λαμπύρα λειτουργίας
6. ρύθμιση θερμοκρασίας

EN

1. handle
2. blade
3. blade attachment
4. switch
5. operation indicator light
6. temperature regulation

LV

1. rokturis
2. asmens
3. asmens stiprinājums
4. slēdzis
5. darbības indikatora lampiņa
6. temperatūras regulēšana

ES

1. manejar
2. cuchilla
3. fijación de la cuchilla
4. interruptor
5. luz indicadora de funcionamiento
6. regulación de la temperatura

BG

1. дръжка
2. острие
3. закрепване на острието
4. прекъсвачел
5. индикатор за работа
6. регулиране на температура

DE

1. Griff
2. Klinge
3. Klingenaufsatz
4. Schalter
5. Betriebsanzeigeleuchte
6. Temperaturregelung

CZ

1. rukojeť
2. čepel
3. uchytení čepele
4. přepínač
5. kontrolka provozu
6. regulace teploty

FR

1. poignée
2. lame
3. fixation de la lame
4. interrupteur
5. voyant de fonctionnement
6. régulation de la température

PT

1. manuseio
2. lâmina
3. fixação da lâmina
4. troca
5. luz indicadora de funcionamento
6. controlo de temperatura

RU

1. ручка
2. лезвие
3. крепление лезвия
4. переключатель
5. индикатор работы
6. регуляция температуры

SK

1. rukoväť
2. lama
3. upevnenie čepele
4. prepínač
5. kontrolka prevádzky
6. regulácia teploty

IT

1. maniglia
2. lama
3. attacco lama
4. interruttore
5. spia di funzionamento
6. regolazione della temperatura

HR

1. ručka
2. oštrica
3. pričvršćivanje oštrice
4. prekidač
5. indikatorna lampica rada
6. regulacija temperature

UA

1. ручка
2. лезо
3. кріплення леза
4. перемикач
5. індикатор роботи
6. регулювання температури

HU

1. fogantyú
2. penge
3. penge rögzítés
4. kapcsoló
5. működésjelző lámpa
6. hőmérséklet-szabályozás

NL

1. handvat
2. mes
3. mesbevestiging
4. schakelaar
5. werkingsindicatielampje
6. temperatuurregeling

AR

1. مقبض
2. شفرة
3. ملحق الشفرة
4. التبديل
5. مؤشر ضوء التشغيل
6. تنظيم درجة الحرارة



Druga klasa bezpieczeństwa elektrycznego
Second class of insulation
Zweite Klasse der elektrischen Sicherheit
Второй класс электрической безопасности
Другий клас електричної ізоляції
Antros klasės elektrinė apsauga
Elektrības drošības II. klase
Druhá třída elektrické bezpečnosti
Druhá trieda elektrickej bezpečnosti
Második osztályú elektromos védelem
Securitatea electrică de clasă a doua
Segunda clase de la seguridad eléctrica
Seconde classe de sécurité électrique
Seconda classe di sicurezza elettrica
Tweede klasse elektrische veiligheid
Δεύτερη τάξη ηλεκτρικής ασφαλείας
Втори клас по електрическа безопасност
Segurança elétrica de segunda classe
Drugi razred električne sigurnosti
سلامة كهربائية من الدرجة الثانية



Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Прочитати інструкцію
Perskaityti instrukciją
Jālasa instrukciju
Přečteť návod k použití
Prečítať návod k obsluhu
Olvasni utasítást
Citești instrucțiunile
Lea la instrucción
Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso
Lees de instructies
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Прочетете ръководството
Ler as presentes instruções
Prečítajte príručník
اقرأ التليل



Używaj gogle ochronne
Wear protective goggles
Schutzbrille verwenden
Schutzbrille verwenden
Користуйтеся захисними окулярами
Пользоваться защитными очками
Vartok apsauginius akinius
Jālieto drošības brilles
Používej ochranné brýle
Používaj ochranné okuliare
Használjon védőszemüveget!
Intrebuințează ochelari de protejare
Use protectores del oído
Portez des lunettes de protection
Utilizzare gli occhiali di protezione
Draag een veiligheidsbril
Χρησιμοποιήστε τα γυαλιά προστασίας
Используйте защитни очила
Usar óculos de proteção
Koristite zaštitne naočale
استخدم نظارات السلامة



Stosować rękawice ochronne
Use protective gloves
Schutzhandschuhe verwenden
Необходимо пользоваться защитными перчатками
Слід користуватися захисними рукавицями
Vartoti apsauginės pirštines
Lietot aizsardzības cimdus
Používejte ochranné rukavice
Používajte ochranné rukavice
Használjon védőkesztyűt
Utilizarea mănușilor de protecție
Use guantes de protección
Portez des gants de protection
Utilizzare i guanti di protezione
Gebruik beschermende handschoenen
Φορέστε τα γάντια προστασίας
Используйте защитни ръкавици
Use luvas de proteção
Nosite zaštitne rukavice
ارتد القفازات الواقية



Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ograniczyć ilość odpadów oraz zmniejszyć stopień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynieniu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling methods, contact your local authority or retailer.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими отходами. Изношенное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводить к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

Цей символ повідомляє про заборону розміщення відходів електричного та електронного обладнання (в тому числі акумуляторів), у тому числі з іншими відходами. Відпрацьоване обладнання повинно бути вибірково зібрано і передано в пункт збору для забезпечення його переробки і відновлення, щоб зменшити кількість відходів і зменшити ступінь використання природних ресурсів. Неконтрольоване вивільнення небезпечних компонентів, що містяться в електричному та електронному обладнанні, може представляти небезпеку для здоров'я людини і викликати негативні зміни в навколишньому середовищі. Господарство відіграє важливу роль у розвитку повторного використання та відновлення, включаючи утилізацію використаного обладнання. Більш детальну інформацію про правильні методи утилізації можна отримати у місцевої влади або продавця.

Šis simbolis rodo, kad draudžiama išmesti panaudotą elektrinę ir elektroninę įrangą (įskaitant baterijas ir akumuliatorius) kartu su kitomis atliekomis. Naudota įranga turėtų būti renkama atskirai ir siunčiama į surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas jos perdėimas ir utilizavimas, siekiant sumažinti atliekas ir sumažinti gamtos išteklių naudojimą. Nekontroliuojamas pavojingų komponentų, esančių elektros ir elektroninėje įrangoje, išsiskyrimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir sukelti neigiamus natūralios aplinkos pokyčius. Namų ūkis vaidina svarbų vaidmenį prisidedant prie pakartotinio įrenginių naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdėimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamus perdėimo būdus, susisiekite su savo vietos valdžios institucijomis ar pardavėju.

Šis simbolis informė par aižiegumų izmest elektrisko u elektronisko iekartu atrkritumus (tostarp baterijas u akumulatorus) kopā ar citiem atrkritumiem. Nolietotas iekārtas ir jāsavāc atsevišķi u jānodod savākšanas punktā ar mērķi nodrošināt atkritumu otrreizējo pārstrādi u reģenerāciju, lai ierobežotu to apjomu un samazinātu dabas resursu izmantošanas līmeni. Nekontroliuojamas pavojīgus komponentus, kas atrodas elektros u elektroniskajās iekārtās ietvertu bīstamu sastāvdaļu nekontrolēta izdalīšanās var radīt cilvēku veselības apdraudējumu u izraisīt negatīvas izmaiņas apkārtnē vidē. Mājsaimniecība pilda svarīgu lomu otrreizējās izmantošanas u reģenerācijas, tostarp nolietoto iekārtu pārstrādes veicināšanā. Vairāk informācijas par atbilstošām otrreizējās pārstrādes metodēm var saņemt pie vietējo varas iestāžu pārstāvjiem vai pārdevēja.

Tento symbol informuje, že je zakázáno likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení (včetně baterií a akumulátorů) společně s jiným odpadem. Použitá zařízení by měla být shromažďována selektivně a odeslána na sběrné místo, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, aby se snížilo množství odpadu a snížil stupeň využívání přírodních zdrojů. Nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat hrozbu pro lidské zdraví a způsobit negativní změny v přírodním prostředí. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace použitého zařízení. Další informace o vhodných způsobech recyklace Vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Tento symbol informuje o zákaze vyhadzování opotřebených elektrických a elektronických zařízení (vrátane batérií a akumulátorov) do komunálneho (netriedeného) odpadu. Opotrebované zariadenia musia byť separovane a odovzdané do príslušných zberných miest, aby mohli byť náležite recyklované, čím sa znižuje množstvo odpadov a zmešuje využitie prírodných zdrojov. Nekontrolované uvoľňovanie nebezpečných látok, ktoré sú v elektrických a elektronických zariadeniach, môže ohrozovať ľudské zdravie a mať negatívny dopad na životné prostredie. Každá domácnosť má dôležitú úlohu v procese opätovného použitia a opätovného získavania surovín, vrátane recyklácie, z opotrebovaných zariadení. Blížšie informácie o správnych metódach recyklácie vám poskytne miestna samospráva alebo predajca.

Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy tilos az elhasznált elektromos és elektronikus készüléket (többek között elemeket és akkumulátorokat) egyéb hulladékokkal együtt kidobni. Az elhasznált készüléket szelektíven gyűjtsé és a hulladék meniségének, valamint a természetes erőforrások felhasználásának csökkentése érdekében adja le a megfelelő gyűjtőpontra újrafeldolgozás és újrahasznosítás céljából. Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes összetevők ellenőrizetlen kibocsátása veszélyt jelenthet az emberi egészségre és negatív változásokat okozhat a természetes környezetben. A háztartások fontos szerepet töltenek be az elhasznált készülék újrafeldolgozásában és újrahasznosításában. Az újrahasznosítás megfelelő módjaival kapcsolatos további információkat a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől szerezhet.

Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (inclusiv baterii și acumulatori) nu pot fi eliminate împreună cu alte tipuri de deșeuri. Deșeurile de echipamente trebuie colectate și predate separat la un punct de colectare în vederea reciclării și recuperării, pentru a reduce cantitatea de deșeuri și consumul de resurse naturale. Eliberarea necontrolată a componentelor periculoase conținute în echipamentele electrice și electronice poate prezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și are efect advers asupra mediului. Gospodăriile joacă un rol important prin contribuția lor la reutilizare și recuperare, inclusiv reciclarea deșeurilor de echipamente. Pentru mai multe informații în legătură cu metodele de reciclare adecvate, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.

Este símbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (incluidas las pilas y acumuladores) no pueden eliminarse junto con otros residuos. Los aparatos usados deben recogerse por separado y entregarse a un punto de recogida para garantizar su reciclado y recuperación a fin de reducir la cantidad de residuos y el uso de los recursos naturales. La liberación incontrolada de componentes peligrosos contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos puede suponer un riesgo para la salud humana y causar efectos adversos en el medio ambiente. El hogar desempeña un papel importante en la contribución a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado de los residuos de aparatos. Para obtener más información sobre los métodos de reciclaje adecuados, póngase en contacto con su autoridad local o distribuidor.



Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (y compris les piles et accumulateurs) ne peuvent être éliminés avec d'autres déchets. Les équipements usagés devraient être collectés séparément et remis à un point de collecte afin d'assurer leur recyclage et leur valorisation et de réduire ainsi la quantité de déchets et l'utilisation des ressources naturelles. La dissémination incontrôlée de composants dangereux contenus dans des équipements électriques et électroniques peut présenter un risque pour la santé humaine et avoir des effets néfastes sur l'environnement. Le ménage joue un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Pour plus d'informations sur les méthodes de recyclage appropriées, contactez votre autorité locale ou votre revendeur.

Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica e elettronica usata (compresa la batteria e gli accumulatori) non può essere smaltita insieme con altri rifiuti. Le apparecchiature usurate devono essere raccolte separatamente e consegnate al punto di raccolta specializzato per garantire il riciclaggio e il recupero, al fine di ridurre la quantità di rifiuti e diminuire l'uso delle risorse naturali. Il rilascio incontrollato dei componenti pericolosi contenuti nelle apparecchiature elettriche e elettroniche può costituire il rischio per la salute umana e causare gli effetti negativi sull'ambiente naturale. Il nucleo familiare svolge il ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio dell'apparecchiatura usurata. Per ottenere le ulteriori informazioni sui metodi di riciclaggio appropriate, contattare l'autorità locale o il rivenditore.

Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (inclusief batterijen en accu's) niet samen met ander afval mag worden weggegooid. Afgedankte apparatuur moet gescheiden worden ingezameld en bij een inzamelpunt worden ingeleverd om te zorgen voor recycling en terugwinning, zodat de hoeveelheid afval en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden beperkt. Het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke componenten in elektrische en elektronische apparatuur kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid en schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het bijdragen aan hergebruik en terugwinning, inclusief recycling van afgedankte apparatuur. Voor meer informatie over de juiste recyclingmethoden kunt u contact opnemen met uw gemeente of detailhandelaar.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιούμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και συσσωρευτών) με άλλα απόβλητα. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά και να αποστέλλεται σε σημείο συλλογής για να εξασφαλιστεί η ανακύκλωσή του και η ανάκτησή του για τη μείωση των αποβλήτων και τη μείωση του βαθμού χρήσης των φυσικών πόρων. Η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών που περιέχονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ανθρώπινη υγεία και να προκαλέσει αρνητικές αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον. Το νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή.

Този символ информира, че изхвърлянето на изхабеното електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с битовите отпадъци е забранено. Изхабеното оборудване трябва да се събира отделно и да се предаде в пункта за събиране на таква отпадъци, за да се осигури неговото рециклиране и оползотворяване, да се намали количеството на отпадъците и да се намали разхода на природни ресурси. Неконтролираното изпускане на опасни съставки, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да причини отрицателни промени в околната среда. Домакинството играе важна роля в приноса за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането на изхабеното оборудване. За повече информация относно правилните методи за рециклиране, моля, свържете се с местните власти или с продавача.

Este símbolo indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (incluindo pilhas e baterias) não podem ser colocados juntamente com outros resíduos. Os resíduos de equipamentos devem ser recolhidos separadamente e entregues a um ponto de recolha para garantir a sua reciclagem e recuperação, a fim de reduzir a quantidade de resíduos e a utilização de recursos naturais. A libertação não controlada de componentes perigosos contidos em equipamentos elétricos e eletrônicos pode representar um risco para a saúde humana e causar efeitos ambientais adversos. O lar desempenha um papel importante ao contribuir para a reutilização e recuperação, incluindo a reciclagem de resíduos de equipamentos. Para mais informações sobre os métodos de reciclagem apropriados, contacte a sua autoridade local ou revendedor.

Ovaj simbol označava da se otpadna električna i elektronička oprema (uključujući baterije i akumulatori) ne smije odlagati s ostalim otpadom. Rabljenu opremu treba skupljati selektivno i predati na sabirno mjesto kako bi se osiguralo njezino recikliranje i oporaba, kako bi se smanjila količina otpada i smanjio stupanj korištenja prirodnih resursa. Nekontrolirano ispuštanje opasnih komponenti sadržanih u električnoj i elektroničkoj opremi može predstavljati prijetnju ljudskom zdravlju i uzrokovati negativne promjene u prirodnom okolišu. Kućanstvo ima važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje otpadne opreme. Za više informacija o ispravnim metodama recikliranja obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču.

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (بما في ذلك البطاريات والمراكم) مع النفايات الأخرى. يجب جمع المعدات المستخدمة بشكل انتقائي وتسليمها إلى نقطة التجميع لضمان إعادة تدويرها واستعادتها، لتقليل كمية النفايات وتقليل مستوى استخدام الموارد الطبيعية. يمكن أن يشكل الإطلاق غير المضبوط للمكونات الخطرة الموجودة في المعدات الكهربائية والإلكترونية تهديداً لصحة الإنسان ويسبب تغيرات سلبية في البيئة الطبيعية. تلعب الأسر دوراً مهماً في المساهمة في إعادة الاستخدام والاسترداد، بما في ذلك إعادة تدوير معدات النفايات. لمزيد من المعلومات حول طرق إعادة التدوير الصحيحة، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو بائع التجزئة.

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA

Noż termiczny jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym do szybkiego cięcia tworzyw spienionych oraz innych materiałów z tworzyw sztucznych na gorąco. Umożliwia obróbkę styropianu fasadowego, podłogowego i fundamentowego, polistyrenu spienionego i ekstrudowanego, polietylenu, usieciowanego polietylenu, polipropylenu, płyt PCV, gąbki, a także linek i taśm z tworzywa sztucznego. Urządzenie nagrzewa się w kilka sekund i przystosowane jest do pracy ciąglej dzięki chłodzeniu powietrzem. Regulacja temperatury pozwala na dostosowanie parametrów do rodzaju i grubości materiału, co zapewnia czyste krawędzie cięcia, ogranicza powstawanie pyłu oraz ułatwia utrzymanie porządku w miejscu pracy. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca przyrządu jest zależna od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku używania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

WYPOSAŻENIE

Produkt jest dostarczany w stanie kompletnym, jednak przed użyciem wymaga montażu opisanego w dalszej części instrukcji. Na wyposażeniu produktu znajdują się ostrze 150 mm oraz 200 mm.

DANE TECHNICZNE

| Parametr | Jednostka miary | Wartość |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Numer katalogowy | | YT-821901 |
| Napięcie znamionowe | [V~] | 220-240 |
| Częstotliwość znamionowa | [Hz] | 50-60 |
| Moc znamionowa | [W] | 250 |
| Całkowita długość cięcia | [mm] | 150, 200 |
| Masa | [kg] | 0,5 |
| Klasa izolacji | | II |
| Długość przewodu zasilającego | [m] | 3 |

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Zabrania się użytkowania produktu z uszkodzonym nożem.

Zabrania się dotykania rozgrzanych nożem izolacji przewodów elektrycznych.

Nie wolno naprawiać uszkodzonych przewodów elektrycznych narzędzia. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego przyrządu należy wymienić go na nowy. Wymiana przewodu elektrycznego może być wykonana jedynie w autoryzowanym serwisie producenta.

Zabrania się cięcia przedmiotów, w których mogą być ukryte przewody elektryczne pod napięciem.

Nieuważne używanie sprzętu może być przyczyną pożaru. Zabrania się używania produktu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz w atmosferze gazów i pyłów wybuchowych oraz substancji żrących; należy mieć świadomość, że ciepło może być przenoszone do materiałów palnych będących poza polem widzenia; po użyciu sprzętu należy pozostawić go do ostygnięcia przed przechowywaniem z dala od materiałów łatwopalnych; nie pozostawiać włączonego sprzętu bez nadzoru.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy korpus obudowy oraz kabel zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zabrania się dalszej pracy.

Niniejszy sprzęt nie może być użytkowany przez dzieci. Dzieci nie powinny bawić się sprzę-

tem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Niniejszy sprzęt nie może być użytkowany przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli nie zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach wysokiej wilgotności. Temperatura w miejscu użytkowania urządzenia musi się zawierać w przedziale $0\text{ }^{\circ}\text{C} \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$, a wilgotność względna musi być poniżej 70% bez kondensacji pary wodnej. Urządzenie nie może być narażone na działanie opadów atmosferycznych.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy się upewnić, że napięcie, częstotliwość i wydajność sieci zasilającej odpowiadają wartościom widocznym na tabliczce znamionowej urządzenia. Wtyczka musi pasować do gniazdka. Zabronione jest jakiegokolwiek przerabianie wtyczki lub gniazdka celem dopasowania do siebie. Urządzenie musi być podłączone bezpośrednio do pojedynczego gniazdka sieci zasilającej. Zabronione jest korzystanie z przedłużaczy, rozgałęźników i gniazd podwójnych. Obwód sieci zasilającej musi być wyposażony w zabezpieczenie 16 A. Unikać kontaktu kabla zasilającego z ostrymi krawędziami oraz gorącymi przedmiotami i powierzchniami. Podczas pracy urządzenia kabel zasilający musi być zawsze w pełni rozwinięty, a jego położenie należy ustalić tak, aby nie stanowił przeszkody w trakcie obsługi urządzenia. Ułożenie kabla zasilającego nie może powodować ryzyka potknięcia. Gniazdko zasilające powinno znajdować się w takim miejscu, aby zawsze była możliwość szybkiego odłączenia wtyczki kabla zasilającego urządzenia. Podczas odłączania wtyczki kabla zasilającego zawsze należy ciągnąć za obudowę wtyczki, nigdy za kabel. Jeżeli kabel zasilający lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, należy je natychmiast odłączyć od sieci zasilającej i skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta celem wymiany. Nie używać produktu z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką. Kabel zasilający lub wtyczka nie mogą zostać naprawione w przypadku uszkodzenia tych elementów należy je wymienić na nowe pozbawione wad.

OSTRZEŻENIE! Elementy metalowe urządzenia mogą być gorące w trakcie użycia oraz zaraz po użyciu. Nie należy ich dotykać, gdyż grozi to poważnymi poparzeniami. Odczekać do ostygnięcia elementów urządzenia. Jeżeli zajdzie potrzeba przeniesienia tych elementów przed ostygnięciem, należy stosować rękawice zabezpieczające przed skutkami działania wysokiej temperatury. Upewnić się, że podłoga w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia nie jest śliska. Pozwoli to uniknąć poślizgnięcia, które może spowodować groźne urazy. Nigdy nie zatykać ani nie ograniczać przepustowości otworów wlotowych powietrza. Nie używać urządzenia w łazience lub nad wodą. Nie dotykać ostrza oraz mocowania ostrza, może to być przyczyną oparzeń. Po użyciu poczekać do całkowitego ostygnięcia produktu, przed jego składowaniem. Nie należy przyspieszać w żaden sposób procesu samoczynnego chłodzenia elementów urządzenia. Nie należy studzić urządzenia wkładając je do wody, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Materiały należy ciąć wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

UWAGA! Montaż wyposażenia może być dokonywany tylko przy odłączonym napięciu zasilającym. Wyciągnąć wtyczkę przewo-

du narzędzia z gniazda sieciowego! W przypadku konieczności wymiany ostrza w trakcie pracy należy odczekać do całkowitego ostudzenia urządzenia. Nie wolno kłaść rozgrzanego ostrza celem ostudzenia na podłoże oraz materiały łatwopalne.

Montaż ostrza (III)

Wybrać ostrze o długości odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy. Poluzować wszystkie śruby mocujące ostrze. Wsunąć ostrze w szczelinę pomiędzy mocowaniami ostrza. Dla uzyskania jak najlepszej jakości cięcia zaostzona krawędź ostrza powinna być skierowana w kierunku, w którym będzie wykonywane cięcie. Dokręcić wszystkie śruby mocujące, tak aby ostrze nie poluzowało się podczas pracy.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin, sprawdzając czy obudowa, nóż oraz przewód przyłączeniowy z wtyczką nie są uszkodzone. W razie potrzeby należy oczyścić narzędzie z zanieczyszczeń i udrożnić otwory wentylacyjne. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zabrania się dalszej pracy!

UWAGA! Wszystkie czynności związane z przygotowaniem do pracy, podłączeniem itp. należy przeprowadzać przy wyłączonym napięciu zasilającym narzędzie, dlatego przed przystąpieniem do tych czynności: **Wyjąć wtyczkę przewodu narzędzia z gniazda sieciowego!**

Przed użyciem narzędzia należy upewnić się czy parametry sieci elektrycznej są zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej.

UŻYTKOWANIE NARZĘDZIA

UWAGA! Przed rozpoczęciem cięcia materiału należy zapoznać się z kartą charakterystyki ciętego materiału. Przecinany materiał pod wpływem wysokiej temperatury może wydzielać toksyczne substancje lub ulec zapłonowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem materiału. Pracę narzędziem powinna wykonywać osoba dorosła, zapoznana z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z cięciem za pomocą noża termicznego. Pracę urządzeniem zawsze powinno się wykonywać w dobrze wentylowanym środowisku.

Wtyczkę kabla zasilającego narzędzie podłączyć do gniazda sieci elektrycznej.

Następnie wyregulować temperaturę cięcia.

Pokrętko regulacji temperatury, znajdujące się w górnej części rękojeści pozwala na bezstopniową regulację temperatury cięcia. Im wyższa nastawa widoczna na bocznej krawędzi pokrętki, tym wyższa temperatura cięcia. Należy pamiętać, że ostrze nie musi być rozgrzane „do czerwoności”, aby możliwe było płynne cięcie materiału. Temperaturę cięcia należy dobrać metodą doświadczalną, sprawdzając jakość i płynność cięcia na materiale odpadowym. Odpowiednie ustawienie temperatury do rodzaju i grubości ciętego materiału pozwoli uzyskać najlepszą jakość cięcia oraz wydłużyć żywotność noża. Ostrze należy prowadzić pewnie przez cięty materiał, ponieważ ostrze rozgrzane do wysokiej temperatury jest podatne na odkształcenia. Podczas cięcia zaleca się utrzymywać stałą temperaturę oraz prędkość cięcia.

Nacisnąć i przytrzymać włącznik, nagrzewanie ostrza występuje dopiero po naciśnięciu i przytrzymaniu włącznika. Włącznik nie posiada możliwości zablokowania go w pozycji „włączony”. Kontrolka pracy będzie świecić światłem pulsującym z szybkością zależną od ustawionej temperatury cięcia. Im wyższa temperatura cięcia jest ustawiona, tym szybciej będzie pulsować kontrolka pracy, a w przypadku ustawienia maksymalnej temperatury, kontrolka pracy będzie świecić światłem ciągłym. W zależności od nastawy należy odczekać od kilku do maksymalnie 15 sekund aż ostrze osiągnie ustawioną temperaturę. Ciąg należy „ostro” zakończoną krawędzią ostrza. Jeżeli podczas cięcia pojawi się dym oznacza to, że cięcie przeprowadzane jest zbyt wolno lub ostrze jest zbyt gorące. Można temu zaradzić, obniżając temperaturę pokrętkiem regulacji temperatury oraz zwalniając okresowo nacisk na włącznik. Gdy opór cięcia wzrośnie należy ponownie wcisnąć włącznik celem podgrzania do ustawionej temperatury. Po zakończonej pracy ustawić pokrętko regulacji temperatury w pozycję najniższej temperatury cięcia, odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda, a następnie pozwolić ostygnąć ostrzu. Po ostygnięciu przystąpić do czynności konserwacyjnych.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

UWAGA! Po zakończonej pracy należy odłączyć urządzenie od zasilania przez wyciągnięcie wtyczki kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Należy odczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia. Nie wolno kłaść rozgrzanego ostrza celem ostudzenia na podłoże oraz materiały łatwopalne.

Obudowę produktu czyścić za pomocą miękkiej szmatki lekko zwilżonej wodą, a następnie osuszyć. Sprawdzić stan ostrza, jeżeli zostaną zauważone, ubytki, uszkodzenia lub zmiana kształtu należy ostrze wymienić na nowe. Ostrze oraz mocowanie ostrza należy oczyścić przy pomocy szczotki drucianej z mosiężnym włosiem. Produkt przechowywać odłączony od zasilania. W miejscach do którego nie będą miały dostępu osoby niepowołane, zwłaszcza dzieci. Miejsce przechowywania powinno chronić przed kurzem, wilgocią, opadami atmosferycznymi, nadmiernym ciepłem oraz zapewniać odpowiednią wentylację, aby nie skraplała się para wodna.

TOOL CHARACTERISTICS

The thermal cutter is a professional device designed for fast, hot cutting of foamed plastics and other plastic materials. It can process facade, floor, and foundation polystyrene, expanded and extruded polystyrene, polyethylene, cross-linked polyethylene, polypropylene, PVC sheets, sponge, as well as plastic ropes and tapes. The device heats up in seconds and is designed for continuous operation thanks to air cooling. Temperature control allows for adjustment of parameters to the type and thickness of the material, ensuring clean cut edges, reducing dust generation, and facilitating workplace cleanliness. Proper, reliable, and safe operation of the device depends on proper operation, therefore:

Before using the tool, read the entire manual and keep it.

The supplier is not liable for any damage or injury resulting from using the tool for purposes other than its intended purpose or failure to comply with the safety regulations and recommendations in this manual.

EQUIPMENT

The product is delivered complete, but requires assembly before use, as described later in this manual. The product comes with a 150 mm and 200 mm blade.

TECHNICAL DATA

| Parameter | Unit of measurement | Value |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Catalog number | | YT-821901 |
| Nominal voltage | [V~] | 220-240 |
| Nominal frequency | [Hz] | 50-60 |
| Rated power | [W] | 250 |
| Total cutting length | [mm] | 150, 200 |
| Mass | [kg] | 0,5 |
| Insulation class | | II |
| Power cord length | [m] | 3 |

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

It is prohibited to use the product with a damaged knife.

It is forbidden to touch the insulation of electrical wires with a hot knife.

Do not attempt to repair damaged tool cords. If the tool's cord is damaged, it must be replaced with a new one. The cord should only be replaced by an authorized manufacturer's service center.

It is prohibited to cut objects that may contain hidden live electrical wires.

Careless use of the equipment may cause a fire. Do not use the product in conditions of high humidity or in atmospheres containing explosive gases, dust, or corrosive substances. Be aware that heat may be transferred to flammable materials that are out of sight. After use, allow the equipment to cool down before storing it away from flammable materials. Do not leave the equipment unattended while it is switched on.

Before starting work, check the housing, power cable, and plug for damage. If any damage is found, do not continue working.

This equipment is not intended for use by children. Children should not play with the equipment. Children should not clean or maintain the equipment without supervision. This equipment should not be used by persons with reduced physical or mental capabilities, or by persons lacking experience and knowledge of the equipment, unless they are provided with supervision or instruction regarding the safe use of the equipment so that they understand the hazards involved.

The device is not designed for use in high humidity conditions. The temperature in the location where the device is used must be between 0 °C and +40 °C, and the relative humidity must be below 70% without condensation. The device must not be exposed to precipitation. Before connecting the device to the power supply, ensure that the voltage, frequency, and capacity of the mains supply match the values indicated on the device's rating plate. The plug must fit the socket. Do not modify the plug or socket to fit your needs. The device must be connected directly to a single mains socket. Extension cords, multi-sockets, or splitters are prohibited. The mains circuit must be equipped with a 16A fuse. Avoid contact between the power cord and sharp edges, hot objects, or surfaces. When operating the device, the power cord must always be fully unwound and positioned so that it does not obstruct operation. The power cord should be positioned so that the device's power plug can be quickly disconnected. When disconnecting the power cord, always pull on the plug housing, never on the cable. If the power cord or plug becomes damaged, immediately disconnect it from the power supply and contact an authorized manufacturer's service center for replacement. Do not use the product with a damaged power cord or plug. The power cord or plug cannot be repaired; if these components are damaged, they must be replaced with new, fault-free ones. **WARNING!** Metal parts of the device may be hot during and immediately after use. Do not touch them, as this may cause serious burns. Allow the device to cool down. If you need to move these parts before they cool down, wear heat-resistant gloves. Ensure the floor near the device is not slippery. This will prevent slipping, which could result in serious injury. Never block or restrict the air inlet openings. Do not use the device in a bathroom or near water. Do not touch the blade or blade mount, as this may cause burns. After use, allow the product to cool completely before storing. Do not accelerate the automatic cooling process of the device components in any way. Do not cool the device by immersing it in water, as this may cause an electric shock. Cut materials only in well-ventilated areas.

INSTALLATION OF EQUIPMENT ELEMENTS

ATTENTION! Accessories may only be installed when the power supply is disconnected. Unplug the tool from the power outlet! If you need to replace the blade during operation, wait for the device to cool completely. Do not place the hot blade on flammable surfaces or materials to cool.

Blade assembly (III)

Select a blade of the appropriate length for the job at hand. Loosen all blade mounting screws. Insert the blade into the slot between the blade mounts. For best cut quality, the sharpened edge of the blade should face the direction of the cut. Tighten all mounting screws to prevent the blade from loosening during use.

PREPARING FOR WORK

Before starting work, inspect the housing, blade, and connecting cable with plug for damage. If necessary, clean the tool of any debris and unclog the ventilation holes. If any damage is found, do not continue working!

ATTENTION! All activities related to preparation for work, connection, etc. must be carried out with the power supply to the tool switched off, therefore before starting these activities: **Unplug the tool cable from the mains socket!** Before using the tool, make sure that the electrical parameters match the data on the nameplate.

USING THE TOOL

WARNING! Before cutting any material, read the safety data sheet for the material being cut. Material being cut may release toxic substances or ignite when exposed to high temperatures. If in doubt, contact the material manufacturer. The tool should be

operated by an adult familiar with occupational health and safety regulations for cutting with a hot knife. Always operate the device in a well-ventilated environment.

Connect the tool's power cable plug to the electrical outlet.

Then adjust the cutting temperature.

The temperature control knob, located on the top of the handle, allows for infinitely variable cutting temperature adjustment. The higher the setting, visible on the side of the knob, the higher the cutting temperature. It's important to remember that the blade doesn't need to be red-hot to cut smoothly. The cutting temperature should be selected experimentally, testing the quality and smoothness of the cut on scrap material. Adjusting the temperature appropriately to the type and thickness of the material being cut will ensure the best cut quality and extend the life of the knife. The blade should be guided firmly through the material being cut, as a high-temperature blade is susceptible to deformation. Maintaining a constant temperature and cutting speed during cutting is recommended.

Press and hold the switch; the blade will only heat up when you press and hold the switch. The switch cannot be locked in the „on“ position. The operating light will flash at a rate depending on the set cutting temperature. The higher the cutting temperature, the faster the operating light will flash. If the maximum temperature is set, the operating light will be continuously lit. Depending on the setting, wait from a few to a maximum of 15 seconds for the blade to reach the set temperature. Cut with the sharp edge of the blade. If smoke appears during cutting, it indicates that the cut is too slow or the blade is too hot. This can be remedied by lowering the temperature with the temperature control knob and periodically releasing the pressure on the switch. When cutting resistance increases, press the switch again to heat to the set temperature. After finishing work, set the temperature control knob to the lowest cutting temperature, unplug the power cord, and allow the blade to cool. Once cool, proceed with maintenance.

MAINTENANCE AND STORAGE

WARNING! After use, disconnect the device from the power supply by unplugging the power cord from the wall outlet. Allow the device to cool completely. Do not place the hot blade on flammable surfaces or materials to cool.

Clean the product's casing with a soft cloth slightly dampened with water, then dry. Inspect the blade for damage, if any cracks, imperfections, or changes in shape are observed, replace the blade. Clean the blade and blade mount with a brass-bristled wire brush. Store the product unplugged. Store it out of reach of unauthorized persons, especially children. The storage location should be protected from dust, moisture, precipitation, and excessive heat, and provide adequate ventilation to prevent condensation.

WERKZEUGMERKMALE

Der Thermoschneider ist ein professionelles Gerät zum schnellen Heißschneiden von Schaumstoffen und anderen Kunststoffen. Er verarbeitet Fassaden-, Boden- und Fundament-Polystyrol, expandiertes und extrudiertes Polystyrol, Polyethylen, vernetztes Polyethylen, Polypropylen, PVC-Platten, Schaumstoff sowie Kunststoffseile und -bänder. Das Gerät heizt sich innerhalb von Sekunden auf und ist dank Luftkühlung für den Dauerbetrieb ausgelegt. Die Temperaturregelung ermöglicht die Anpassung der Parameter an Art und Dicke des Materials und gewährleistet so saubere Schnittkanten, reduzierte Staubentwicklung und einen sauberen Arbeitsplatz. Ein ordnungsgemäßer, zuverlässiger und sicherer Betrieb des Geräts hängt von der korrekten Bedienung ab.

Lesen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs die gesamte Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung des Werkzeugs für andere als die vorgesehenen Zwecke oder durch die Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen und Empfehlungen in diesem Handbuch entstehen.

AUSRÜSTUNG

Das Produkt wird komplett geliefert, muss aber vor Gebrauch montiert werden, wie später in dieser Anleitung beschrieben. Im Lieferumfang sind ein 150-mm- und ein 200-mm-Sägeblatt enthalten.

TECHNISCHE DATEN

| Parameter | Maßeinheit | Wert |
|----------------------|------------|-----------|
| Katalognummer | | YT-821901 |
| Nennspannung | [V~] | 220-240 |
| Nennfrequenz | [Hz] | 50-60 |
| Nennleistung | [W] | 250 |
| Gesamtschnittlänge | [mm] | 150, 200 |
| Masse | [kg] | 0,5 |
| Isolationsklasse | | II |
| Länge des Netzkabels | [m] | 3 |

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Die Verwendung des Produkts mit einem beschädigten Messer ist verboten. Es ist verboten, die Isolierung von elektrischen Leitungen mit einem heißen Messer zu berühren.

Beschädigte Werkzeugkabel dürfen nicht repariert werden. Ist das Kabel beschädigt, muss es durch ein neues ersetzt werden. Der Austausch sollte ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst des Herstellers durchgeführt werden.

Es ist verboten, Gegenstände zu zerschneiden, die möglicherweise versteckte, stromführende Drähte enthalten.

Unachtsamer Umgang mit dem Gerät kann einen Brand verursachen. Verwenden Sie das Produkt nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder in Umgebungen mit explosiven Gasen, Staub oder ätzenden Substanzen. Beachten Sie, dass Wärme auf nicht sichtbare, brennbare Materialien übertragen werden kann. Lassen Sie das Gerät nach Gebrauch abkühlen, bevor Sie es fern von brennbaren Materialien lagern. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.

Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn das Gehäuse, das Netzkabel und den Stecker auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, setzen Sie die Arbeit nicht fort.

Dieses Gerät ist nicht für Kinder bestimmt. Kinder sollten nicht damit spielen. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten. Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem

Gerät sollten dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung eingewiesen, damit sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerät ist nicht für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit geeignet. Die Temperatur am Einsatzort muss zwischen 0 °C und +40 °C liegen, und die relative Luftfeuchtigkeit muss unter 70 % liegen, ohne dass es zu Kondensation kommt. Das Gerät darf keinem Niederschlag ausgesetzt werden.

Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, vergewissern Sie sich, dass Spannung, Frequenz und Leistung des Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen. Der Stecker muss in die Steckdose passen. Verändern Sie weder Stecker noch Steckdose. Das Gerät muss direkt an eine einzelne Netzsteckdose angeschlossen werden. Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Verteiler sind nicht zulässig. Der Stromkreis muss mit einer 16-A-Sicherung ausgestattet sein. Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit scharfen Kanten, heißen Gegenständen oder Oberflächen. Während des Betriebs muss das Netzkabel stets vollständig abgewickelt und so positioniert sein, dass es die Bedienung nicht behindert. Das Netzkabel sollte so positioniert sein, dass der Netzstecker des Geräts schnell abgezogen werden kann. Ziehen Sie beim Abziehen des Netzkabels immer am Steckergehäuse, niemals am Kabel. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, trennen Sie ihn sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter des Herstellers, um einen Austausch zu veranlassen. Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker. Das Netzkabel oder der Stecker kann nicht repariert werden. Sind diese Bauteile beschädigt, müssen sie durch neue, fehlerfreie ersetzt werden.

WARNUNG! Metallteile des Geräts können während und unmittelbar nach dem Gebrauch heiß sein. Berühren Sie diese nicht, da dies zu schweren Verbrennungen führen kann. Lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn Sie diese Teile bewegen müssen, bevor sie abgekühlt sind, tragen Sie hitzebeständige Handschuhe. Stellen Sie sicher, dass der Boden in der Nähe des Geräts nicht rutschig ist. Dies verhindert ein Ausrutschen und damit verbundene schwere Verletzungen. Blockieren oder verengen Sie niemals die Lufteinlassöffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser. Berühren Sie weder die Klinge noch die Klingenthalerung, da dies zu Verbrennungen führen kann. Lassen Sie das Produkt nach Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen. Beschleunigen Sie den automatischen Abkühlprozess der Gerätekomponenten in keiner Weise. Kühlen Sie das Gerät nicht durch Eintauchen in Wasser, da dies einen Stromschlag verursachen kann. Schneiden Sie Materialien nur in gut belüfteten Bereichen.

INSTALLATION VON ANLAGEELEMENTEN

AUFMERKSAMKEIT! Zubehör darf nur bei getrennter Stromversorgung angebracht werden. Ziehen Sie den Netzstecker! Sollten Sie die Klinge während des Betriebs wechseln müssen, warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Legen Sie die heiße Klinge zum Abkühlen nicht auf brennbare Oberflächen oder Materialien.

Klingenbaugruppe (III)

Wählen Sie ein Sägeblatt mit der für die jeweilige Aufgabe passenden Länge. Lösen Sie alle Befestigungsschrauben des Sägeblatts. Setzen Sie das Sägeblatt in den Schlitz zwischen den Halterungen ein. Für optimale Schnittqualität sollte die Schneide des Sägeblatts in Schnittrichtung zeigen. Ziehen Sie alle Befestigungsschrauben fest, um ein Lösen des Sägeblatts während des Gebrauchs zu verhindern.

VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT

Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn Gehäuse, Klinge und Anschlusskabel mit Stecker auf Beschädigungen. Reinigen Sie das Werkzeug gegebenenfalls von Ablagerungen und befreien Sie die Lüftungsöffnungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, setzen Sie die Arbeit nicht fort!

AUFMERKSAMKEIT! Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Vorbereitung, dem Anschluss usw. müssen bei ausgeschalteter Stromversorgung des Werkzeugs durchgeführt werden. **Ziehen Sie daher vor Beginn dieser Arbeiten den Netzstecker des Werkzeugs aus der Steckdose!**

Vor der Verwendung des Geräts muss sichergestellt werden, dass die elektrischen Parameter mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmen.

VERWENDUNG DES WERKZEUGS

WARNUNG! Lesen Sie vor dem Schneiden von Materialien das Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Materials. Beim Schneiden können giftige Stoffe freigesetzt werden oder das Material kann sich bei hohen Temperaturen entzünden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller. Das Werkzeug darf nur von einem Erwachsenen bedient werden, der mit den Arbeitsschutzbestimmungen für das Schneiden mit einem Heißmesser vertraut ist. Arbeiten Sie das Gerät stets in einem gut belüfteten Raum.

Schließen Sie den Netzstecker des Werkzeugs an die Steckdose an.

Stellen Sie anschließend die Schnitttemperatur ein.

Der Temperaturregler am Griff ermöglicht die stufenlose Einstellung der Schnitttemperatur. Je höher die seitlich am Regler ablesbare Einstellung, desto höher die Schnitttemperatur. Wichtig: Die Klinge muss nicht glühend heiß sein, um sauber zu schneiden. Die optimale Schnitttemperatur sollte durch Ausprobieren an einem Reststück ermittelt werden. Die richtige Temperatur, abgestimmt auf Materialart und -stärke, gewährleistet beste Schnittqualität und verlängert die Lebensdauer des Messers. Die Klinge sollte fest durch das Material geführt werden, da eine zu heiße Klinge sich verformen kann. Es wird empfohlen, während des Schneidens eine konstante Temperatur und Schnittgeschwindigkeit beizubehalten.

Halten Sie den Schalter gedrückt; die Klinge erhitzt sich nur, solange Sie den Schalter gedrückt halten. Der Schalter kann nicht in der „Ein“-Position arretiert werden. Die Betriebsanzeige blinkt je nach eingestellter Schnitttemperatur. Je höher die Schnitttemperatur, desto schneller blinkt die Betriebsanzeige. Bei eingestellter Maximaltemperatur leuchtet die Betriebsanzeige dauerhaft. Warten Sie je nach Einstellung einige Sekunden bis maximal 15 Sekunden, bis die Klinge die gewünschte Temperatur erreicht hat. Schneiden Sie mit der Schneide der Klinge. Wenn während des Schneidens Rauch entsteht, ist der Schnitt zu langsam oder die Klinge zu heiß. Dies lässt sich beheben, indem Sie die Temperatur mit dem Temperaturregler senken und den Schalter zwischendurch kurz loslassen. Wenn der Schnittwiderstand zunimmt, drücken Sie den Schalter erneut, um die Klinge auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Stellen Sie nach Beendigung der Arbeit den Temperaturregler auf die niedrigste Schnitttemperatur, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Klinge abkühlen. Nach dem Abkühlen können Sie mit der Wartung fortfahren.

WARTUNG UND LAGERUNG

WARNUNG! Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Legen Sie die heiße Klinge nicht zum Abkühlen auf brennbare Oberflächen oder Materialien. Reinigen Sie das Gehäuse des Produkts mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es anschließend ab. Prüfen Sie die Klinge auf Beschädigungen. Sollten Sie Risse, Unebenheiten oder Formveränderungen feststellen, tauschen Sie die Klinge aus. Reinigen Sie Klinge und Klingenhalterung mit einer Drahtbürste mit Messingborsten. Bewahren Sie das Produkt ohne Netzanschluss und außerhalb der Reichweite von Unbefugten, insbesondere von Kindern, auf. Der Lagerort sollte vor Staub, Feuchtigkeit, Niederschlag und übermäßiger Hitze geschützt sein und über ausreichende Belüftung verfügen, um Kondensation zu vermeiden.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА

Терморезак – профессиональное устройство, предназначенное для быстрой горячей резки вспененных пластиков и других полимерных материалов. Он может обрабатывать фасадный, напольный и фундаментный полистирол, вспененный и экструдированный полистирол, полиэтилен, сшитый полиэтилен, полипропилен, листы ПВХ, губку, а также пластиковые шнуры и ленты. Устройство нагревается за считанные секунды и рассчитано на непрерывную работу благодаря воздушному охлаждению. Регулировка температуры позволяет регулировать параметры в зависимости от типа и толщины материала, обеспечивая чистые края реза, снижая пылеобразование и поддерживая чистоту на рабочем месте. Правильная, надежная и безопасная работа устройства зависит от правильной эксплуатации, поэтому:

Перед использованием инструмента прочтите всю инструкцию и сохраните ее.

Поставщик не несет ответственности за какой-либо ущерб или травмы, возникшие в результате использования инструмента не по назначению или несоблюдения правил техники безопасности и рекомендаций, содержащихся в настоящем руководстве.

ОБОРУДОВАНИЕ

Изделие поставляется в полной комплектации, но перед использованием его необходимо собрать, как описано далее в данном руководстве. Изделие поставляется с лезвием длиной 150 мм и 200 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Параметр | Единица измерения | Ценить |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Номер по каталогу | | YT-821901 |
| Номинальное напряжение | [В~] | 220-240 |
| Номинальная частота | [Гц] | 50-60 |
| Номинальная мощность | [В] | 250 |
| Общая длина резки | [мм] | 150, 200 |
| Масса | [кг] | 0,5 |
| Класс изоляции | | II |
| Длина шнура питания | [м] | 3 |

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Запрещается использовать изделие с поврежденным ножом.

Запрещается прикасаться горячим ножом к изоляции электропроводов.

Не пытайтесь ремонтировать повреждённые шнуры инструментов. Если шнур инструмента повреждён, его необходимо заменить новым. Замена шнура должна производиться только в авторизованном сервисном центре производителя. Запрещается резать предметы, в которых могут находиться скрытые электрические провода под напряжением.

Неосторожное использование оборудования может привести к пожару. Не используйте изделие в условиях высокой влажности или в атмосфере, содержащей взрывоопасные газы, пыль или едкие вещества. Имейте в виду, что тепло может передаваться легковоспламеняющимся материалам, находящимся вне поля зрения. После использования дайте оборудованию остыть, прежде чем убирать его на хранение вдали от легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте включенное оборудование без присмотра.

Перед началом работы проверьте корпус, кабель питания и вилку на наличие повреждений. При обнаружении повреждений прекратите работу.

Данное оборудование не предназначено для использования детьми. Дети не должны играть с оборудованием. Дети не должны чистить или обслуживать оборудование без присмотра. Данное оборудование не должно использоваться лицами с ограниченными

ми физическими или умственными возможностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний об использовании оборудования, за исключением случаев, когда им обеспечен надзор или предоставлены инструкции по безопасному использованию оборудования, чтобы они понимали связанные с ним опасности.

Устройство не предназначено для использования в условиях повышенной влажности. Температура в месте использования устройства должна быть от 0 °С до +40 °С, а относительная влажность воздуха должна быть ниже 70% без образования конденсата. Устройство не должно подвергаться воздействию осадков.

Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение, частота и мощность электросети соответствуют значениям, указанным на заводской табличке устройства. Вилка должна подходить к розетке. Не модифицируйте вилку или розетку под свои нужды. Устройство должно быть подключено напрямую к одной розетке. Удлинитель, многорозетки или разветвители запрещены. Сетевая цепь должна быть оснащена предохранителем на 16 А. Избегайте контакта шнура питания с острыми краями, горячими предметами или поверхностями. При работе устройства шнур питания всегда должен быть полностью размотан и расположен так, чтобы не мешать работе. Шнур питания должен быть расположен так, чтобы вилку питания устройства можно было быстро отсоединить. При отсоединении шнура питания всегда тяните за корпус вилки, а не за кабель. Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно отсоедините их от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для замены. Не используйте изделие с поврежденным шнуром питания или вилкой. Шнур питания или вилка не подлежат ремонту; Если эти компоненты повреждены, их необходимо заменить новыми, исправными.

ВНИМАНИЕ! Металлические части устройства могут быть горячими во время и сразу после использования. Не прикасайтесь к ним, так как это может вызвать серьезные ожоги. Дайте устройству остыть. Если вам нужно переместить эти части до того, как они остынут, наденьте термостойкие перчатки. Убедитесь, что пол рядом с устройством не скользкий. Это предотвратит скольжение, которое может привести к серьезным травмам. Никогда не закрывайте и не перекрывайте отверстия для забора воздуха. Не используйте устройство в ванной комнате или рядом с водой. Не прикасайтесь к лезвию или креплению лезвия, так как это может вызвать ожоги. После использования дайте изделию полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение. Не ускоряйте автоматический процесс охлаждения компонентов устройства каким-либо образом. Не охлаждайте устройство, погружая его в воду, так как это может привести к поражению электрическим током. Резку материалов следует производить только в хорошо проветриваемых помещениях.

МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Устанавливайте принадлежности только при отключенном питании. Отключите инструмент от сети! Если вам необходимо заменить лезвие во время работы, дождитесь полного остывания инструмента. Не кладите горячее лезвие на легковоспламеняющиеся поверхности или материалы для охлаждения.

Узел лезвия (III)

Выберите лезвие подходящей длины для предстоящей работы. Ослабьте все винты крепления лезвия. Вставьте лезвие в паз между креплениями. Для достижения наилучшего качества реза заостренная кромка лезвия должна быть обращена в

сторону реза. Затяните все винты крепления, чтобы предотвратить ослабление лезвия во время работы.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы осмотрите корпус, лезвие и соединительный кабель с вилкой на наличие повреждений. При необходимости очистите инструмент от мусора и прочистите вентиляционные отверстия. При обнаружении повреждений прекратите работу!

ВНИМАНИЕ! Все действия, связанные с подготовкой к работе, подключением и т.п., необходимо выполнять при отключенном питании инструмента, поэтому перед началом этих действий: **Выньте вилку кабеля инструмента из розетки!** Перед использованием инструмента убедитесь, что электрические параметры соответствуют данным на заводской табличке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ВНИМАНИЕ! Перед резкой любого материала ознакомьтесь с паспортом безопасности. Разрезаемый материал может выделять токсичные вещества или воспламеняться при воздействии высоких температур. В случае сомнений обратитесь к производителю материала. Инструментом должен управлять взрослый человек, знакомый с правилами охраны труда и техники безопасности при резке горячим ножом. Всегда работайте с инструментом в хорошо проветриваемом помещении.

Подключите вилку кабеля питания инструмента к электрической розетке.

Затем отрегулируйте температуру резки.

Регулятор температуры, расположенный на верхней части рукоятки, позволяет плавно регулировать температуру резки. Чем выше значение, указанное на боковой стороне ручки, тем выше температура резки. Важно помнить, что для плавной резки лезвие не обязательно должно быть раскаленным докрасна. Температуру резки следует подбирать экспериментальным путем, проверяя качество и плавность реза на обрезках. Правильная регулировка температуры в зависимости от типа и толщины разрезаемого материала обеспечит наилучшее качество резки и продлит срок службы ножа. Лезвие должно быть надежно направлено в разрезаемый материал, так как лезвие, нагретое до высокой температуры, подвержено деформации. Рекомендуется поддерживать постоянную температуру и скорость резки во время резки.

Нажмите и удерживайте кнопку; лезвие нагревается только при нажатии и удерживании кнопки. Кнопка не фиксируется в положении «включено». Индикатор работы будет мигать с частотой, зависящей от установленной температуры резки. Чем выше температура резки, тем чаще будет мигать индикатор работы. Если установлена максимальная температура, индикатор работы будет гореть постоянно. В зависимости от настройки, подождите от нескольких до 15 секунд, чтобы лезвие достигло заданной температуры. Резайте острым краем лезвия. Если во время резки появляется дым, это означает, что резка слишком медленная или лезвие слишком горячее. Это можно исправить, уменьшив температуру с помощью ручки регулировки температуры и периодически отпуская кнопку. При увеличении сопротивления резанию снова нажмите кнопку, чтобы нагреть лезвие до заданной температуры. После завершения работы установите ручку регулировки температуры на минимальную температуру резки, отсоедините шнур питания и дайте лезвию остыть. После охлаждения приступайте к обслуживанию.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! После использования отключите устройство от сети, вынув вилку кабеля питания из розетки. Дайте устройству полностью остыть. Не кладите горячее лезвие на легковоспламеняющиеся поверхности или материалы для охлаждения. Очистите корпус изделия мягкой тканью, слегка смоченной водой, затем вытрите насухо. Осмотрите лезвие на наличие повреждений. При наличии трещин, дефектов или изменений формы замените лезвие. Очистите лезвие и его крепление щеткой с латунной щетиной. Храните изделие отключенным от сети. Храните его в недоступном для посторонних лиц, особенно детей, месте. Место хранения должно быть защищено от пыли, влаги, осадков и чрезмерного нагрева, а также обеспечивать достаточную вентиляцию для предотвращения образования конденсата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНСТРУМЕНТУ

Терморізак – це професійний пристрій, призначений для швидкого різання пінопласту та інших пластикових матеріалів. Він може обробляти фасадний, підлоговий та фундаментний пінопласт, пінополістирол, екструдований та пінополістирол, поліетилен, зшитий поліетилен, поліпропілен, ПВХ-листи, губку, а також пластикові мотузки та стрічки. Пристрій нагрівається за лічені секунди та розрахований на безперервну роботу завдяки повітряному охолодженню. Контроль температури дозволяє налаштовувати параметри відповідно до типу та товщини матеріалу, забезпечуючи чисті краї різі, зменшуючи утворення пилу та сприяючи чистоті робочого місця. Правильна, надійна та безпечна робота пристрою залежить від правильної експлуатації, тому:

Перед використанням інструменту прочитайте всю інструкцію та збережіть її.

Постачальник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, що виникли внаслідок використання інструменту не за призначенням або недотримання правил безпеки та рекомендацій, викладених у цьому посібнику.

ОБЛАДНАННЯ

Виріб постачається у комплекті, але перед використанням його потрібно зібрати, як описано далі в цьому посібнику. Виріб постачається з лезом 150 мм та 200 мм.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| Параметр | Одиниця вимірювання | Значення |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| Номер у каталозі | | YT-821901 |
| Номінальна напруга | [V~] | 220-240 |
| Номінальна частота | [Гц] | 50-60 |
| Номінальна потужність | [В] | 250 |
| Загальна довжина різання | [мм] | 150, 200 |
| Маса | [кг] | 0,5 |
| Клас ізоляції | | II |
| Довжина шнура живлення | [м] | 3 |

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Забороняється використовувати виріб з пошкодженим ножом.

Забороняється торкатися ізоляції електричних проводів гарячим ножом.

Не намагайтеся ремонтувати пошкоджені шнури інструменту. Якщо шнур інструменту пошкоджений, його необхідно замінити новим. Шнур повинен замінюватися лише в авторизованому сервісному центрі виробника.

Забороняється різати предмети, які можуть містити приховані електричні дроти під напругою.

Необережне використання обладнання може спричинити пожежу. Не використовуйте виріб в умовах високої вологості або в атмосфері, що містить вибухонебезпечні гази, пил або агресивні речовини. Майте на увазі, що тепло може передаватися легкозаймистим матеріалам, які знаходяться поза полем зору. Після використання дайте обладнанню охолонути, перш ніж зберігати його подальше від легкозаймистих матеріалів. Не залишайте обладнання без нагляду, коли воно увімкнене.

Перед початком роботи перевірте корпус, кабель живлення та штекер на наявність пошкоджень. Якщо виявлено будь-які пошкодження, не продовжуйте роботу.

Це обладнання не призначене для використання дітьми. Діти не повинні гратися з обладнанням. Діти не повинні чистити або обслуговувати обладнання без нагляду. Це обладнання не повинно використовуватися особами з обмеженими фізичними або розумовими здібностями, або особами, які не мають досвіду та знань щодо обладнання, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо

безпечно використання обладнання, щоб вони розуміли пов'язані з цим небезпеки. Пристрій не призначений для використання в умовах високої вологості. Температура в місці використання пристрою повинна бути від 0 °С до +40 °С, а відносна вологість повітря повинна бути нижче 70% без конденсації. Пристрій не повинен піддаватися впливу опадів.

Перед підключенням пристрою до джерела живлення переконайтеся, що напруга, частота та потужність мережі відповідають значенням, зазначеним на табличці з технічними характеристиками пристрою. Вилка повинна підходити до розетки. Не змінюйте вилку або розетку відповідно до своїх потреб. Пристрій має бути підключений безпосередньо до однієї розетки. Подовжувачі, багаторозетки або розгалужувачі заборонені. Мережеве коло має бути оснащене запобіжником на 16 А. Уникайте контакту шнура живлення з гострими краями, гарячими предметами або поверхнями. Під час роботи пристрою шнур живлення завжди має бути повністю розмотаний і розташований так, щоб він не перешкоджав роботі. Шнур живлення має бути розташований таким чином, щоб вилку пристрою можна було швидко від'єднати. Під час відключення шнура живлення завжди тягніть за корпус вилки, а не за кабель. Якщо шнур живлення або вилка пошкоджені, негайно від'єднайте їх від джерела живлення та зверніться до авторизованого сервісного центру виробника для заміни. Не використовуйте виріб з пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Шнур живлення або вилка не підлягають ремонту; Якщо ці компоненти пошкоджені, їх необхідно замінити новими, бездоганними.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Металеві частини пристрою можуть бути гарячими під час та одразу після використання. Не торкайтеся їх, оскільки це може спричинити серйозні опіки. Дайте пристрою охолонути. Якщо вам потрібно перемістити ці частини, перш ніж вони охолонуть, одягніть термостійкі рукавички. Переконайтеся, що підлога поблизу пристрою не слизька. Це запобіжить ковзанню, яке може призвести до серйозних травм. Ніколи не блокуйте та не обмежуйте отвори для впуску повітря. Не використовуйте пристрій у ванній кімнаті або поблизу води. Не торкайтеся леза або кріплення леза, оскільки це може спричинити опіки. Після використання дайте виробу повністю охолонути перед зберіганням. Ніяким чином не прискорюйте процес автоматичного охолодження компонентів пристрою. Не охолоджуйте пристрій, занурюючи його у воду, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом. Розрізайте матеріали лише в добре провітрюваних приміщеннях.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ

УВАГА! Аксесуари можна встановлювати лише після відключення живлення. Від'єднайте інструмент від розетки! Якщо вам потрібно замінити лезо під час роботи, зачекайте, поки пристрій повністю охолоне. Не кладіть гаряче лезо на легкозаймисті поверхні або матеріали для охолодження.

Збірка леза (III)

Виберіть лезо відповідної довжини для поточної роботи. Послабте всі гвинти кріплення леза. Вставте лезо в щілину між кріпленнями леза. Для найкращої якості різку загострене лезо має бути спрямоване в напрямку різку. Затягніть усі гвинти кріплення, щоб запобігти розхитуванню леза під час використання.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед початком роботи перевірте корпус, лезо та з'єднувальний кабель зі штекером на наявність пошкоджень. За необхідності очистіть інструмент від будь-якого сміття та прочистіть вентиляційні отвори. Якщо виявлено будь-які пошкодження,

не продовжуйте роботу!

УВАГА! Усі дії, пов'язані з підготовкою до роботи, підключенням тощо, повинні виконуватися при вимкненому живленні інструменту, тому перед початком цих дій: **Від'єднайте кабель інструменту від розетки!**

Перед використанням інструменту переконайтеся, що електричні параметри відповідають даним на заводській таблиці.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед різанням будь-якого матеріалу ознайомтеся з паспортом безпеки матеріалу, який ріжеться. Матеріал, що ріжеться, може виділяти токсичні речовини або займатися під впливом високих температур. У разі сумнівів зверніться до виробника матеріалу. Інструмент повинен використовувати дорослий, який знайомий з правилами охорони праці та техніки безпеки під час різання гарячим ножом. Завжди використовуйте пристрій у добре провітрованому приміщенні.

Підключіть штекер кабелю живлення інструменту до електричної розетки.

Потім відрегулюйте температуру різання.

Ручка регулювання температури, розташована у верхній частині ручки, дозволяє плавно регулювати температуру різання. Чим вище значення, видиме збоку ручки, тим вища температура різання. Важливо пам'ятати, що лезо не обов'язково має бути розпеченим до червоного, щоб різати плавно. Температуру різання слід вибирати експериментально, перевіряючи якість та плавність різу на обрізках матеріалу. Регулювання температури відповідно до типу та товщини матеріалу, що ріжеться, забезпечить найкращу якість різу та продовжить термін служби ножа. Лезо слід міцно направляти крізь матеріал, що ріжеться, оскільки лезо, що працює від високої температури, схильне до деформації. Рекомендується підтримувати постійну температуру та швидкість різання під час різання.

Натисніть і утримуйте перемикач; лезо нагріватиметься лише тоді, коли ви натискаєте та утримуєте перемикач. Перемикач не можна зафіксувати в положенні „увімкнено“. Робочий індикатор блиматиме з частотою, що залежить від встановленої температури різання. Чим вища температура різання, тим швидше блиматиме робочий індикатор. Якщо встановлено максимальну температуру, робочий індикатор світитиметься постійно. Залежно від налаштування, зачекайте від кількох до максимум 15 секунд, поки лезо досягне встановленої температури. Ріжте гострим краєм леза. Якщо під час різання з'являється дим, це свідчить про те, що різання занадто повільне або лезо занадто гаряче. Це можна виправити, знизивши температуру за допомогою ручки регулювання температури та періодично відпускаючи тиск на перемикач. Коли опір різанню збільшується, знову натисніть перемикач, щоб нагріти лезо до встановленої температури. Після завершення роботи встановіть ручку регулювання температури на найнижчу температуру різання, від'єднайте шнур живлення від мережі та дайте лезу охолонути. Після охолодження продовжуйте технічне обслуговування.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Після використання від'єднайте пристрій від джерела живлення, витягнувши вилку шнура живлення з розетки. Дайте пристрою повністю охолонути. Не ставте гаряче лезо на легкозаймисті поверхні або матеріали для охолодження. Очистіть корпус виробу м'якою тканиною, злегка зволоженою водою, а потім висушіть. Огляньте лезо на наявність пошкоджень; якщо виявлено тріщини, дефекти або зміни форми, замініть його. Очистіть лезо та кріплення леза латунною дротяною щіткою. Зберігайте виріб відключеним від мережі. Зберігайте його в недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей. Місце зберігання має бути захищене від пилу, вологи, опадів та надмірного тепла, а також забезпечувати належну вентиляцію для запобігання утворенню конденсату.

ĮRANKIO CHARAKTERISTIKOS

Terminis pjaustytuvas yra profesionalus įrenginys, skirtas greitam ir karštam putplasčio ir kitų plastikinių medžiagų pjovimui. Juo galima apdirbti fasadų, grindų ir pamatų polistireną, putplasčio ir ekstruzinio polistireno putas, polietilena, susiūtą polietilena, polipropilena, PVC lakštus, kempinę, taip pat plastikines virves ir juostas. Įrenginys įkaista per kelias sekundes ir yra skirtas nuolatiniam darbui dėl oro aušinimo. Temperatūros valdymas leidžia reguliuoti parametrus pagal medžiagos tipą ir storį, užtikrinant švarius pjovimo kraštus, sumažinant dulkių susidarymą ir palengvinant švarą darbo vietoje. Tinkamas, patikimas ir saugus įrenginio veikimas priklauso nuo tinkamo veikimo, todėl:

Prieš naudodami įrankį, perskaitykite visą vadovą ir jį išsaugokite.

Tiekėjas neatsako už jokią žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl įrankio naudojimo ne pagal paskirtį arba nesilaikant šiame vadove pateiktų saugos taisyklių ir rekomendacijų.

ĮRANGA

Produktas pristatomas pilnai sukomplektuotas, tačiau prieš naudojimą jį reikia surinkti, kaip aprašyta toliau šiame vadove. Produktas tiekiamas su 150 mm ir 200 mm ašmenimis.

TECHNINIAI DUOMENYS

| Parametras | Matavimo vienetas | Vertė |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Katalogo numeris | | YT-821901 |
| Nominali įtampa | [V~] | 220-240 |
| Nominalus dažnis | [Hz] | 50-60 |
| Nominali galia | [W] | 250 |
| Bendras pjovimo ilgis | [mm] | 150, 200 |
| Mišios | [kg] | 0,5 |
| Izoliacijos klasė | | II |
| Maitinimo laido ilgis | [m] | 3 |

NAUDOJIMO SAUGOS INSTRUKCIJOS

Draudžiama naudoti gaminį su pažeistu peiliu.

Draudžiama liesti elektros laidų izoliaciją karštu peiliu.

Nebandykite taisyti pažeistų įrankio laidų. Jei įrankio laidas pažeistas, jį reikia pakeisti nauju. Laidą turėtų keisti tik įgaliotasis gamintojo techninės priežiūros centras.

Draudžiama pjauti objektus, kuriuose gali būti paslėptų elektros laidų.

Neatsargus įrangos naudojimas gali sukelti gaisrą. Nenaudokite gaminio esant didelei drėgmei arba atmosferoje, kurioje yra sprogių dujų, dulkių ar esdinančių medžiagų. Atminkite, kad šiluma gali būti perduota degioms medžiagoms, kurios nėra matomos. Po naudojimo leiskite įrangai atvėsti, prieš padėdami ją atokiau nuo degių medžiagų. Nepalikite įjungtos įrangos be priežiūros.

Prieš pradėdami darbą, patikrinkite, ar korpusas, maitinimo laidas ir kištukas nepažeisti. Jei pastebėsite kokių nors pažeidimų, nebedirbkite.

Ši įranga nėra skirta naudoti vaikams. Vaikai neturėtų žaisti su šia įranga. Vaikai neturėtų valyti ar prižiūrėti įrangos be priežiūros. Šios įrangos neturėtų naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių apie šią įrangą, nebent jiems būtų suteikta priežiūra arba instruktažai apie saugų įrangos naudojimą, kad jie suprastų su tuo susijusius pavojus.

Įrenginys nėra skirtas naudoti esant didelei drėgmei. Temperatūra įrenginio naudojimo vietoje turi būti nuo 0 °C iki +40 °C, o santykinė oro drėgmė turi būti mažesnė nei 70 %, be

kondensacijos. Įrenginys neturi būti veikiamas kritulių.

Prieš prijungdami įrenginį prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa, dažnis ir talpa atitinka vertes, nurodytas įrenginio duomenų lentelėje. Kištukas turi tikti į lizdą. Nekeiskite kištuko ar lizdo pagal savo poreikius. Įrenginys turi būti prijungtas tiesiai prie vieno elektros tinklo lizdo. Draudžiama naudoti ilgintuvus, daugiakanalius lizdus ar skirstytuvus. Elektros tinklo grandinėje turi būti 16 A saugiklis. Venkite maitinimo laido sąlyčio su aštriais kraštais, karštais daiktais ar paviršiais. Naudojant įrenginį, maitinimo laidas visada turi būti visiškai išvyniotas ir padėtas taip, kad netrukdytų veikimui. Maitinimo laidas turi būti padėtas taip, kad įrenginio maitinimo kištuką būtų galima greitai atjungti. Atjungiant maitinimo laidą, visada traukite už kištuko korpuso, niekada netraukite už laido. Jei maitinimo laidas ar kištukas pažeisti, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo techninės priežiūros centrą, kad jį pakeistų. Nenaudokite gaminio su pažeistu maitinimo laidu ar kištuku. Maitinimo laido ar kištuko negalima taisyti; Jei šie komponentai pažeisti, juos reikia pakeisti naujais, be gedimų.

ĮSPĖJIMAS! Metalinės prietaiso dalys naudojimo metu ir iškart po jo gali būti karštos. Nelieskite jų, nes galite rimtai nudeginti. Leiskite prietaisui atvėsti. Jei reikia perkelti šias dalis, kol jos neatvėso, mūvėkite karščiui atsparias pirštines. Įsitikinkite, kad grindys šalia prietaiso nėra slidžios. Taip išvengsite slydimo, kuris gali sukelti rimtus sužalojimus. Niekada neužblokuokite ir neribokite oro įleidimo angų. Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje ar šalia vandens. Nelieskite peilio ar peilio laikiklio, nes galite nudeginti. Po naudojimo leiskite gaminiui visiškai atvėsti prieš padėdami jį į laikymo vietą. Jokiu būdu negreitinkite automatinio prietaiso komponentų aušinimo proceso. Neaušinkite prietaiso panardindami jį į vandenį, nes tai gali sukelti elektros smūgį. Medžiagas pjaustykite tik gerai vėdinamose patalpose.

ĮRANGOS ELEMENTŲ MONTAVIMAS

DĖMESIO! Priešus galima montuoti tik atjungus maitinimo šaltinį. Atjunkite įrankį nuo elektros lizdo! Jei reikia pakeisti peilį veikimo metu, palaukite, kol prietaisas visiškai atvės. Nedėkite karšto peilio ant degių paviršių ar medžiagų, kad atvėstų.

Peilių mazgas (III)

Pasirinkite tinkamo ilgio peilį atliekamiems darbams. Atlaisvinkite visus peilio tvirtinimo varžtus. Įstatykite peilį į angą tarp peilio laikiklių. Norint gauti geriausią pjovimo kokybę, pagalastas peilio kraštas turi būti nukreiptas pjovimo kryptimi. Priveržkite visus tvirtinimo varžtus, kad peilis naudojimo metu neatsilaisvintų.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

Prieš pradėdami darbą, patikrinkite, ar korpusas, peilis ir jungiamasis laidas su kištuku nėra pažeisti. Jei reikia, išvalykite įrankį nuo šiukšlių ir atkimskite ventiliacijos angas. Jei aptikote kokių nors pažeidimų, nebedirbkite!

DĖMESIO! Visi su pasiruošimu darbu, prijungimu ir pan. susiję veiksmai turi būti atliekami išjungus įrankio maitinimą, todėl prieš pradėdami šiuos veiksmus: **Atjunkite įrankio laidą nuo elektros tinklo lizdo!**

Prieš naudodami įrankį, įsitikinkite, kad elektros parametrai atitinka duomenis, nurodytus ant vardinės plokštelės.

ĮRANKIO NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS! Prieš pjaustydami bet kokią medžiagą, perskaitykite pjaustomos medžiagos saugos duomenų lapą. Pjaunama medžiaga gali išskirti toksiškas medžiagas arba užsidegti, kai yra veikiamą aukštos temperatūros. Kilus abejonių, kreipkitės į medžiagos gamintoją. Įrankį turėtų naudoti suaugęs asmuo, susipažinęs su darbo saugos ir sveikatos taisyklėmis, taikomomis pjovimui karštu peiliu. Visada naudokite įrenginį gerai vėdinamoje aplinkoje.

Prijunkite įrankio maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.

Tada sureguliuokite pjovimo temperatūrą.

Temperatūros reguliavimo rankenėlė, esanti rankenos viršuje, leidžia be pakopų reguliuoti pjovimo temperatūrą. Kuo aukštesnė nustatyta reikšmė, matoma rankenėlės šone, tuo aukštesnė pjovimo temperatūra. Svarbu atsiminti, kad norint sklandžiai pjauti, ašmenys nebūtinai turi būti įkaitę. Pjovimo temperatūrą reikia pasirinkti eksperimentiškai, išbandant pjovimo kokybę ir lygumą ant atraižų. Tinkamai reguliuojant temperatūrą pagal pjaunamos medžiagos tipą ir storį, bus užtikrinta geriausia pjovimo kokybė ir pailgintas peilio tarnavimo laikas. Ašmenys turi būti tvirtai stumiami per pjaunamą medžiagą, nes aukštai temperatūrai atsparus ašmenys yra jautrūs deformacijai. Pjovimo metu rekomenduojama palaikyti pastovią temperatūrą ir pjovimo greitį.

Paspauskite ir laikykite jungiklį; peilis įkais tik tada, kai jį paspausite ir laikysite. Jungiklio negalima užfiksuoti „jungta“ padėtyje. Darbinė lemputė mirksės tokiu dažniu, kuris priklauso nuo nustatytos pjovimo temperatūros. Kuo aukštesnė pjovimo temperatūra, tuo greičiau mirksės darbinė lemputė. Jei nustatyta maksimali temperatūra, darbinė lemputė šviečia nuolat. Priklausomai nuo nustatymo, palaukite nuo kelių iki daugiausiai 15 sekundžių, kol peilis pasieks nustatytą temperatūrą. Pjaukite aštriu peilio kraštu. Jei pjovimo metu atsiranda dūmų, tai rodo, kad pjovimas per lėtas arba peilis per karštas. Tai galima ištaisyti sumažinant temperatūrą temperatūros reguliavimo rankenėle ir periodiškai atleidžiant jungiklį. Padidėjus pjovimo pasipriešinimui, dar kartą paspauskite jungiklį, kad įkaistų iki nustatytos temperatūros. Baigę darbą, nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę į žemiausią pjovimo temperatūrą, atjunkite maitinimo laidą ir leiskite peiliui atvėsti. Atvėsus, tęskite techninę priežiūrą.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

ĮSPĖJIMAS! Po naudojimo atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, ištraukdami maitinimo laidą iš sieninio lizdo. Leiskite prietaisui visiškai atvėsti. Nedėkite karšto peilio ant degių paviršių ar medžiagų, kad atvėstų.

Gaminio korpusą nuvalykite minkštu, šiek tiek vandeniu sudrėkintu skudurėliu, tada nusausinkite. Patikrinkite, ar peilis nepažeistas. Jei pastebėjote įtrūkimų, defektų ar formos pokyčių, pakeiskite peiliuką. Peilį ir peilio laikiklį nuvalykite žalvariniu vieliniu šepetėliu. Gaminį laikykite atjungta nuo elektros tinklo. Laikykite jį neįgaliotiems asmenims, ypač vaikams, nepasiekiamoje vietoje. Laikymo vieta turi būti apsaugota nuo dulkių, drėgmės, kritulių ir per didelio karščio, taip pat užtikrinkite tinkamą vėdinimą, kad nesusidarytų kondensatas.

INSTRUMENTU RAKSTUROJUMS

Termiskais griezējs ir profesionāla ierīce, kas paredzēta putu plastmasas un citu plastmasas materiālu ātrai un karstai griešanai. Tā var apstrādāt fasāžu, grīdas un pamatu polistirolu, putupolistirolu un ekstrudēto polistirolu, polietilēnu, šķērssaistītu polietilēnu, polipropilēnu, PVC loksnes, sūkļi, kā arī plastmasas virves un lentes. Ierīce uzslīst dažu sekunžu laikā un ir paredzēta nepārtrauktai darbībai, pateicoties gaisa dzesēšanai. Temperatūras kontrole ļauj pielāgot parametrus materiāla veidam un biežumam, nodrošinot tīras griešanas malas, samazinot putekļu veidošanos un veicinot darba vietas tīrību. Pareiza, uzticama un droša ierīces darbība ir atkarīga no pareizas darbības, tāpēc:

Pirms instrumenta lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju un saglabājiet to.

Piegādātājs neatbild par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās, lietojot instrumentu citiem mērķiem, nevis paredzētajiem, vai neievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos drošības noteikumus un ieteikumus.

APRĪKOJUMS

Produkts tiek piegādāts pilnā komplektā, taču pirms lietošanas tas ir jāsamontē, kā aprakstīts tālāk šajā rokasgrāmatā. Produkts ir aprīkots ar 150 mm un 200 mm asmeni.

TEHNISKIE DATI

| Parametrs | Mērvienība | Vērtība |
|---------------------------|------------|-----------|
| Kataloga numurs | | YT-821901 |
| Nominālais spriegums | [V~] | 220-240 |
| Nominālā frekvence | [Hz] | 50-60 |
| Nominālā jauda | [W] | 250 |
| Kopējais griešanas garums | [mm] | 150, 200 |
| Masa | [kg] | 0,5 |
| Izolācijas klase | | II |
| Strāvas vada garums | [m] | 3 |

LIETOŠANAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Aizliegts lietot produktu ar bojātu nazi.

Ir aizliegts pieskarties elektrisko vadu izolācijai ar karstu nazi.

Nemēģiniet remontēt bojātus instrumentu vadus. Ja instrumenta vads ir bojāts, tas jānomaina ar jaunu. Vadu drīkst nomainīt tikai pilnvarots ražotāja servisa centrs.

Aizliegts griezt priekšmetus, kas var saturēt paslēptus elektrības vadus.

Iekārtas neuzmanīga lietošana var izraisīt ugunsgrēku. Nelietojiet ierīci augsta mitruma apstākļos vai atmosfērā, kurā ir sprādzienbīstamas gāzes, putekļi vai kodīgas vielas. Ņemiet vērā, ka siltums var tikt pārņemts uz viegli uzliesmojošiem materiāliem, kas atrodas ārpus redzamības zonas. Pēc lietošanas ļaujiet iekārtai atdzist, pirms novietojat to glabāšanā atsevišķi no viegli uzliesmojošiem materiāliem. Neatstājiet ieslēgtu iekārtu bez uzraudzības. Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai korpuss, strāvas kabelis un kontaktdakša nav bojāti. Ja tiek konstatēti bojājumi, neturpiniet darbu.

Šī iekārta nav paredzēta bērnu lietošanai. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo iekārtu. Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopt iekārtu bez uzraudzības. Šo iekārtu nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanu par iekārtu, ja vien tām netiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par iekārtas drošu lietošanu, lai tās izprastu ar to saistītos riskus.

Ierīce nav paredzēta lietošanai augsta mitruma apstākļos. Temperatūrai ierīces lietošanas vietā jābūt no 0 °C līdz +40 °C, un relatīvajam mitrumam jābūt zem 70% bez kondensāta.

Ierīci nedrīkst pakļaut nokrišņiem.

Pirms ierīces pievienošanas strāvas avotam pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums, frekvence un jauda atbilst ierīces datu plāksnītē norādītajām vērtībām. Kontaktdakšai ir jāatbilst kontaktligzdai. Nemainiet kontaktdakšu vai kontaktligzdu atbilstoši savām vajadzībām. Ierīce jāpievieno tieši vienai elektrotīkla kontaktligzdai. Pagarinātāju, vairāku kontaktligzdu vai sadalītāju lietošana ir aizliegta. Elektrotīkla ķēdei jābūt aprīkotai ar 16 A drošinātāju. Izvairieties no strāvas vada saskares ar asām malām, karstiem priekšmetiem vai virsmām. Darbinot ierīci, strāvas vadam vienmēr jābūt pilnībā atritinātam un novietotam tā, lai tas netraucētu ierīces darbību. Strāvas vads jānovieto tā, lai ierīces strāvas kontaktdakšu varētu ātri atvienot. Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas korpusa, nekad aiz vada. Ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota un sazinieties ar pilnvarotu ražotāja servisa centru, lai to nomainītu. Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu. Strāvas vadu vai kontaktdakšu nevar salabot; Ja šīs detaļas ir bojātas, tās jānomaina ar jaunām, bez defektiem esošām detaļām.

BRĪDINĀJUMS! Ierīces metāla daļas lietošanas laikā un tūlīt pēc tās var būt karstas. Neaiztieciat tās, jo tas var izraisīt nopietnus apdegumus. Ļaujiet ierīcei atdzist. Ja šīs daļas ir jāpārvieta, pirms tās atdzīst, valkājiet karstumizturīgus cimdus. Pārliecinieties, vai grīda ierīces tuvumā nav slidena. Tas novērsīs slīdēšanu, kas var izraisīt nopietnus savainojumus. Nekad neaizbloķējiet un neierobežojiet gaisa iepļūdes atveres. Nelietojiet ierīci vannas istabā vai ūdens tuvumā. Neaiztieciat asmeni vai asmens stiprinājumu, jo tas var izraisīt apdegumus. Pēc lietošanas ļaujiet izstrādājumam pilnībā atdzist, pirms to novietojat glabāšanā. Nekādā veidā nepaātriniet ierīces sastāvdaļu automātisko dzesēšanas procesu. Neatdzesējiet ierīci, iegremdējot to ūdenī, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Grieziet materiālus tikai labi vēdināmās telpās.

IEKĀRTU ELEMENTU UZSTĀDĪŠANA

UZMANĪBU! Piederumus drīkst uzstādīt tikai tad, kad strāvas padeve ir atvienota. Atvienojiet instrumentu no strāvas kontaktligzdas! Ja darbības laikā ir jānomaina asmens, pagaidiet, līdz ierīce pilnībā atdzīst. Nenovietojiet karsto asmeni atdzīšanai uz viegli uzliesmojošām virsmām vai materiāliem.

Asmens komplekts (III)

Izvēlieties atbilstoša garuma asmeni veicamajam darbam. Atskrūvējiet visas asmens stiprinājuma skrūves. Ievietojiet asmeni spraugā starp asmens stiprinājumiem. Lai iegūtu vislabāko griešanas kvalitāti, asmens asinātajai malai jābūt vērstai griešanas virzienā. Pievelciet visas stiprinājuma skrūves, lai novērstu asmens atslābšanu lietošanas laikā.

GATAVOŠANĀS DARBAM

Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai korpuss, asmens un savienojošais kabelis ar spraudni nav bojāts. Ja nepieciešams, notīriet instrumentu no gružiem un atbloķējiet ventilācijas atveres. Ja tiek konstatēti bojājumi, neturpiniet darbu!

UZMANĪBU! Visas darbības, kas saistītas ar sagatavošanos darbam, pievienošanu utt., jāveic, kad instruments ir izslēgts ar strāvas padevi, tāpēc pirms šo darbību uzsākšanas: **Atvienojiet instrumenta kabeli no elektrotīkla kontaktligzdas!**

Pirms instrumenta lietošanas pārliecinieties, vai elektriskie parametri atbilst datiem uz datu plāksnītes.

INSTRUMENTA LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMS! Pirms jebkura materiāla griešanas izlasiet griezamā materiāla drošības datu lapu. Griezamais materiāls var izdalīt toksiskas vielas vai aizdegties, pakļaujoties augstām temperatūrām. Ja rodas šaubas, sazinieties ar materiāla ražotāju. Instrumentu drīkst izmantot pieaugušie, kas ir iepazinušies ar darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem griešanai ar karstu nazi. Vienmēr lietojiet ierīci labi vēdināmā vidē.

Pievienojiet instrumenta strāvas kabeļa spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.

Pēc tam noregulējiet griešanas temperatūru.

Temperatūras regulēšanas poga, kas atrodas roktura augšpusē, ļauj bezgalīgi regulēt griešanas temperatūru. Jo augstāks iestatījums, kas redzams pogas sānos, jo augstāka ir griešanas temperatūra. Ir svarīgi atcerēties, ka asmenim nav jābūt sarkankvēlojošam, lai grieztu vienmērīgi. Griešanas temperatūra jāizvēlas eksperimentāli, pārbaudot griezuma kvalitāti un gludumu uz atgriezumu materiāla. Temperatūras pielāgošana atbilstoši griežamā materiāla veidam un biežumam nodrošinās vislabāko griešanas kvalitāti un pagarinās naža kalpošanas laiku. Asmens stingri jāvada caur griezamo materiālu, jo augstas temperatūras asmens ir uzņēmīgs pret deformāciju. Griešanas laikā ieteicams uzturēt nemainīgu temperatūru un griešanas ātrumu.

Nospiediet un turiet slēdzi; asmens uzkaršīs tikai tad, ja to nospiedīsiet un turēsiet. Slēdzi nevar nofiksēt pozīcijā „ieslēgts”. Darbības indikators mirgos ar ātrumu atkarībā no iestatītās griešanas temperatūras. Jo augstāka griešanas temperatūra, jo ātrāk mirgos darbības indikators. Ja ir iestatīta maksimālā temperatūra, darbības indikators degs nepārtraukti. Atkarībā no iestatījuma pagaidiet no dažām līdz maksimāli 15 sekundēm, līdz asmens sasniedz iestatīto temperatūru. Grieziet ar asmens asu malu. Ja griešanas laikā parādās dūmi, tas norāda, ka griešana ir pārāk lēna vai asmens ir pārāk karsts. To var novērst, pazeminot temperatūru ar temperatūras regulēšanas pogu un periodiski atlaižot spiedienu uz slēdzi. Kad griešanas pretestība palielinās, vēlreiz nospiediet slēdzi, lai uzsildītu līdz iestatītajai temperatūrai. Pēc darba pabeigšanas iestatiet temperatūras regulēšanas pogu uz zemāko griešanas temperatūru, atvienojiet strāvas vadu un ļaujiet asmenim atdzist. Kad tas ir atdzisis, turpiniet apkopi.

APKOPE UN GLABĀŠANA

BRĪDINĀJUMS! Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no strāvas avota, atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas. Ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist. Nenovietojiet karsto asmeni uz viegli uzliesmojošām virsmām vai materiāliem, lai tas atdzistu.

Noīriet izstrādājuma korpusu ar mīkstu, viegli ar ūdeni samitrinātu drānu un pēc tam nosusiniet. Pārbaudiet, vai asmens nav bojāts; ja pamanāt plaisas, defektus vai formas izmaiņas, nomainiet asmeni. Noīriet asmeni un asmens stīprinājumu ar misiņa saru stieplu suku. Uzglabājiet izstrādājumu atvienotu no elektrotīkla. Uzglabājiet to nepiederošām personām, īpaši bērniem, nepieejamā vietā. Uzglabāšanas vietai jābūt aizsargātai no putekļiem, mitruma, nokrišņiem un pārmērīga karstuma, un jānodrošina atbilstoša ventilācija, lai novērstu kondensāciju.

CHARAKTERISTIKA NÁSTROJE

Tepelná řezačka je profesionální zařízení určené pro rychlé, horké řezání pěnových plastů a dalších plastových materiálů. Dokáže zpracovávat fasádní, podlahový a základový polystyren, expandovaný a extrudovaný polystyren, polyethylen, zesílený polyethylen, polypropylen, PVC desky, houbu, a také plastová lana a pásy. Zařízení se zahřeje během několika sekund a je navrženo pro nepřetržitý provoz díky chlazení vzduchem. Regulace teploty umožňuje nastavení parametrů podle typu a tloušťky materiálu, čímž zajišťuje čisté řezné hrany, snižuje tvorbu prachu a usnadňuje čistotu pracoviště. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz zařízení závisí na jeho správné obsluze, proto:

Před použitím nástroje si přečtete celý návod k obsluze a uschovejte si jej.

Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody nebo zranění vzniklé v důsledku použití nástroje k jiným účelům, než ke kterým je určen, nebo nedodržení bezpečnostních předpisů a doporučení uvedených v této příručce.

ZAŘÍZENÍ

Produkt je dodáván kompletní, ale před použitím je nutné jej sestavit, jak je popsáno dále v této příručce. Produkt se dodává s kotoučem o délce 150 mm a 200 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Parametr | Jednotka měření | Hodnota |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| Katalogové číslo | | YT-821901 |
| Jmenovité napětí | [V~] | 220-240 |
| Jmenovitá frekvence | [Hz] | 50-60 |
| Jmenovitý výkon | [W] | 250 |
| Celková délka řezu | [mm] | 150, 200 |
| Mše | [kg] | 0,5 |
| Třída izolace | | II |
| Délka napájecího kabelu | [m] | 3 |

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ

Je zakázáno používat výrobek s poškozeným nožem.

Je zakázáno dotýkat se izolace elektrických vodičů horkým nožem.

Nepokoušejte se opravovat poškozené kabely nářadí. Pokud je kabel nářadí poškozený, musí být vyměněn za nový. Kabel by měl být vyměněn pouze autorizovaným servisním střediskem výrobce.

Je zakázáno řezat předměty, které mohou obsahovat skryté elektrické vodiče pod napětím. Neopatrné používání zařízení může způsobit požár. Nepoužívejte výrobek v podmínkách vysoké vlhkosti nebo v prostředí s výbušnými plyny, prachem nebo korozivními látkami. Upozorňujeme, že teplo se může přenášet na hořlavé materiály, které jsou mimo dohled. Po použití nechte zařízení vychladnout, než jej uložíte mimo dosah hořlavých materiálů. Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru.

Před zahájením práce zkontrolujte kryt, napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepokračujte v práci.

Toto zařízení není určeno k používání dětmi. Děti by si s ním neměly hrát. Děti by neměly zařízení čistit ani udržovat bez dozoru. Toto zařízení by neměly používat osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly poučeny o bezpečném používání zařízení, aby pochopily související rizika.

Zařízení není určeno pro použití ve vysoké vlhkosti. Teplota v místě, kde se zařízení používá,

musí být mezi 0 °C a +40 °C a relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 70 % bez kondenzace. Zařízení nesmí být vystaveno srážkám.

Před připojením zařízení k napájení se ujistěte, že napětí, frekvence a kapacita elektrické sítě odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku zařízení. Zástrčka musí pasovat do zásuvky. Neupravujte zástrčku ani zásuvku podle svých potřeb. Zařízení musí být připojeno přímo k jedné síťové zásuvce. Prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky nebo rozbočovače jsou zakázány. Síťový obvod musí být vybaven pojistkou 16 A. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami, horkými předměty nebo povrchy. Při provozu zařízení musí být napájecí kabel vždy zcela odvinutý a umístěn tak, aby nebránil provozu. Napájecí kabel by měl být umístěn tak, aby bylo možné zástrčku zařízení rychle odpojit. Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za kryt zástrčky, nikdy ne za kabel. Pokud se napájecí kabel nebo zástrčka poškodí, okamžitě je odpojte od napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko výrobce, aby je vyměnilo. Nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Napájecí kabel nebo zástrčku nelze opravit; Pokud jsou tyto součásti poškozené, musí být vyměněny za nové a bezvadné.

VAROVÁNÍ! Kovové části zařízení mohou být během a bezprostředně po použití horké. Nedotýkejte se jich, mohlo by dojít k vážným popáleninám. Nechte zařízení vychladnout. Pokud potřebujete tyto části přesunout dříve, než vychladnou, používejte žáruvzdorné rukavice. Ujistěte se, že podlaha v blízkosti zařízení není kluzká. Tím zabráníte uklouznutí, které by mohlo vést k vážnému zranění. Nikdy neblokujte ani neomezujte otvory pro přívod vzduchu. Nepoužívejte zařízení v koupelně ani v blízkosti vody. Nedotýkejte se nože ani jeho držáku, mohlo by dojít k popáleninám. Po použití nechte výrobek před uložením zcela vychladnout. Žádným způsobem neurychlujte proces automatického chlazení součástí zařízení. Neochlazujte zařízení ponořením do vody, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Řezte materiály pouze v dobře větraných prostorách.

INSTALACE PRVKŮ ZAŘÍZENÍ

POZOR! Příslušenství smí být instalováno pouze tehdy, je-li odpojeno napájení. Odpojte nářadí ze zásuvky! Pokud potřebujete během provozu vyměnit nůž, počkejte, až nářadí zcela vychladne. Nepokládejte horký nůž na hořlavé povrchy nebo materiály, aby vychladl.

Sestava čepele (III)

Vyberte kotouč vhodné délky pro danou práci. Povolte všechny upevňovací šrouby kotouče. Vložte kotouč do drážky mezi úchyty kotouče. Pro dosažení nejlepší kvality řezu by naošřená hrana kotouče měla směřovat ve směru řezu. Utáhněte všechny upevňovací šrouby, abyste zabránili uvolnění kotouče během používání.

PŘÍPRAVA NA PRÁCI

Před zahájením práce zkontrolujte kryt, čepel a připojovací kabel se zástrčkou, zda nejsou poškozené. V případě potřeby očistíte nástroj od nečistot a uvolníte větrací otvory. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepokračujte v práci!

POZOR! Veškeré činnosti související s přípravou k práci, připojením atd. musí být prováděny s vypnutým napájením nářadí, proto před zahájením těchto činností: **Odpojte kabel nářadí ze síťové zásuvky!**

Před použitím nástroje se ujistěte, že elektrické parametry odpovídají údajům na typovém štítku.

POUŽITÍ NÁSTROJE

VAROVÁNÍ! Před řezáním jakéhokoliv materiálu si přečtěte bezpečnostní list řezaného materiálu. Řezaný materiál může uvolňovat toxické látky nebo se při vystavení vysokým teplotám vznítit. V případě pochybností se obraťte na výrobce materiálu. Nástroj by

měla obsluhovat dospělá osoba obeznámená s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při řezání horkým nožem. Zařízení vždy používejte v dobře větraném prostředí.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu nářadí do elektrické zásuvky.

Poté upravte teplotu řezání.

Knoflík pro regulaci teploty, umístěný na horní straně rukojeti, umožňuje plynulé nastavení teploty řezání. Čím vyšší je nastavení, viditelné na boku knoflíku, tím vyšší je teplota řezání. Je důležité si uvědomit, že čepel nemusí být pro hladké řezání rozžhavená. Teplotu řezání je třeba zvolit experimentálně, přičemž se otestuje kvalita a hladkost řezu na odřezku materiálu. Nastavení teploty odpovídající typu a tloušťce řezaného materiálu zajistí nejlepší kvalitu řezu a prodlouží životnost nože. Čepel by měla být pevně vedena řezaným materiálem, protože čepel odolná vůči vysokým teplotám je náchylná k deformaci. Během řezání se doporučuje udržovat konstantní teplotu a rychlost řezání.

Stiskněte a podržte spínač; nůž se zahřeje pouze tehdy, když stisknete a podržíte spínač. Spínač nelze zaaretovat v poloze „zapnuto“. Kontrolka provozu bude blikat s frekvencí v závislosti na nastavené teplotě řezání. Čím vyšší je teplota řezání, tím rychleji bude kontrolka provozu blikat. Pokud je nastavena maximální teplota, kontrolka provozu bude svítit nepřetržitě. V závislosti na nastavení počkejte několik až maximálně 15 sekund, než nůž dosáhne nastavené teploty. Řezte ostrou hranou nůže. Pokud se během řezání objeví kouř, znamená to, že řez je příliš pomalý nebo je nůž příliš horký. To lze napravit snížením teploty pomocí knoflíku regulace teploty a pravidelným uvolňováním tlaku na spínač. Když se zvýší odpor při řezání, stiskněte spínač znovu, aby se nůž zahřál na nastavenou teplotu. Po dokončení práce nastavte knoflík regulace teploty na nejnižší teplotu řezání, odpojte napájecí kabel a nechte nůž vychladnout. Po vychladnutí pokračujte v údržbě.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

VAROVÁNÍ! Po použití odpojte zařízení od napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky. Nechte zařízení zcela vychladnout. Nepokládejte horkou čepel na hořlavé povrchy nebo materiály, aby se ochladila.

Očistěte kryt výrobku měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou a poté jej osušte. Zkontrolujte nůž, zda není poškozený. Pokud zjistíte praskliny, nedokonalosti nebo změny tvaru, nůž vyměňte. Očistěte nůž a jeho uchycení drátěným kartáčem s mosaznými štětínami. Výrobek skladujte odpojený od sítě. Uchovávejte mimo dosah neoprávněných osob, zejména dětí. Skladovací místo by mělo být chráněno před prachem, vlhkostí, srážkami a nadměrným teplem a mělo by být zajištěno dostatečné větrání, aby se zabránilo kondenzaci.

CHARAKTERISTIKA NÁSTROJA

Termorezačka je profesionálne zariadenie určené na rýchle, horúce rezanie penových plastov a iných plastových materiálov. Dokáže spracovávať fasádny, podlahový a základový polystyrén, expandovaný a extrudovaný polystyrén, polyetylén, zosieťovaný polyetylén, polypropylén, PVC dosky, špongiu, ako aj plastové laná a pásy. Zariadenie sa zahreje v priebehu niekoľkých sekúnd a je určené na nepretržitú prevádzku vďaka vzduchovému chladeniu. Regulácia teploty umožňuje nastavenie parametrov podľa typu a hrúbky materiálu, čím sa zabezpečujú čisté rezané hrany, znižuje sa tvorba prachu a uľahčuje sa čistota pracoviska. Správna, spoľahlivá a bezpečná prevádzka zariadenia závisí od správnej prevádzky, preto:

Pred použitím nástroja si prečítajte celý návod a uschovajte si ho.

Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené použitím náradia na iné účely, ako je jeho určený účel, alebo nedodržaním bezpečnostných predpisov a odporúčaní uvedených v tejto príručke.

VYBAVENIE

Produkt sa dodáva kompletný, ale pred použitím je potrebné ho zmontovať, ako je popísané ďalej v tejto príručke. Produkt sa dodáva s čepeľou s dĺžkou 150 mm a 200 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Parameter | Jednotka merania | Hodnota |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Katalógové číslo | | YT-821901 |
| Menovité napätie | [V~] | 220-240 |
| Nominálna frekvencia | [Hz] | 50-60 |
| Menovitý výkon | [W] | 250 |
| Celková dĺžka rezu | [mm] | 150, 200 |
| Hmotnosť | [kg] | 0,5 |
| Trieda izolácie | | II |
| Dĺžka napájacieho kábla | [m] | 3 |

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE

Je zakázané používať výrobok s poškodeným nožom.

Je zakázané dotýkať sa izolácie elektrických vodičov horúcim nožom.

Nepokúšajte sa opravovať poškodené káble náradia. Ak je kábel náradia poškodený, musí sa vymeniť za nový. Kábel by mal vymeniť iba autorizované servisné stredisko výrobcu.

Je zakázané rezať predmety, ktoré môžu obsahovať skryté elektrické vodiče pod napätím. Neopatrné používanie zariadenia môže spôsobiť požiar. Nepoužívajte výrobok v podmienkach vysokej vlhkosti alebo v prostredí s výbušnými plynmi, prachom alebo korozívnymi látkami. Uvedomte si, že teplo sa môže prenášať na horľavé materiály, ktoré sú mimo dohľadu. Po použití nechajte zariadenie vychladnúť a potom ho uskladnite mimo dosahu horľavých materiálov. Nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.

Pred začatím práce skontrolujte, či nie je poškodený kryt, napájací kábel a zástrčka. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nepokračujte v práci.

Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Deti by nemali zariadenie čistiť ani udržiavať bez dozoru. Toto zariadenie by nemali používať osoby so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí o zariadení, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia, aby pochopili súvisiace riziká.

Zariadenie nie je určené na používanie vo vysokej vlhkosti. Teplota v mieste, kde sa zariadenie používa, musí byť medzi 0 °C a +40 °C a relatívna vlhkosť musí byť nižšia ako 70 % bez

kondenzácie. Zariadenie nesmie byť vystavené zrážkam.

Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania sa uistite, že napätie, frekvencia a kapacita sieťového napájania zodpovedajú hodnotám uvedeným na typovom štítku zariadenia. Zástrčka musí byť pasovaná do zásuvky. Neupravujte zástrčku ani zásuvku podľa svojich potrieb. Zariadenie musí byť pripojené priamo do jednej sieťovej zásuvky. Predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky alebo rozbočovače sú zakázané. Sieťový obvod musí byť vybavený 16A poistkou. Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s ostrými hranami, horúcimi predmetmi alebo povrchmi. Pri prevádzke zariadenia musí byť napájací kábel vždy úplne odvinutý a umiestnený tak, aby nebránil prevádzke. Napájací kábel by mal byť umiestnený tak, aby sa dala zástrčka zariadenia rýchlo odpojiť. Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za kryt zástrčky, nikdy nie za kábel. Ak sa napájací kábel alebo zástrčka poškodí, okamžite ich odpojte od zdroja napájania a obráťte sa na autorizované servisné stredisko výrobcu, aby ich vymenili. Nepoužívajte výrobok s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou. Napájací kábel alebo zástrčku nie je možné opraviť; Ak sú tieto komponenty poškodené, musia sa vymeniť za nové a bezchybné.

UPOZORNENIE! Kovové časti zariadenia môžu byť počas používania a bezprostredne potom horúce. Nedotýkajte sa ich, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny. Nechajte zariadenie vychladnúť. Ak potrebujete tieto časti presunúť skôr, ako vychladnú, noste tepelne odolné rukavice. Uistite sa, že podlaha v blízkosti zariadenia nie je klzká. Tým zabránite pošmyknutiu, ktoré by mohlo viesť k vážnemu zraneniu. Nikdy neblokujte ani neobmedzene neblokujte otvory pre prívod vzduchu. Nepoužívajte zariadenie v kúpeľni ani v blízkosti vody. Nedotýkajte sa čepele ani jej držiaka, pretože to môže spôsobiť popáleniny. Po použití nechajte výrobok pred uskladnením úplne vychladnúť. V žiadnom prípade neurýchľujte proces automatického chladenia komponentov zariadenia. Neochladte zariadenie ponorením do vody, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Materiály režte iba v dobre vetraných priestoroch.

INŠTALÁCIA PRVKOV ZARIADENIA

POZOR! Príslušenstvo sa smie inštalovať iba vtedy, keď je odpojené napájanie. Odpojte náradie zo zásuvky! Ak potrebujete počas prevádzky vymeniť nôž, počkajte, kým zariadenie úplne vychladne. Nekladte horúci nôž na horľavé povrchy alebo materiály, aby vychladol.

Zostava čepele (III)

Vyberte si pilový list vhodnej dĺžky pre danú prácu. Uvoľnite všetky upevňovacie skrutky pilového listu. Vložte pilový list do štrbiny medzi úchytní pilového listu. Pre dosiahnutie najlepšej kvality rezu by mala naostrená hrana pilového listu smerovať v smere rezu. Uťahnite všetky upevňovacie skrutky, aby ste zabránili uvoľneniu pilového listu počas používania.

PRÍPRAVA NA PRÁCU

Pred začatím práce skontrolujte kryt, čepeľ a pripojovací kábel so zástrčkou, či nie sú poškodené. V prípade potreby očistite nástroj od nečistôt a uvoľnite vetracie otvory. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nepokračujte v práci!

POZOR! Všetky činnosti súvisiace s prípravou na prácu, pripojením atď. sa musia vykonávať pri vypnutom napájaní náradia, preto pred začatím týchto činností: **Odpojte kábel náradia zo sieťovej zásuvky!**

Pred použitím nástroja sa uistite, že elektrické parametre zodpovedajú údajom na typovom štítku.

POUŽÍVANIE NÁSTROJA

UPOZORNENIE! Pred rezaním akéhokoľvek materiálu si prečítajte kartu bezpečnostných údajov rezaného materiálu. Rezaný

materiál môže uvoľňovať toxické látky alebo sa vznietiť pri vystavení vysokým teplotám. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu materiálu. Náradie by mala obsluhovať dospelá osoba oboznámená s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri rezaní horúcim nožom. Náradie vždy obsluhujte v dobre vetranom prostredí.

Zapojte zástrčku napájacieho kábla náradia do elektrickej zásuvky. Potom upravte teplotu rezania.

Gombík na reguláciu teploty, ktorý sa nachádza na hornej strane rukoväte, umožňuje plynulé nastavenie teploty rezania. Čím vyššie je nastavenie, viditeľné na boku gombíka, tým vyššia je teplota rezania. Je dôležité pamätať na to, že čepeľ nemusí byť pre hladké rezanie rozžeravená. Teplota rezania by sa mala zvoliť experimentálne, pričom by sa mala otestovať kvalita a hladkosť rezu na odpadovom materiáli. Nastavenie teploty podľa typu a hrúbky rezaného materiálu zabezpečí najlepšiu kvalitu rezu a predĺži životnosť noža. Čepeľ by mala byť pevne vedená cez rezaný materiál, pretože čepeľ odolná voči vysokým teplotám je náchylná na deformácie. Počas rezania sa odporúča udržiavať konštantnú teplotu a rýchlosť rezania.

Stlačte a podržte spínač; nôž sa zahreje iba vtedy, keď stlačíte a podržíte spínač. Spínač nie je možné zaistiť v polohe „zapnuté“. Kontrolka prevádzky bude blikať frekvenciou v závislosti od nastavenej teploty rezania. Čím vyššia je teplota rezania, tým rýchlejšie bude kontrolka prevádzky blikať. Ak je nastavená maximálna teplota, kontrolka prevádzky bude svietiť nepretržite. V závislosti od nastavenia počkajte niekoľko až maximálne 15 sekúnd, kým nôž dosiahne nastavenú teplotu. Režte ostrou hranou nôža. Ak sa počas rezania objaví dym, znamená to, že rez je príliš pomalý alebo je nôž príliš horúci. Toto sa dá napraviť znížením teploty pomocou ovládača teploty a pravidelným uvoľňovaním tlaku na spínač. Keď sa odpor pri rezaní zvýši, znova stlačte spínač, aby sa nôž zahrial na nastavenú teplotu. Po dokončení práce nastavte ovládač teploty na najnižšiu teplotu rezania, odpojte napájaci kábel a nechajte nôž vychladnúť. Po vychladnutí pokračujte v údržbe.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

UPOZORNENIE! Po použití odpojte zariadenie od zdroja napájania vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky. Nechajte zariadenie úplne vychladnúť. Neumiestňujte horúcu čepeľ na horľavé povrchy alebo materiály, aby sa ochladila.

Kryt výrobku očistíte mäkkou handričkou mierne navlhčenou vodou a potom osušte. Skontrolujte čepeľ, či nie je poškodená. Ak spozorujete praskliny, nedokonalosti alebo zmeny tvaru, čepeľ vymeňte. Čepeľ a držiak čepele očistíte drôtenou kefou s mosadznými štetinami. Výrobok skladujte odpojený od siete. Skladujte mimo dosahu neoprávnených osôb, najmä detí. Miesto skladovania by malo byť chránené pred prachom, vlhkosťou, zrážkami a nadmerným teplom a malo by byť zabezpečené dostatočné vetranie, aby sa zabránilo kondenzácii.

SZERSZÁM JELLEMZŐI

A hővágó egy professzionális eszköz, amelyet habosított műanyagok és más műanyagok gyors, meleg vágására terveztek. Alkalmas homlokzati, padló- és alapozási polisztirol, expandált és extrudált polisztirol, polietilén, térhálósított polietilén, polipropilén, PVC lemezek, szivacs, valamint műanyag kötélek és szalagok feldolgozására. A készülék másodpercek alatt felmelegszik, és a léghűtésnek köszönhetően folyamatos működésre van tervezve. A hőmérséklet-szabályozás lehetővé teszi a paraméterek az anyag típusához és vastagságához való igazítását, biztosítva a tiszta vágási éleket, csökkentve a porképződést és elősegítve a munkahelyi tisztaságot. A készülék megfelelő, megbízható és biztonságos működése a megfelelő működéstől függ, ezért:

A szerszám használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg.

A szállító nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy sérülésért, amely a szerszám rendeltetésétől eltérő célú használatából, illetve a jelen kézikönyvben található biztonsági előírások és ajánlások be nem tartásából ered.

FELSZERELÉS

A termék kompletten kerül kiszállításra, de használat előtt össze kell szerelni, a kézikönyv későbbi részében leírtak szerint. A termékhez 150 mm-es és 200 mm-es penge tartozik.

MŰSZAKI ADATOK

| Paraméter | Mértékegység | Érték |
|-----------------------|--------------|-----------|
| Katalógusszám | | YT-821901 |
| Névleges feszültség | [V~] | 220-240 |
| Névleges frekvencia | [Hz] | 50-60 |
| Névleges teljesítmény | [W] | 250 |
| Teljes vágási hossz | [mm] | 150, 200 |
| Tömeg | [kg] | 0,5 |
| Szigetelési osztály | | II |
| Tápkábel hossza | [m] | 3 |

HASZNÁLATI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Tilos a terméket sérült késsel használni.

Tilos az elektromos vezetékek szigetelését forró késsel megérinteni.

Ne próbálja meg megjavítani a sérült szerszámzsinórokat. Ha a szerszám zsinórja sérült, azt egy újra kell cserélni. A zsinórt csak a gyártó hivatalos szervizközpontja cserélheti ki.

Tilos olyan tárgyakat vágni, amelyek rejtett, élő elektromos vezetékeket tartalmazhatnak.

A berendezés gondatlan használata tüzet okozhat. Ne használja a terméket magas páratartalmú körülmények között, illetve robbanásveszélyes gázokat, port vagy korrozív anyagokat tartalmazó légkörben. Ügyeljen arra, hogy a hő átterjedhet a szem elől elzárt, gyúlékony anyagokra. Használat után hagyja a berendezést lehűlni, mielőtt gyúlékony anyagoktól távol tárolná. Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést.

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a házat, a tápkábelt és a csatlakozódugót sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülést talál, ne folytassa a munkát.

Ez a berendezés nem gyermekek általi használatra készült. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a berendezést. A berendezést nem használhatják csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel a berendezés használatáról, kivéve, ha felügyeletet kapnak, vagy eligazítást kaptak a berendezés biztonságos használatáról, így megérik a lehetséges veszélyeket.

A készülék nem alkalmas magas páratartalmú körülmények közötti használatra. A készülék használatának helyén a hőmérsékletnek $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ között kell lennie, a relatív páratartalomnak pedig 70% alatt kell lennie, kondenzáció nélkül. A készüléket nem szabad csapadéknak kiténni.

A készülék tápellátásához való csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség, frekvencia és kapacitás megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel. A csatlakozódugónak illeszkednie kell a konnektorba. Ne alakítsa át a csatlakozódugót vagy a konnektort az igényeinek megfelelően. A készüléket közvetlenül egyetlen hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni. Hosszabbítók, elosztók vagy elosztók használata tilos. A hálózati áramkört 16 A-es biztosítókkal kell ellátni. Kerülje a tápkábel érintkezését éles szélékkel, forró tárgyakkal vagy felületekkel. A készülék használata közben a tápkábelt mindig teljesen letekerje, és úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a működést. A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy a készülék tápcsatlakozója gyorsan kihúzható legyen. A tápkábel kihúzásakor mindig a csatlakozódugó házáat húzza, soha ne a kábelt. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérül, azonnal húzza ki a tápellátásból, és forduljon a gyártó hivatalos szervizközpontjához cseréért. Ne használja a terméket sérült tápkábellel vagy csatlakozódugóval. A tápkábel vagy a csatlakozódugó nem javítható; Ha ezek az alkatrészek sérültek, azokat új, hibátlan alkatrészekre kell cserélni.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék fém alkatrészei használat közben és közvetlenül utána forrók lehetnek. Ne érintse meg őket, mert súlyos égési sérüléseket okozhat. Hagyja a készüléket lehűlni. Ha ezeket az alkatrészeket a lehűlésük előtt el kell mozgatnia, viseljen hőálló kesztyűt. Győződjön meg arról, hogy a készülék közelében lévő padló nem csúszós. Ez megakadályozza a csúszást, ami súlyos sérülést okozhat. Soha ne takarja el és ne korlátozza a levegőbemeneti nyílásokat. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy víz közelében. Ne érintse meg a pengét vagy a pengtartót, mert ez égési sérüléseket okozhat. Használat után hagyja a terméket teljesen lehűlni, mielőtt tárolná. Semmilyen módon ne gyorsítsa fel a készülék alkatrészeinek automatikus hűtési folyamatát. Ne hűtse a készüléket vízbe merítéssel, mert ez áramütést okozhat. Csak jól szellőző helyen vágjon anyagokat.

BERENDEZÉSI ELEMÉK TELEPÍTÉSE

FIGYELEM! A tartozékokat csak akkor szabad felszerelni, ha a gép ki van kapcsolva a tápellátásból. Húzza ki a szerszámot a konnektorból! Ha működés közben kell kicserélni a pengét, várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. Ne helyezze a forró pengét gyúlékony felületre vagy anyagra hűlni.

Pengeegység (III)

Válasszon a feladatnak megfelelő hosszúságú pengét. Lazítsa meg az összes penge rögzítőcsavart. Helyezze a pengét a pengefogatások közötti részbe. A legjobb vágási minőség érdekében a penge kihegyezett élének a vágás irányába kell néznie. Húzza meg az összes rögzítőcsavart, hogy megakadályozza a penge kilazulását használat közben.

MUNKÁRA FELKÉSZÜLÉS

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a házat, a pengét és a csatlakozókábelt a dugóval együtt, hogy nem sérült-e. Szükség esetén tisztítsa meg a szerszámot a szennyeződésektől, és szüntesse meg a szellőzőnyílások dugulását. Ha bármilyen sérülést talál, ne folytassa a munkát!

FIGYELEM! A munka előkészítésével, csatlakoztatással stb. kapcsolatos összes tevékenységet a szerszám kikapcsolt tápellátása mellett kell elvégezni, ezért a tevékenységek megkezdése előtt: **Húzza ki a szerszám kábelét a hálózati aljzathból!**

A szerszám használata előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos paraméterek megegyeznek a típus táblán található adatokkal.

AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA

FIGYELMEZTETÉS! Bármilyen anyag vágása előtt olvassa el a vágandó anyag biztonsági adattapját. A vágott anyag mérgező anyagokat szabadíthat fel, vagy magas hőmérsékletnek kitéve meggyulladhat. Kétség esetén forduljon az anyag gyártójához. A szerszámot olyan felnőttnek kell használnia, aki ismeri a forró késsel történő vágásra vonatkozó munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírásokat. A készüléket mindig jól szellőző környezetben üzemeltesse.

Csatlakoztassa a szerszám tápkábelének csatlakozóját a konnektorba.

Ezután állítsa be a vágási hőmérsékletet.

A markolat tetején található hőmérséklet-szabályozó gomb lehetővé teszi a vágási hőmérséklet fokozatmentes beállítását. Minél magasabb a gomb oldalán látható beállítás, annál magasabb a vágási hőmérséklet. Fontos megjegyezni, hogy a pengének nem kell vörösen izzónak lennie a sima vágáshoz. A vágási hőmérsékletet kísérletileg kell kiválasztani, a vágás minőségét és simaságát hulladékanyagon tesztelve. A hőmérsékletnek a vágandó anyag típusához és vastagságához megfelelő beállítása biztosítja a legjobb vágási minőséget és meghosszabbítja a kés élettartamát. A pengét határozottan kell vezetni a vágandó anyagon keresztül, mivel a magas hőmérsékletű penge deformálódik. Vágás közben ajánlott állandó hőmérsékletet és vágási sebességet fenntartani.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót; a penge csak akkor melegszik fel, ha Őn is lenyomva tartja a kapcsolót. A kapcsoló nem rögzíthető „be” állásban. A működésjelző lámpa a beállított vágási hőmérséklettel függő ütemben villog. Minél magasabb a vágási hőmérséklet, annál gyorsabban villog a működésjelző lámpa. Ha a maximális hőmérséklet van beállítva, a működésjelző lámpa folyamatosan világít. A beállítástól függően várjon néhány, de legfeljebb 15 másodpercet, amíg a penge eléri a beállított hőmérsékletet. A penge éles szélével vágjon. Ha vágás közben füst jelenik meg, az azt jelzi, hogy a vágás túl lassú, vagy a penge túl forró. Ez úgy orvosolható, hogy a hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályozó gombbal csökkentni, majd a kapcsolón lévő nyomást időszakosan elengedi. Amikor a vágási ellenállás megnő, nyomja meg újra a kapcsolót, hogy a penge a beállított hőmérsékletre melegedjen. A munka befejezése után állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot a legalacsonyabb vágási hőmérsékletre, húzza ki a tápkábelt, és hagyja lehűlni a pengét. Miután lehűlt, folytassa a karbantartást.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

FIGYELMEZTETÉS! Használat után húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és válassza le a készüléket a tápellátásról. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket. Ne helyezze a forró pengét gyúlékony felületre vagy anyagra hűlni.

A termék burkolatát puha, enyhén vízzel benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd szárítsa meg. Vizsgálja meg a pengét sérülések szempontjából. Ha repedéseket, hibákat vagy alakváltozásokat észlel, cserélje ki a pengét. Tisztítsa meg a pengét és a penge rögzítését sárgaréz sörtéjű drótkefével. A terméket áramtalanítva tárolja. Illetéktelen személyek, különösen gyermekek elől elzárva tárolja. A tárolóhelyet védeni kell a portól, nedvességtől, csapadéktól és a túlzott hőtől, és biztosítani kell a megfelelő szellőzést a páralecsapódás megelőzése érdekében.

CARACTERISTICI ALE SCULEI

Mașina de tăiat termic este un dispozitiv profesional conceput pentru tăierea rapidă și la cald a materialelor plastice spumate și a altor materiale plastice. Poate prelucra polistiren pentru fațade, podele și fundații, polistiren expandat și extrudat, polietilenă, polietilenă reticulată, polipropilenă, foi de PVC, burete, precum și frângerii și benzi din plastic. Dispozitivul se încălzește în câteva secunde și este conceput pentru funcționare continuă datorită răcirii cu aer. Controlul temperaturii permite ajustarea parametrilor în funcție de tipul și grosimea materialului, asigurând margini curate de tăiere, reducând generarea de praf și facilitând curățenia la locul de muncă. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a dispozitivului depinde de funcționarea corectă, prin urmare:

Înainte de a utiliza unealta, citiți întregul manual și păstrați-l.

Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio daună sau vătămare corporală rezultată din utilizarea instrumentului în alte scopuri decât cele prevăzute sau din nerespectarea reglementărilor și recomandărilor de siguranță din acest manual.

ECHIPAMENTE

Produsul este livrat complet, dar necesită asamblare înainte de utilizare, așa cum este descris mai târziu în acest manual. Produsul este livrat cu o lamă de 150 mm și una de 200 mm.

DATE TEHNICE

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare |
|---------------------------------|-------------------|-----------|
| Număr de catalog | | YT-821901 |
| Tensiune nominală | [V~] | 220-240 |
| Frecvență nominală | [Hz] | 50-60 |
| Putere nominală | [W] | 250 |
| Lungimea totală de tăiere | [mm] | 150, 200 |
| Masa | [kg] | 0,5 |
| Clasa de izolație | | II |
| Lungimea cablului de alimentare | [m] | 3 |

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZARE

Este interzisă utilizarea produsului cu un cuțit deteriorat.

Este interzisă atingerea izolației firelor electrice cu un cuțit fierbinte.

Nu încercați să reparați cablurile de alimentare deteriorate. Dacă cablul unelei este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul nou. Cablul trebuie înlocuit numai de către un centru de service autorizat al producătorului.

Este interzisă tăierea obiectelor care pot conține fire electrice sub tensiune ascunse.

Utilizarea neglijentă a echipamentului poate provoca un incendiu. Nu utilizați produsul în condiții de umiditate ridicată sau în atmosfere care conțin gaze explozive, praf sau substanțe corozive. Rețineți că este posibil ca materialul inflamabil să fie transferat la materialele inflamabile care nu sunt la vedere. După utilizare, lăsați echipamentul să se răcească înainte de a-l depozita departe de materiale inflamabile. Nu lăsați echipamentul nesupravegheat în timp ce este pornit.

Înainte de a începe lucrul, verificați carcasa, cablul de alimentare și ștecherul pentru a vedea dacă sunt deteriorate. Dacă constatați vreo deteriorare, nu continuați lucrul.

Acest echipament nu este destinat utilizării de către copii. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină echipamentul fără supraveghere. Acest echipament nu trebuie utilizat de către persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe despre echipament, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau au instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât să înțeleagă pericolele implicate.

Dispozitivul nu este conceput pentru utilizare în condiții de umiditate ridicată. Temperatura în locația în care este utilizat dispozitivul trebuie să fie între 0 °C și +40 °C, iar umiditatea relativă trebuie să fie sub 70% fără condens. Dispozitivul nu trebuie expus precipitațiilor.

Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea, frecvența și capacitatea alimentării de la rețea corespund valorilor indicate pe plăcuța cu datele tehnice ale dispozitivului. Ștecherul trebuie să se potrivească prizei. Nu modificați ștecherul sau priza pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Dispozitivul trebuie conectat direct la o singură priză de rețea. Prelungitoarele, prizele multiple sau divizoarele sunt interzise. Circuitul de rețea trebuie să fie echipat cu o siguranță de 16A. Evitați contactul dintre cablul de alimentare și margini ascuțite, obiecte sau suprafețe fierbinți. În timpul funcționării dispozitivului, cablul de alimentare trebuie să fie întotdeauna complet derulat și poziționat astfel încât să nu obstrucționeze funcționarea. Cablul de alimentare trebuie poziționat astfel încât ștecherul dispozitivului să poată fi deconectat rapid. Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de carcasa ștecherului, niciodată de cablu. Dacă cablul de alimentare sau ștecherul se deteriorează, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare și contactați un centru de service autorizat al producătorului pentru înlocuire. Nu utilizați produsul cu un cablu de alimentare sau un ștecher deteriorat. Cablul de alimentare sau ștecherul nu pot fi reparate; Dacă aceste componente sunt deteriorate, trebuie înlocuite cu unele noi, fără defecte.

AVERTISMENT! Partile metalice ale dispozitivului pot fi fierbinți în timpul și imediat după utilizare. Nu le atingeți, deoarece acest lucru poate provoca arsuri grave. Lăsați dispozitivul să se răcească. Dacă trebuie să mutați aceste piese înainte de a se răci, purtați mănuși rezistente la căldură. Asigurați-vă că podeaua din apropierea dispozitivului nu este alunecoasă. Acest lucru va preveni alunecarea, care ar putea duce la vătămări corporale grave. Nu blocați și nu restricționați niciodată orificiile de admisie a aerului. Nu utilizați dispozitivul în baie sau în apropierea apei. Nu atingeți lama sau suportul lamei, deoarece acest lucru poate provoca arsuri. După utilizare, lăsați produsul să se răcească complet înainte de a-l depozita. Nu accelerați în niciun fel procesul automat de răcire a componentelor dispozitivului. Nu răciți dispozitivul prin scufundarea acestuia în apă, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric. Tăiați materiale numai în zone bine ventilate.

INSTALAREA ELEMENTELOR ECHIPAMENTULUI

ATENȚIE! Accesoriile pot fi instalate numai atunci când alimentarea cu energie electrică este deconectată. Deconectați unealta de la priză! Dacă trebuie să înlocuiți lama în timpul funcționării, așteptați ca dispozitivul să se răcească complet. Nu așezați lama fierbinte pe suprafețe sau materiale inflamabile pentru a se răci.

Ansamblu lamă (III)

Selecția o lamă de lungimea potrivită pentru lucrarea de făcut. Slăbiți toate șuruburile de montare a lamei. Introduceți lama în fanta dintre suporturile lamei. Pentru o calitate optimă a tăierii, muchia ascuțită a lamei trebuie să fie orientată în direcția tăieturii. Strângeți toate șuruburile de montare pentru a preveni slăbirea lamei în timpul utilizării.

PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ

Înainte de a începe lucrul, verificați carcasa, lama și cablul de conectare cu ștecher pentru a depista eventualele deteriorări. Dacă este necesar, curățați unealta de orice reziduuri și desfundați orificiile de ventilație. Dacă constatați vreo deteriorare, nu continuați lucrul!

ATENȚIE! Toate activitățile legate de pregătirea pentru lucru, conectare etc. trebuie efectuate cu alimentarea cu energie a unelei oprită, prin urmare, înainte de a începe aceste activități: **Deconectați cablul unelei de la priza de rețea!**

Înainte de a utiliza unealta, asigurați-vă că parametrii electrici corespund cu datele de pe plăcuța de identificare.

UTILIZAREA INSTRUMENTULUI

AVERTISMENT! Înainte de a tăia orice material, citiți fișa cu date de securitate a materialului care urmează să fie tăiat. Materialul tăiat poate elibera substanțe toxice sau se poate aprinde atunci când este expus la temperaturi ridicate. În caz de dubiu, contactați producătorul materialului. Unealta trebuie utilizată de către un adult familiarizat cu reglementările de sănătate și securitate în muncă pentru tăierea cu un cuțit fierbinte. Utilizați întotdeauna dispozitivul într-un mediu bine ventilat.

Conectați ștecherul cablului de alimentare al unelei la priza electrică.

Apoi reglați temperatura de tăiere.

Butonul de control al temperaturii, situat în partea superioară a mânerului, permite reglarea infinită a temperaturii de tăiere. Cu cât setarea este mai mare, vizibilă pe lateralul butonului, cu atât temperatura de tăiere este mai mare. Este important să rețineți că lama nu trebuie să fie încinsă pentru a tăia lin. Temperatura de tăiere trebuie selectată experimental, testând calitatea și netezimea tăieturii pe materialul de deșeu. Reglarea temperaturii în funcție de tipul și grosimea materialului tăiat va asigura cea mai bună calitate a tăieturii și va prelungi durata de viață a cuțitului. Lama trebuie ghidată ferm prin materialul tăiat, deoarece o lamă rezistentă la temperaturi ridicate este susceptibilă la deformare. Se recomandă menținerea unei temperaturi și a unei viteze de tăiere constante în timpul tăierii.

Apăsați și mențineți apăsat comutatorul; lama se va încălzi doar atunci când apăsați și mențineți apăsat comutatorul. Comutatorul nu poate fi blocat în poziția „pornit”. Lumina de funcționare va clipi cu o frecvență care depinde de temperatura de tăiere setată. Cu cât temperatura de tăiere este mai mare, cu atât lumina de funcționare va clipi mai repede. Dacă este setată temperatura maximă, lumina de funcționare va fi aprinsă continuu. În funcție de setare, așteptați de la câteva secunde până la maximum 15 secunde pentru ca lama să atingă temperatura setată. Tăiați cu muchia ascuțită a lamei. Dacă apare fum în timpul tăierii, indică faptul că tăierea este prea lentă sau că lama este prea fierbinte. Acest lucru poate fi remediat prin scăderea temperaturii cu butonul de control al temperaturii și eliberarea periodică a presiunii pe comutator. Când rezistența la tăiere crește, apăsați din nou comutatorul pentru a încălzi la temperatura setată. După terminarea lucrului, setați butonul de control al temperaturii la cea mai scăzută temperatură de tăiere, deconectați cablul de alimentare și lăsați lama să se răcească. După ce s-a răcit, continuați cu întreținerea.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

AVERTISMENT! După utilizare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare scoțând cablul de alimentare din priza de perete. Lăsați dispozitivul să se răcească complet. Nu așezați lama fierbinte pe suprafețe sau materiale inflamabile pentru a se răci. Curățați carcasa produsului cu o cârpă moale ușor umezită cu apă, apoi uscați-o. Verificați dacă lama prezintă deteriorări; dacă observați crăpături, imperfecțiuni sau modificări de formă, înlocuiți lama. Curățați lama și suportul lamei cu o perie de sârmă cu perii de alamă. Depozitați produsul scos din priză. Depozitați-l departe de persoanele neautorizate, în special de copii. Locul de depozitare trebuie protejat de praf, umiditate, precipitații și căldură excesivă și trebuie să asigure o ventilație adecvată pentru a preveni condensul.

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA

La cortadora térmica es un dispositivo profesional diseñado para el corte rápido y en caliente de plásticos espumados y otros materiales plásticos. Puede procesar poliestireno para fachadas, suelos y cimientos, poliestireno expandido y extruido, polietileno, polietileno reticulado, polipropileno, láminas de PVC, esponjas, así como cuerdas y cintas de plástico. El dispositivo se calienta en segundos y está diseñado para un funcionamiento continuo gracias a la refrigeración por aire. El control de temperatura permite ajustar los parámetros al tipo y grosor del material, garantizando bordes de corte limpios, reduciendo la generación de polvo y facilitando la limpieza del lugar de trabajo. El funcionamiento correcto, fiable y seguro del dispositivo depende de su correcto funcionamiento; por lo tanto:

Antes de utilizar la herramienta, lea todo el manual y consérvelo.

El proveedor no es responsable de ningún daño o lesión resultante del uso de la herramienta para fines distintos a los previstos o del incumplimiento de las normas de seguridad y recomendaciones de este manual.

EQUIPO

El producto se entrega completo, pero requiere ensamblaje antes de su uso, como se describe más adelante en este manual. Incluye cuchillas de 150 mm y 200 mm.

DATOS TÉCNICOS

| Parámetro | Unidad de medida | Valor |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| Número de catálogo | | YT-821901 |
| Tensión nominal | [V~] | 220-240 |
| Frecuencia nominal | [Hz] | 50-60 |
| Potencia nominal | [W] | 250 |
| Longitud total de corte | [mm] | 150, 200 |
| Masa | [kg] | 0,5 |
| Clase de aislamiento | | II |
| Longitud del cable de alimentación | [m] | 3 |

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

Está prohibido utilizar el producto con un cuchillo dañado.

Está prohibido tocar el aislamiento de los cables eléctricos con un cuchillo caliente.

No intente reparar cables dañados de herramientas. Si el cable de la herramienta está dañado, debe reemplazarse por uno nuevo. El cable solo debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado del fabricante.

Está prohibido cortar objetos que puedan contener cables eléctricos activos ocultos.

El uso descuidado del equipo puede provocar un incendio. No utilice el producto en condiciones de alta humedad ni en atmósferas que contengan gases explosivos, polvo o sustancias corrosivas. Tenga en cuenta que el calor puede transferirse a materiales inflamables ocultos. Después de usarlo, deje que el equipo se enfríe antes de guardarlo lejos de materiales inflamables. No deje el equipo desatendido mientras está encendido.

Antes de comenzar a trabajar, revise la carcasa, el cable de alimentación y el enchufe para detectar posibles daños. Si detecta algún daño, no continúe trabajando.

Este equipo no está diseñado para ser utilizado por niños. Los niños no deben jugar con él. No deben limpiarlo ni realizarle mantenimiento sin supervisión. Este equipo no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas o mentales, ni por personas sin experiencia ni conocimiento del mismo, a menos que estén supervisadas o reciban instrucciones sobre su uso seguro para que comprendan los peligros que conlleva.

El dispositivo no está diseñado para usarse en condiciones de alta humedad. La temperatu-

ra en el lugar de uso debe estar entre 0 °C y +40 °C, y la humedad relativa debe ser inferior al 70 % sin condensación. El dispositivo no debe exponerse a la lluvia.

Antes de conectar el dispositivo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la capacidad de la red eléctrica coincidan con los valores indicados en la placa de características del dispositivo. El enchufe debe encajar en la toma. No modifique el enchufe ni la toma para adaptarlos a sus necesidades. El dispositivo debe conectarse directamente a una única toma de corriente. Se prohíben los cables de extensión, los enchufes múltiples y los divisores. El circuito de red debe estar equipado con un fusible de 16 A. Evite el contacto entre el cable de alimentación y bordes afilados, objetos o superficies calientes. Al utilizar el dispositivo, el cable de alimentación debe estar siempre completamente desenrollado y colocado de forma que no obstruya el funcionamiento. El cable de alimentación debe colocarse de forma que el enchufe del dispositivo se pueda desconectar rápidamente. Al desconectar el cable de alimentación, tire siempre de la carcasa del enchufe, nunca del cable. Si el cable de alimentación o el enchufe se dañan, desconéctelos inmediatamente de la fuente de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado del fabricante para su sustitución. No utilice el producto con un cable de alimentación o un enchufe dañados. El cable de alimentación o el enchufe no se pueden reparar; Si estos componentes están dañados, deberán sustituirse por otros nuevos que no presenten fallos. ¡ADVERTENCIA! Las piezas metálicas del dispositivo pueden estar calientes durante e inmediatamente después de su uso. No las toque, ya que podría causar quemaduras graves. Deje que el dispositivo se enfríe. Si necesita mover estas piezas antes de que se enfríen, use guantes resistentes al calor. Asegúrese de que el suelo cerca del dispositivo no sea resbaladizo. Esto evitará resbalones, lo que podría provocar lesiones graves. Nunca bloquee ni obstruya las aberturas de entrada de aire. No utilice el dispositivo en el baño ni cerca del agua. No toque la cuchilla ni su soporte, ya que podría causar quemaduras. Después de su uso, deje que el producto se enfríe completamente antes de guardarlo. No acelere el proceso de enfriamiento automático de los componentes del dispositivo de ninguna manera. No enfríe el dispositivo sumergiéndolo en agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica. Corte materiales solo en áreas bien ventiladas.

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE EQUIPO

¡ATENCIÓN! Los accesorios solo se pueden instalar con la fuente de alimentación desconectada. ¡Desconecte la herramienta de la toma de corriente! Si necesita cambiar la cuchilla durante el funcionamiento, espere a que el dispositivo se enfríe por completo. No coloque la cuchilla caliente sobre superficies o materiales inflamables para que se enfríe.

Conjunto de cuchillas (III)

Seleccione una cuchilla de la longitud adecuada para el trabajo. Afloje todos los tornillos de montaje de la cuchilla. Inserte la cuchilla en la ranura entre los soportes. Para una mejor calidad de corte, el filo de la cuchilla debe estar orientado en la dirección del corte. Apriete todos los tornillos de montaje para evitar que la cuchilla se afloje durante el uso.

PREPARÁNDOSE PARA EL TRABAJO

Antes de comenzar a trabajar, inspeccione la carcasa, la cuchilla y el cable de conexión con el enchufe para detectar posibles daños. Si es necesario, limpie la herramienta de residuos y destape los orificios de ventilación. Si detecta algún daño, ¡no continúe trabajando!

¡ATENCIÓN! Todas las actividades relacionadas con la preparación para el trabajo, conexión, etc. deben realizarse con la fuente de alimentación de la herramienta apagada, por lo tanto, antes de iniciar estas actividades: **¡Desenchufe el cable de la herra-**

mienta de la toma de corriente!

Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de que los parámetros eléctricos coincidan con los datos de la placa de identificación.

USO DE LA HERRAMIENTA

¡ADVERTENCIA! Antes de cortar cualquier material, lea la ficha de datos de seguridad del material que vaya a cortar. El material que vaya a cortar puede liberar sustancias tóxicas o inflamarse al exponerse a altas temperaturas. En caso de duda, contacte con el fabricante del material. La herramienta debe ser operada por un adulto familiarizado con las normas de seguridad y salud ocupacional para cortar con un cuchillo caliente. Utilice siempre el dispositivo en un entorno bien ventilado.

Conecte el enchufe del cable de alimentación de la herramienta a la toma eléctrica.

A continuación, ajuste la temperatura de corte.

La perilla de control de temperatura, ubicada en la parte superior del mango, permite ajustar la temperatura de corte de forma continua. Cuanto más alta sea la configuración, visible en el lateral de la perilla, mayor será la temperatura de corte. Es importante recordar que la hoja no necesita estar al rojo vivo para cortar con suavidad. La temperatura de corte debe seleccionarse experimentalmente, comprobando la calidad y la suavidad del corte en material de desecho. Ajustar la temperatura adecuadamente al tipo y grosor del material a cortar garantizará la mejor calidad de corte y prolongará la vida útil de la cuchilla. La hoja debe guiarse firmemente a través del material a cortar, ya que una hoja a alta temperatura es susceptible a deformarse. Se recomienda mantener una temperatura y una velocidad de corte constantes durante el corte.

Mantenga presionado el interruptor; la cuchilla solo se calentará al mantenerlo presionado. El interruptor no se puede bloquear en la posición de encendido. La luz de funcionamiento parpadeará a una velocidad que dependerá de la temperatura de corte establecida. Cuanto mayor sea la temperatura de corte, más rápido parpadeará la luz de funcionamiento. Si se configura la temperatura máxima, la luz de funcionamiento permanecerá encendida. Según el ajuste, espere de unos pocos segundos a un máximo de 15 segundos para que la cuchilla alcance la temperatura establecida. Corte con el borde afilado de la cuchilla. Si aparece humo durante el corte, indica que el corte es demasiado lento o que la cuchilla está demasiado caliente. Esto se puede solucionar bajando la temperatura con el botón de control de temperatura y soltando el interruptor periódicamente. Cuando aumente la resistencia al corte, vuelva a presionar el interruptor para calentar a la temperatura establecida. Después de terminar el trabajo, ajuste el botón de control de temperatura a la temperatura de corte más baja, desenchufe el cable de alimentación y deje que la cuchilla se enfríe. Una vez enfriada, continúe con el mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

¡ADVERTENCIA! Después de usarlo, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación desenchufando el cable de alimentación de la toma de corriente. Deje que el dispositivo se enfríe completamente. No coloque la cuchilla caliente sobre superficies o materiales inflamables para que se enfríe.

Limpie la carcasa del producto con un paño suave ligeramente humedecido con agua y séquela. Inspeccione la cuchilla para detectar daños. Si observa grietas, imperfecciones o cambios de forma, sustitúyala. Limpie la cuchilla y su soporte con un cepillo de alambre con cerdas de latón. Guarde el producto desenchufado. Manténgalo fuera del alcance de personas no autorizadas, especialmente de niños. El lugar de almacenamiento debe estar protegido del polvo, la humedad, las precipitaciones y el calor excesivo, y debe contar con una ventilación adecuada para evitar la condensación.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL

Le coupeur thermique est un appareil professionnel conçu pour la découpe rapide à chaud des mousses plastiques et autres matières plastiques. Il permet de traiter le polystyrène de façade, de sol et de fondation, le polystyrène expansé et extrudé, le polyéthylène, le polyéthylène réticulé, le polypropylène, les feuilles de PVC, la mousse, ainsi que les cordes et rubans plastiques. L'appareil chauffe en quelques secondes et est conçu pour un fonctionnement continu grâce à son système de refroidissement par air. Le contrôle de la température permet d'adapter les paramètres au type et à l'épaisseur du matériau, garantissant des coupes nettes, réduisant la production de poussière et facilitant la propreté du poste de travail. Un fonctionnement correct, fiable et sûr de l'appareil repose sur une utilisation appropriée.

Avant d'utiliser l'outil, lisez attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le.

Le fournisseur décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant de l'utilisation de l'outil à des fins autres que celles prévues ou du non-respect des consignes et recommandations de sécurité figurant dans ce manuel.

ÉQUIPEMENT

Le produit est livré complet, mais nécessite un assemblage avant utilisation, comme décrit plus loin dans ce manuel. Il est fourni avec une lame de 150 mm et une de 200 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

| Paramètre | Unité de mesure | Valeur |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| Numéro de catalogue | | YT-821901 |
| Tension nominale | [V~] | 220-240 |
| Fréquence nominale | [Hz] | 50-60 |
| Puissance nominale | [W] | 250 |
| Longueur de coupe totale | [mm] | 150, 200 |
| Masse | [kg] | 0,5 |
| classe d'isolation | | II |
| longueur du cordon d'alimentation | [m] | 3 |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ D'UTILISATION

Il est interdit d'utiliser le produit avec un couteau endommagé.

Il est interdit de toucher l'isolant des fils électriques avec un couteau chauffé.

Ne tentez pas de réparer un cordon d'alimentation endommagé. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé. Seul un centre de service agréé par le fabricant peut effectuer ce remplacement.

Il est interdit de couper des objets susceptibles de contenir des fils électriques sous tension dissimulés.

Une utilisation imprudente de l'appareil peut provoquer un incendie. N'utilisez pas le produit dans des conditions d'humidité élevée ou dans des atmosphères contenant des gaz explosifs, de la poussière ou des substances corrosives. Sachez que la chaleur peut se transmettre à des matériaux inflammables hors de votre vue. Après utilisation, laissez l'appareil refroidir avant de le ranger à l'écart des matériaux inflammables. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

Avant de commencer les travaux, vérifiez que le boîtier, le câble d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés. Si vous constatez des dommages, arrêtez immédiatement le travail. Cet équipement n'est pas destiné aux enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet équipement. Ils ne doivent pas le nettoyer ni l'entretenir sans surveillance. Cet équipement ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, sauf si elles sont accompagnées d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant

son utilisation en toute sécurité, afin qu'elles comprennent les risques encourus.

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation en milieu humide. La température du lieu d'utilisation doit être comprise entre 0 °C et +40 °C, et l'humidité relative inférieure à 70 % sans condensation. L'appareil ne doit pas être exposé aux précipitations.

Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension, la fréquence et la capacité du réseau électrique correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. La fiche doit être compatible avec la prise. Ne modifiez ni la fiche ni la prise. L'appareil doit être branché directement sur une prise secteur. L'utilisation de rallonges, de multiprises ou de répartiteurs est interdite. Le circuit électrique doit être équipé d'un fusible de 16 A. Évitez tout contact entre le cordon d'alimentation et des arêtes vives, des objets chauds ou des surfaces dangereuses. Lors de l'utilisation de l'appareil, le cordon d'alimentation doit toujours être complètement déroulé et positionné de manière à ne pas gêner son fonctionnement. Le cordon d'alimentation doit être positionné de façon à ce que la fiche puisse être débranchée rapidement. Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez toujours sur le boîtier de la fiche, jamais sur le câble. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), débranchez-le/la immédiatement de l'alimentation et contactez un centre de service agréé du fabricant pour le/la faire remplacer. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e). Le cordon d'alimentation ou la fiche ne peuvent pas être réparés. Si ces composants sont endommagés, ils doivent être remplacés par des composants neufs et sans défaut.

ATTENTION ! Les parties métalliques de l'appareil peuvent être chaudes pendant et immédiatement après utilisation. Ne les touchez pas, car cela pourrait provoquer de graves brûlures. Laissez l'appareil refroidir. Si vous devez manipuler ces parties avant qu'elles ne refroidissent, portez des gants résistants à la chaleur. Assurez-vous que le sol à proximité de l'appareil n'est pas glissant. Cela évitera les glissades, qui pourraient entraîner des blessures graves. Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération. N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain ou à proximité d'une source d'eau. Ne touchez pas la lame ni son support, car cela pourrait provoquer des brûlures. Après utilisation, laissez le produit refroidir complètement avant de le ranger. N'accélérez en aucun cas le processus de refroidissement automatique des composants de l'appareil. Ne refroidissez pas l'appareil en l'immergeant dans l'eau, car cela pourrait provoquer un choc électrique. Coupez les matériaux uniquement dans des endroits bien ventilés.

INSTALLATION DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT

ATTENTION! Les accessoires ne doivent être installés que lorsque l'appareil est débranché. Débranchez-le de la prise électrique ! Si vous devez remplacer la lame en cours d'utilisation, attendez que l'appareil refroidisse complètement. Ne posez pas la lame chaude sur des surfaces ou des matériaux inflammables pour la refroidir.

Assemblage de la lame (III)

Choisissez une lame de la longueur appropriée à la tâche. Desserrez toutes les vis de fixation de la lame. Insérez la lame dans la fente entre les supports. Pour une qualité de coupe optimale, le tranchant de la lame doit être orienté dans le sens de la coupe. Resserrer toutes les vis de fixation pour éviter que la lame ne se desserre pendant l'utilisation.

PRÉPARATION AU TRAVAIL

Avant de commencer le travail, inspectez le boîtier, la lame et le câble d'alimentation avec sa prise afin de détecter tout dommage. Si nécessaire, nettoyez l'outil de tout débris et débouchez les orifices de ventilation. Si vous constatez un dommage, arrêtez

immédiatement le travail !

ATTENTION! Toutes les activités liées à la préparation du travail, au branchement, etc. doivent être effectuées avec l'outil hors tension. Par conséquent, avant de commencer ces activités : **débranchez le câble de l'outil de la prise secteur !**

Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous que les paramètres électriques correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique.

UTILISATION DE L'OUTIL

ATTENTION ! Avant de couper un matériau, consultez sa fiche de données de sécurité. Le matériau peut libérer des substances toxiques ou s'enflammer sous l'effet de la chaleur. En cas de doute, contactez le fabricant. L'outil doit être utilisé par un adulte connaissant les règles de sécurité relatives à l'utilisation d'un couteau chauffant. Utilisez toujours l'appareil dans un endroit bien ventilé.

Branchez la fiche du câble d'alimentation de l'outil à la prise électrique.

Réglez ensuite la température de coupe.

La molette de réglage de la température, située sur le dessus de la poignée, permet une variation continue de la température de coupe. Plus le réglage, visible sur le côté de la molette, est élevé, plus la température de coupe est importante. Il est important de noter que la lame n'a pas besoin d'être brûlante pour une coupe nette. La température de coupe doit être déterminée par essais successifs, en testant la qualité et la régularité de la coupe sur une chute de matériau. Adapter la température au type et à l'épaisseur du matériau à couper garantit une qualité de coupe optimale et prolonge la durée de vie de la lame. Il est essentiel de guider fermement la lame à travers le matériau, car une lame à haute température est susceptible de se déformer. Il est recommandé de maintenir une température et une vitesse de coupe constantes.

Maintenez l'interrupteur enfoncé ; la lame ne chauffera que tant que vous maintiendrez l'interrupteur enfoncé. L'interrupteur ne peut pas être bloqué en position « marche ». Le voyant de fonctionnement clignote à une fréquence dépendant de la température de coupe réglée. Plus la température de coupe est élevée, plus le voyant clignote rapidement. Si la température maximale est réglée, le voyant de fonctionnement reste allumé. Selon le réglage, attendez de quelques secondes à 15 secondes maximum pour que la lame atteigne la température souhaitée. Coupez avec le tranchant de la lame. Si de la fumée apparaît pendant la coupe, cela indique que la coupe est trop lente ou que la lame est trop chaude. Vous pouvez y remédier en baissant la température à l'aide du bouton de réglage et en relâchant périodiquement la pression sur l'interrupteur. Lorsque la résistance à la coupe augmente, appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour atteindre la température souhaitée. Après utilisation, réglez le bouton de réglage de la température sur la température de coupe la plus basse, débranchez le cordon d'alimentation et laissez la lame refroidir. Une fois refroidie, procédez à l'entretien.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

AVERTISSEMENT ! Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise murale. Laissez-le refroidir complètement. Ne posez pas la lame chaude sur des surfaces ou des matériaux inflammables pour la refroidir.

Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié, puis séchez-le. Vérifiez l'état de la lame : si vous constatez des fissures, des imperfections ou une déformation, remplacez-la. Nettoyez la lame et son support avec une brosse métallique à poils de laiton. Rangez l'appareil débranché. Conservez-le hors de portée des personnes non autorisées, notamment des enfants. Le lieu de rangement doit être protégé de la poussière, de l'humidité, des intempéries et des fortes chaleurs, et bien ventilé pour éviter la condensation.

CARATTERISTICHE DELL'UTENSILE

Il taglierino termico è un dispositivo professionale progettato per il taglio rapido e a caldo di plastiche espanse e altri materiali plastici. Può lavorare polistirolo per facciate, pavimenti e fondamenta, polistirolo espanso ed estruso, polietilene, polietilene reticolato, polipropilene, fogli di PVC, spugna, nonché corde e nastri di plastica. Il dispositivo si riscalda in pochi secondi ed è progettato per il funzionamento continuo grazie al raffreddamento ad aria. Il controllo della temperatura consente di adattare i parametri al tipo e allo spessore del materiale, garantendo bordi di taglio puliti, riducendo la generazione di polvere e facilitando la pulizia dell'ambiente di lavoro. Il funzionamento corretto, affidabile e sicuro del dispositivo dipende dal corretto utilizzo, pertanto:

Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo.

Il fornitore non è responsabile per eventuali danni o lesioni derivanti dall'uso dell'utensile per scopi diversi da quelli previsti o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni contenute nel presente manuale.

ATTREZZATURA

Il prodotto viene consegnato completo, ma richiede il montaggio prima dell'uso, come descritto più avanti in questo manuale. Il prodotto è dotato di una lama da 150 mm e una da 200 mm.

DATI TECNICI

| Parametro | Unità di misura | Valore |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| Numero di catalogo | | YT-821901 |
| Tensione nominale | [V~] | 220-240 |
| Frequenza nominale | [Hz] | 50-60 |
| Potenza nominale | [W] | 250 |
| Lunghezza totale di taglio | [mm] | 150, 200 |
| Massa | [kg] | 0,5 |
| Classe di isolamento | | II |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | [m] | 3 |

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

È vietato utilizzare il prodotto con un coltello danneggiato.

È vietato toccare l'isolamento dei fili elettrici con un coltello caldo.

Non tentare di riparare cavi danneggiati. Se il cavo dell'utensile è danneggiato, deve essere sostituito con uno nuovo. Il cavo deve essere sostituito solo da un centro di assistenza autorizzato dal produttore.

È vietato tagliare oggetti che potrebbero contenere fili elettrici sotto tensione nascosti.

L'uso improprio dell'apparecchiatura può causare un incendio. Non utilizzare il prodotto in condizioni di elevata umidità o in atmosfere contenenti gas esplosivi, polvere o sostanze corrosive. Tenere presente che il calore potrebbe essere trasferito a materiali infiammabili non visibili. Dopo l'uso, lasciare raffreddare l'apparecchiatura prima di riporla lontano da materiali infiammabili. Non lasciare l'apparecchiatura incustodita mentre è accesa.

Prima di iniziare il lavoro, controllare che l'alloggiamento, il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati. Se si riscontrano danni, interrompere il lavoro.

Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. I bambini non devono pulire o mantenere l'apparecchiatura senza supervisione. Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchiatura, in modo che comprendano i pericoli connessi.

Il dispositivo non è progettato per l'uso in condizioni di elevata umidità. La temperatura del

luogo di utilizzo deve essere compresa tra 0 °C e +40 °C e l'umidità relativa deve essere inferiore al 70% senza condensa. Il dispositivo non deve essere esposto a precipitazioni.

Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione, assicurarsi che la tensione, la frequenza e la capacità della rete elettrica corrispondano ai valori indicati sulla targhetta identificativa del dispositivo. La spina deve essere adatta alla presa. Non modificare la spina o la presa per adattarla alle proprie esigenze. Il dispositivo deve essere collegato direttamente a una singola presa di corrente. Prolunghe, prese multiple o splitter sono vietati. Il circuito di rete deve essere dotato di un fusibile da 16 A. Evitare il contatto tra il cavo di alimentazione e spigoli vivi, oggetti caldi o superfici. Durante il funzionamento del dispositivo, il cavo di alimentazione deve essere sempre completamente svolto e posizionato in modo da non ostacolare il funzionamento. Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da poter scollegare rapidamente la spina di alimentazione del dispositivo. Quando si scollega il cavo di alimentazione, tirare sempre l'alloggiamento della spina, mai il cavo. Se il cavo di alimentazione o la spina si danneggiano, scollegarli immediatamente dall'alimentazione e contattare un centro di assistenza autorizzato del produttore per la sostituzione. Non utilizzare il prodotto con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati. Il cavo di alimentazione o la spina non possono essere riparati; se questi componenti sono danneggiati, devono essere sostituiti con componenti nuovi e privi di difetti.

ATTENZIONE! Le parti metalliche del dispositivo potrebbero essere calde durante e subito dopo l'uso. Non toccarle, poiché ciò potrebbe causare gravi ustioni. Lasciare raffreddare il dispositivo. Se è necessario spostare queste parti prima che si raffreddino, indossare guanti resistenti al calore. Assicurarsi che il pavimento vicino al dispositivo non sia scivoloso. Ciò eviterà scivolamenti, che potrebbero causare gravi lesioni. Non bloccare o limitare mai le aperture di ingresso dell'aria. Non utilizzare il dispositivo in bagno o vicino all'acqua. Non toccare la lama o il supporto della lama, poiché ciò potrebbe causare ustioni. Dopo l'uso, lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di riporlo. Non accelerare in alcun modo il processo di raffreddamento automatico dei componenti del dispositivo. Non raffreddare il dispositivo immergendolo in acqua, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche. Tagliare i materiali solo in aree ben ventilate.

INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'APPARECCHIATURA

ATTENZIONE! Gli accessori possono essere installati solo quando l'alimentazione è scollegata. Scollegare l'utensile dalla presa di corrente! Se è necessario sostituire la lama durante il funzionamento, attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente. Non posizionare la lama calda su superfici o materiali infiammabili per raffreddarla.

Gruppo lame (III)

Selezionare una lama della lunghezza appropriata per il lavoro da svolgere. Allentare tutte le viti di montaggio della lama. Inserire la lama nella fessura tra i supporti. Per una qualità di taglio ottimale, il bordo affilato della lama deve essere rivolto nella direzione del taglio. Serrare tutte le viti di montaggio per evitare che la lama si allenti durante l'uso.

PREPARAZIONE AL LAVORO

Prima di iniziare il lavoro, ispezionare l'alloggiamento, la lama e il cavo di collegamento con la spina per verificare la presenza di danni. Se necessario, pulire l'utensile da eventuali detriti e sturare i fori di ventilazione. Se si riscontrano danni, interrompere il lavoro!

ATTENZIONE! Tutte le attività relative alla preparazione al lavoro, al collegamento, ecc. devono essere eseguite con l'alimentazione elettrica dell'utensile spenta, pertanto prima di iniziare queste attività: **Scollegare il cavo dell'utensile dalla presa di corrente!**

Prima di utilizzare l'utensile, accertarsi che i parametri elettrici corrispondano ai dati riportati sulla targhetta.

UTILIZZO DELLO STRUMENTO

ATTENZIONE! Prima di tagliare qualsiasi materiale, leggere la scheda di sicurezza del materiale da tagliare. Il materiale da tagliare può rilasciare sostanze tossiche o incendiarsi se esposto ad alte temperature. In caso di dubbi, contattare il produttore del materiale. L'utensile deve essere utilizzato da un adulto che abbia familiarità con le norme di salute e sicurezza sul lavoro relative al taglio con un coltello caldo. Utilizzare sempre il dispositivo in un ambiente ben ventilato.

Collegare la spina del cavo di alimentazione dell'utensile alla presa elettrica.

Quindi regolare la temperatura di taglio.

La manopola di controllo della temperatura, situata sulla parte superiore dell'impugnatura, consente una regolazione continua della temperatura di taglio. Più alta è l'impostazione, visibile sul lato della manopola, maggiore è la temperatura di taglio. È importante ricordare che la lama non deve essere rovente per un taglio uniforme. La temperatura di taglio deve essere selezionata sperimentalmente, testando la qualità e la scorrevolezza del taglio su materiale di scarto. Regolare la temperatura in modo appropriato al tipo e allo spessore del materiale da tagliare garantirà la migliore qualità di taglio e prolungherà la durata della lama. La lama deve essere guidata saldamente attraverso il materiale da tagliare, poiché una lama ad alta temperatura è soggetta a deformazione. Si raccomanda di mantenere una temperatura e una velocità di taglio costanti durante il taglio.

Premere e tenere premuto l'interruttore; la lama si riscalda solo tenendo premuto l'interruttore. L'interruttore non può essere bloccato in posizione „on”. La spia di funzionamento lampeggia a una frequenza che dipende dalla temperatura di taglio impostata. Maggiore è la temperatura di taglio, più velocemente lampeggerà la spia di funzionamento. Se è impostata la temperatura massima, la spia di funzionamento rimarrà accesa in modo continuo. A seconda dell'impostazione, attendere da pochi secondi a un massimo di 15 secondi affinché la lama raggiunga la temperatura impostata. Tagliare con il bordo affilato della lama. Se durante il taglio si forma del fumo, significa che il taglio è troppo lento o che la lama è troppo calda. È possibile risolvere questo problema abbassando la temperatura con la manopola di controllo della temperatura e rilasciando periodicamente la pressione sull'interruttore. Quando la resistenza al taglio aumenta, premere nuovamente l'interruttore per riscaldare fino alla temperatura impostata. Al termine del lavoro, impostare la manopola di controllo della temperatura sulla temperatura di taglio più bassa, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare la lama. Una volta raffreddata, procedere con la manutenzione.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

ATTENZIONE! Dopo l'uso, scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica staccando il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Lasciare raffreddare completamente il dispositivo. Non posizionare la lama calda su superfici o materiali infiammabili per raffreddarla.

Pulire l'involucro del prodotto con un panno morbido leggermente inumidito con acqua, quindi asciugare. Ispezionare la lama per verificare la presenza di danni; se si notano crepe, imperfezioni o alterazioni della forma, sostituirla. Pulire la lama e il supporto della lama con una spazzola metallica con setole in ottone. Conservare il prodotto scollegato dalla presa di corrente. Conservarlo fuori dalla portata di persone non autorizzate, in particolare bambini. Il luogo di conservazione deve essere protetto da polvere, umidità, precipitazioni e calore eccessivo e deve essere garantito un'adeguata ventilazione per evitare la formazione di condensa.

GEREEDSCHAPSKENMERKEN

De thermische snijplotter is een professioneel apparaat, ontworpen voor het snel en warm snijden van schuimkunststoffen en andere kunststoffen. Hij kan gevel-, vloer- en funderingspolystyreen, geëxpandeerd en geëxtrudeerd polystyreen, polyethyleen, vernet polyethyleen, polypropyleen, PVC-platen, spon, evenals kunststof touwen en -tapes verwerken. Het apparaat warmt binnen enkele seconden op en is ontworpen voor continu gebruik dankzij luchtkoeling. Temperatuurregeling maakt aanpassing van de parameters aan het type en de dikte van het materiaal mogelijk, wat zorgt voor schone snijranden, minder stofontwikkeling en een schone werkplek. Een goede, betrouwbare en veilige werking van het apparaat is afhankelijk van een goede bediening, daarom:

Lees de volledige handleiding voordat u het gereedschap gaat gebruiken en bewaar deze.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van het gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, of als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen in deze handleiding.

APPARATUUR

Het product wordt compleet geleverd, maar moet voor gebruik worden gemonteerd, zoals verderop in deze handleiding wordt beschreven. Het product wordt geleverd met een zaagblad van 150 mm en 200 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

| Parameter | Meeteenheid | Waarde |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Catalogusnummer | | YT-821901 |
| Nominale spanning | [V~] | 220-240 |
| Nominale frequentie | [Hz] | 50-60 |
| Nominaal vermogen | [W] | 250 |
| Totale snijlengte | [mm] | 150, 200 |
| Massa | [kg] | 0,5 |
| Isolatieklasse | | II |
| Lengte van het netsnoer | [m] | 3 |

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Het is verboden het product te gebruiken met een beschadigd mes.

Het is verboden om de isolatie van elektrische draden met een heet mes aan te raken.

Probeer beschadigde gereedschapssnoeren niet te repareren. Als het snoer van het gereedschap beschadigd is, moet het worden vervangen door een nieuw snoer. Het snoer mag alleen worden vervangen door een erkend servicecentrum van de fabrikant.

Het is verboden om voorwerpen door te snijden waarin zich mogelijk spanningvoerende elektrische draden bevinden.

Onzorgvuldig gebruik van het apparaat kan brand veroorzaken. Gebruik het product niet in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid of in een omgeving met explosieve gassen, stof of bijtende stoffen. Houd er rekening mee dat warmte kan worden overgedragen op brandbare materialen die zich buiten het zicht bevinden. Laat het apparaat na gebruik afkoelen voordat u het opbergt, uit de buurt van brandbare materialen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is ingeschakeld.

Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de behuizing, de stroomkabel en de stekker op beschadigingen. Stop met werken als er beschadigingen worden geconstateerd.

Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen mogen er niet mee spelen. Kinderen mogen de apparatuur niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.

Deze apparatuur mag niet worden gebruikt door personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten, of door personen zonder ervaring en kennis van de apparatuur, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat zij de gevaren begrijpen.

Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid. De temperatuur op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt, moet tussen 0 °C en +40 °C liggen en de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 70% zonder condensatie. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerslag.

Voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de spanning, frequentie en capaciteit van het lichtnet overeenkomen met de waarden die op het typeplaatje van het apparaat staan vermeld. De stekker moet in het stopcontact passen. Pas de stekker of het stopcontact niet aan uw behoeften aan. Het apparaat moet rechtstreeks op één stopcontact worden aangesloten. Verlengsnoeren, stekkerdozen of splitters zijn verboden. Het lichtnet moet zijn voorzien van een zekering van 16 A. Vermijd contact tussen het netsnoer en scherpe randen, hete voorwerpen of oppervlakken. Het netsnoer moet bij gebruik van het apparaat altijd volledig worden afgerold en zo worden geplaatst dat het de werking niet belemmert. Het netsnoer moet zo worden geplaatst dat de stekker van het apparaat snel kan worden losgekoppeld. Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekkerbehuizing, nooit aan de kabel. Als het netsnoer of de stekker beschadigd raakt, koppel het dan onmiddellijk los van het lichtnet en neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum van de fabrikant voor vervanging. Gebruik het product niet met een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker. Het netsnoer of de stekker kan niet worden gerepareerd; Indien deze onderdelen beschadigd zijn, dienen ze te worden vervangen door nieuwe, ondeugdelijke onderdelen.

WAARSCHUWING! Metalen onderdelen van het apparaat kunnen heet zijn tijdens en direct na gebruik. Raak ze niet aan, aangezien dit ernstige brandwonden kan veroorzaken. Laat het apparaat afkoelen. Draag hittebestendige handschoenen als u deze onderdelen moet verplaatsen voordat ze zijn afgekoeld. Zorg ervoor dat de vloer in de buurt van het apparaat niet glad is. Dit voorkomt uitglijden, wat kan leiden tot ernstig letsel. Blokkeer of beperk nooit de luchtinlaatopeningen. Gebruik het apparaat niet in een badkamer of in de buurt van water. Raak het mes of de meshouder niet aan, aangezien dit brandwonden kan veroorzaken. Laat het product na gebruik volledig afkoelen voordat u het opbergt. Versnel het automatische koelproces van de apparaatcomponenten op geen enkele manier. Koel het apparaat niet door het onder te dompelen in water, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken. Snijd materialen alleen in goed geventileerde ruimtes.

INSTALLATIE VAN APPARATUURELEMENTEN

AANDACHT! Accessoires mogen alleen worden geïnstalleerd als de stroomtoevoer is losgekoppeld. Haal de stekker van het gereedschap uit het stopcontact! Als u het mes tijdens het gebruik moet vervangen, wacht dan tot het apparaat volledig is afgekoeld. Leg het hete mes niet op brandbare oppervlakken of materialen om af te koelen.

Bladmontage (III)

Kies een zaagblad met de juiste lengte voor de klus. Draai alle bevestigingsschroeven van het zaagblad los. Plaats het zaagblad in de gleuf tussen de zaagbladbevestigingen. Voor de beste snijkwaliteit moet de scherpe rand van het zaagblad in de snijrichting wijzen. Draai alle bevestigingsschroeven vast om te voorkomen dat het zaagblad tijdens gebruik losraakt.

VOORBEREIDING OP HET WERK

Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de behuizing, het mes en de aansluitkabel met stekker op beschadigingen. Verwijder indien nodig vuil van het gereedschap en maak de ventilatieopeningen vrij. Werk niet verder als er beschadigingen worden aangetroffen!

AANDACHT! Alle werkzaamheden ter voorbereiding op het werk, aansluiting, enz. moeten worden uitgevoerd terwijl de stroomtoevoer naar het gereedschap is uitgeschakeld. Voordat u met deze werkzaamheden begint, moet u het volgende doen: **Trek de stekker van het gereedschap uit het stopcontact!**

Controleer voor gebruik van het gereedschap of de elektrische parameters overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.

HET GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP

WAARSCHUWING! Lees voor het snijden het veiligheidsinformatieblad van het te snijden materiaal. Te snijden materiaal kan giftige stoffen afgeven of ontbranden bij blootstelling aan hoge temperaturen. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van het materiaal. Het gereedschap moet worden bediend door een volwassene die bekend is met de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden voor het snijden met een heet mes. Gebruik het apparaat altijd in een goed geventileerde omgeving.

Sluit de stekker van het gereedschap aan op het stopcontact.

Pas vervolgens de snijtemperatuur aan.

De temperatuurregelknop bovenop de handgreep maakt een traploze instelling van de snijtemperatuur mogelijk. Hoe hoger de stand, zichtbaar aan de zijkant van de knop, hoe hoger de snijtemperatuur. Het is belangrijk om te onthouden dat het lemmet niet gloeiend heet hoeft te zijn om soepel te snijden. De snijtemperatuur moet experimenteel worden gekozen, waarbij de kwaliteit en gladheid van de snede op afvalmateriaal worden getest. Door de temperatuur aan te passen aan het type en de dikte van het te snijden materiaal, verzekert u zich van de beste snijkwaliteit en verlengt u de levensduur van het mes. Het lemmet moet stevig door het te snijden materiaal worden geleid, aangezien een heet lemmet gevoelig is voor vervorming. Het wordt aanbevolen om tijdens het snijden een constante temperatuur en snijsnelheid te handhaven.

Houd de schakelaar ingedrukt; het zaagblad warmt alleen op wanneer u de schakelaar ingedrukt houdt. De schakelaar kan niet in de „aan“-stand worden vergrendeld. Het zaagblad knippert met een snelheid die afhankelijk is van de ingestelde snijtemperatuur. Hoe hoger de snijtemperatuur, hoe sneller het zaagblad knippert. Als de maximale temperatuur is ingesteld, brandt het zaagblad continu. Wacht, afhankelijk van de instelling, enkele tot maximaal 15 seconden totdat het zaagblad de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Snijd met de scherpe rand van het zaagblad. Als er rook ontstaat tijdens het snijden, geeft dit aan dat de snede te langzaam is of dat het zaagblad te heet is. Dit kan worden verholpen door de temperatuur te verlagen met de temperatuurregelknop en de schakelaar regelmatig los te laten. Wanneer de snijweerstand toeneemt, drukt u nogmaals op de schakelaar om het zaagblad op de ingestelde temperatuur te verwarmen. Zet na het werk de temperatuurregelknop op de laagste snijtemperatuur, haal de stekker uit het stopcontact en laat het zaagblad afkoelen. Zodra het is afgekoeld, kunt u verdergaan met het onderhoud.

ONDERHOUD EN OPSLAG

WAARSCHUWING! Koppel het apparaat na gebruik los van de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te halen. Laat het apparaat volledig afkoelen. Plaats het hete mes niet op brandbare oppervlakken of materialen om af te koelen.

Reinig de behuizing van het product met een zachte, licht bevochtigde doek en droog deze vervolgens af. Controleer het mes op beschadigingen. Vervang het mes als er scheuren, onvolkomenheden of vormveranderingen worden waargenomen. Reinig het mes en de mesbevestiging met een messingborstel. Bewaar het product losgekoppeld van de netstroom. Bewaar het buiten bereik van onbevoegden, met name kinderen. De opslaglocatie moet worden beschermd tegen stof, vocht, neerslag en extreme hitte, en moet voldoende ventilatie bieden om condensatie te voorkomen.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ο θερμικός κόπτης είναι μια επαγγελματική συσκευή σχεδιασμένη για γρήγορη, θερμή κοπή αφρωδών πλαστικών και άλλων πλαστικών υλικών. Μπορεί να επεξεργαστεί πολυστυρένιο προσώπων, δαπέδων και θεμελίων, διογκωμένο και εξωθημένο πολυστυρένιο, πολυαιθυλένιο, διασταυρωμένο πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, φύλλα PVC, σφουγγάρι, καθώς και πλαστικά σχοινιά και ταινίες. Η συσκευή θερμαίνεται σε δευτερόλεπτα και έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία χάρη στην ψύξη με αέρα. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας επιτρέπει την προσαρμογή των παραμέτρων στον τύπο και το πάχος του υλικού, εξασφαλίζοντας καθαρές ακμές κοπής, μειώνοντας την παραγωγή σκόνης και διευκολύνοντας την καθαριότητα του χώρου εργασίας. Η σωστή, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής εξαρτάται από την ορθή λειτουργία, επομένως:

Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο και φυλάξτε το.

Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από τη χρήση του εργαλείου για σκοπούς διαφορετικούς από τον προβλεπόμενο σκοπό του ή από τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις συστάσεις του παρόντος εγχειριδίου.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το προϊόν παραδίδεται πλήρες, αλλά απαιτείται συναρμολόγηση πριν από τη χρήση, όπως περιγράφεται αργότερα σε αυτό το εγχειρίδιο. Το προϊόν διαθέτει λάμα 150 mm και 200 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Παράμετρος | Μονάδα μέτρησης | Αξία |
|----------------------------|-----------------|-----------|
| Αριθμός καταλόγου | | YT-821901 |
| Ονομαστική τάση | [V~] | 220-240 |
| Ονομαστική συχνότητα | [Hz] | 50-60 |
| Ονομαστική ισχύς | [W] | 250 |
| Συνολικό μήκος κοπής | [mm] | 150, 200 |
| Μάζα | [kg] | 0,5 |
| Κατηγορία μόνωσης | | II |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | [m] | 3 |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος με κατεστραμμένο μαχαίρι.

Απαγορεύεται να αγγίζετε τη μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων με ζεστό μαχαίρι.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τα κατεστραμμένα καλώδια του εργαλείου. Εάν το καλώδιο του εργαλείου είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα καινούργιο. Το καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.

Απαγορεύεται η κοπή αντικειμένων που ενδέχεται να περιέχουν κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια υπό τάση.

Η απρόσεκτη χρήση του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή σε ατμόσφαιρες που περιέχουν εκρηκτικά αέρια, σκόνη ή διαβρωτικές ουσίες. Λάβετε υπόψη ότι η θερμότητα μπορεί να μεταφερθεί σε εύφλεκτα υλικά που δεν είναι ορατά. Μετά τη χρήση, αφήστε τον εξοπλισμό να κρυώσει πριν τον αποθηκεύσετε μακριά από εύφλεκτα υλικά. Μην αφήνετε τον εξοπλισμό χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένος.

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε το περίβλημα, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φως για τυχόν ζημιές. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην συνεχίσετε την εργασία.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν

με τον εξοπλισμό. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να συντηρούν τον εξοπλισμό χωρίς επίβλεψη. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, εκτός εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Η θερμοκρασία στο χώρο όπου χρησιμοποιείται η συσκευή πρέπει να είναι μεταξύ 0°C και $+40^{\circ}\text{C}$ και η σχετική υγρασία πρέπει να είναι κάτω από 70% χωρίς συμπύκνωση. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχόπτωση.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και η χωρητικότητα του τροφοδοτικού αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Το φις πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε το φις ή την πρίζα ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται απευθείας σε μία μόνο πρίζα. Απαγορεύονται τα καλώδια επέκτασης, οι πολύπριζες ή οι διακλαδωτές. Το κύκλωμα ρεύματος πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ασφάλεια 16A. Αποφύγετε την επαφή μεταξύ του καλωδίου ρεύματος και αιχμηρών άκρων, θερμών αντικειμένων ή επιφανειών. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, το καλώδιο ρεύματος πρέπει πάντα να είναι πλήρως ξετυλιγμένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να μην εμποδίζει τη λειτουργία. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το φις ρεύματος της συσκευής να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το περίβλημα του φις, ποτέ το καλώδιο. Εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή για αντικατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή φις. Το καλώδιο ρεύματος ή το φις δεν μπορούν να επισκευαστούν. Εάν αυτά τα εξαρτήματα είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργια, άμογα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα μεταλλικά μέρη της συσκευής ενδέχεται να είναι ζεστά κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη χρήση. Μην τα αγγίζετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Εάν χρειαστεί να μετακινήσετε αυτά τα μέρη πριν κρυώσουν, φορέστε γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο κοντά στη συσκευή δεν είναι ολισθηρό. Αυτό θα αποτρέψει την ολίσθηση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Ποτέ μην φράζετε ή περιορίζετε τα ανοίγματα εισόδου αέρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνιο ή κοντά σε νερό. Μην αγγίζετε τη λεπίδα ή τη βάση της λεπίδας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μετά τη χρήση, αφήστε το προϊόν να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκείσετε. Μην επιταχύνετε την αυτόματη διαδικασία ψύξης των εξαρτημάτων της συσκευής με κανέναν τρόπο. Μην ψύχετε τη συσκευή βυθίζοντάς την σε νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Κόβετε υλικά μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση αξεσουάρ επιτρέπεται μόνο όταν η παροχή ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα! Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη λεπίδα κατά τη λειτουργία, περιμένετε να κρυώσει εντελώς η συσκευή. Μην τοποθετείτε τη ζεστή λεπίδα σε εύφλεκτες επιφάνειες ή υλικά για να κρυώσει.

Συναρμολόγηση λεπίδας (III)

Επιλέξτε μια λεπίδα κατάλληλου μήκους για την εργασία που έχετε μπροστά σας. Χαλαρώστε όλες τις βίδες στερέωσης της λεπίδας. Τοποθετήστε τη λεπίδα στην υποδοχή ανάμεσα στις βάσεις της λεπίδας. Για καλύτερη ποιότητα κοπής, η ακονισμένη άκρη της λεπίδας πρέπει να είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση της κοπής. Σφίξτε όλες τις βίδες στερέωσης για να αποτρέψετε τη χαλάρωση της λεπίδας κατά τη χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε το περίβλημα, τη λεπίδα και το καλώδιο σύνδεσης με το βύσμα για τυχόν ζημιές. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το εργαλείο από τυχόν υπολείμματα και ξεβουλώστε τις οπές εξερισμού. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην συνεχίσετε την εργασία!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την προετοιμασία για την εργασία, τη σύνδεση κ.λπ. πρέπει να εκτελούνται με την παροχή ρεύματος στο εργαλείο απενεργοποιημένη, επομένως πριν ξεκινήσετε αυτές τις δραστηριότητες: **Αποσυνδέστε το καλώδιο του εργαλείου από την πρίζα!**

Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές παράμετροι συμφωνούν με τα δεδομένα στην πινακίδα τύπου.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από την κοπή οποιουδήποτε υλικού, διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του υλικού που πρόκειται να κοπεί. Το υλικό που πρόκειται να κοπεί μπορεί να απελευθερώσει τοξικές ουσίες ή να αναφλεγεί όταν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού. Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται από ενήλικα που είναι εξοικειωμένοι με τους κανονισμούς επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας για την κοπή με ζεστό μαχαίρι. Να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον.

Συνδέστε το φως του καλωδίου τροφοδοσίας του εργαλείου στην ηλεκτρική πρίζα.

Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη θερμοκρασία κοπής.

Το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας, που βρίσκεται στο πάνω μέρος της λαβής, επιτρέπει την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση της θερμοκρασίας κοπής. Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, ορατή στο πλάι του κουμπιού, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία κοπής. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η λεπίδα δεν χρειάζεται να είναι καυτή για ομαλή κοπή. Η θερμοκρασία κοπής θα πρέπει να επιλέγεται πειραματικά, δοκιμάζοντας την ποιότητα και την ομαλότητα της κοπής σε άχρηστα υλικά. Η κατάλληλη ρύθμιση της θερμοκρασίας στον τύπο και το πάχος του υλικού που κόβεται θα διασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα κοπής και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μαχαιριού. Η λεπίδα θα πρέπει να οδηγείται σταθερά μέσα από το υλικό που κόβεται, καθώς μια λεπίδα υψηλής θερμοκρασίας είναι ευαίσθητη σε παραμόρφωση. Συνιστάται η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και ταχύτητας κοπής κατά την κοπή.

Πατήστε πατατευμένα τον διακόπτη. Η λεπίδα θα θερμανθεί μόνο όταν πατάτε πατατευμένα τον διακόπτη. Ο διακόπτης δεν μπορεί να κλειδωθεί στη θέση „on“. Η λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει με ρυθμό που εξαρτάται από την καθορισμένη θερμοκρασία κοπής. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία κοπής, τόσο πιο γρήγορα θα αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας. Εάν έχει ρυθμιστεί η μέγιστη θερμοκρασία, η λυχνία λειτουργίας θα ανάβει συνεχώς. Ανάλογα με τη ρύθμιση, περιμένετε από λίγα έως το πολύ 15 δευτερόλεπτα για να φτάσει η λεπίδα στην καθορισμένη θερμοκρασία. Κόψτε με την αιχμηρή άκρη της λεπίδας. Εάν εμφανιστεί καπνός κατά την κοπή, αυτό υποδεικνύει ότι η κοπή είναι πολύ αργή ή η λεπίδα είναι πολύ ζεστή. Αυτό μπορεί να διορθωθεί μειώνοντας τη θερμοκρασία με το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας και απελευθερώνοντας περιοδικά την πίεση στον διακόπτη. Όταν αυξάνεται η αντίσταση κοπής, πατήστε ξανά τον διακόπτη για να θερμανθεί στην καθορισμένη θερμοκρασία. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θερμοκρασία κοπής, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη λεπίδα να κρυώσει. Μόλις κρυώσει, προχωρήστε στη συντήρηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς. Μην τοποθετείτε την καυτή λεπίδα σε εύφλεκτες επιφάνειες ή υλικά για να κρυώσει.

Καθαρίστε το περίβλημα του προϊόντος με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και στεγνώστε το. Ελέγξτε τη λεπίδα για τυχόν ζημιές. Εάν παρατηρήσετε ρωγμές, ατέλειες ή αλλαγές στο σχήμα, αντικαταστήστε τη λεπίδα. Καθαρίστε τη λεπίδα και τη βάση της με μια συμπαγή βούρσα με ορειχάλκινες τρίχες. Φυλάξτε το προϊόν από την πρίζα. Φυλάξτε το μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ειδικά παιδιά. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να προστατεύεται από σκόνη, υγρασία, βροχόπτωση και υπερβολική θερμότητα και να παρέχει επαρκή αερισμό για την αποφυγή συμπύκνωσης.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНСТРУМЕНТА

Терморезачката е професионално устройство, предназначено за бързо, горещо рязане на пенопласт и други пластмасови материали. Тя може да обработва фасаден, подов и фундаментен полистирол, експандиран и екструдирани полистирол, полиетилен, омрежен полиетилен, полипропилен, PVC листове, гъба, както и пластмасови въжета и ленти. Устройството се загрява за секунди и е проектирано за непрекъсната работа благодарение на въздушното охлаждане. Контролът на температурата позволява регулиране на параметрите според вида и дебелината на материала, осигурявайки чисти ръбове на рязане, намалявайки образуването на прах и улеснявайки чистотата на работното място. Правилната, надеждна и безопасна работа на устройството зависи от правилната му експлоатация, следователно:

Преди да използвате инструмента, прочетете цялото ръководство и го запазете.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети или наранявания, произтичащи от използването на инструмента за цели, различни от предназначението му, или от неспазване на правилата за безопасност и препоръките в това ръководство.

ОБОРУДВАНЕ

Продуктът се доставя комплектован, но изисква съгласяване преди употреба, както е описано по-нататък в това ръководство. Продуктът се предлага с острие 150 мм и 200 мм.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Параметър | Мерна единица | Стойност |
|------------------------------|---------------|-----------|
| Каталожен номер | | YT-821901 |
| Номинално напрежение | [V~] | 220-240 |
| Номинална честота | [Hz] | 50-60 |
| Номинална мощност | [W] | 250 |
| Обща дължина на рязане | [mm] | 150, 200 |
| Маса | [kg] | 0,5 |
| Клас на изолация | | II |
| Дължина на захранващия кабел | [m] | 3 |

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

Забранено е използването на продукта с повреден нож.

Забранено е докосването на изолацията на електрическите проводници с горещ нож.

Не се опитвайте да поправяте повредени кабели на инструмента. Ако кабелът на инструмента е повреден, той трябва да бъде сменен с нов. Кабелът трябва да се сменя само от оторизиран сервизен център на производителя.

Забранено е рязането на предмети, които могат да съдържат скрити електрически проводници под напрежение.

Небрежната употреба на оборудването може да причини пожар. Не използвайте продукта при условия на висока влажност или в атмосфера, съдържаща експлозивни газове, прах или корозивни вещества. Имайте предвид, че топлината може да се прехвърли към запалими материали, които са извън полезрението. След употреба, оставете оборудването да се охлади, преди да го съхранявате далеч от запалими материали. Не оставяйте оборудването без надзор, докато е включено.

Преди да започнете работа, проверете корпуса, захранващия кабел и щепсела за повреди. Ако откриете някакви повреди, не продължавайте работа.

Това оборудване не е предназначено за употреба от деца. Децата не трябва да си играят с оборудването. Децата не трябва да почистват или поддържат оборудването без надзор. Това оборудване не трябва да се използва от лица с намалени физически или умствени способности или от лица без опит и познания за оборудването, освен ако не

са под надзор или не са инструктирани относно безопасната употреба на оборудването, така че да разбират свързаните с него опасности.

Устройството не е предназначено за употреба при условия на висока влажност. Температурата на мястото, където се използва устройството, трябва да бъде между 0 °C и +40 °C, а относителната влажност трябва да е под 70% без кондензация. Устройството не трябва да бъде излагано на валежи.

Преди да свържете устройството към захранването, уверете се, че напрежението, честотата и капацитетът на електрическата мрежа съответстват на стойностите, посочени на табелката с данни на устройството. Щепселът трябва да пасва на контакта. Не модифицирайте щепсела или контакта, за да отговарят на вашите нужди. Устройството трябва да бъде свързано директно към един контакт. Удължителни кабели, многоконтактни контакти или разклонители са забранени. Захранващата верига трябва да бъде оборудвана с предпазител 16A. Избягвайте контакт между захранващия кабел и остри ръбове, горещи предмети или повърхности. Когато работите с устройството, захранващият кабел трябва винаги да е напълно развит и позициониран така, че да не пречи на работата. Захранващият кабел трябва да бъде позициониран така, че щепселът на устройството да може бързо да се изключи. Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте корпуса на щепсела, никога самия кабел. Ако захранващият кабел или щепселът се повреди, незабавно го изключете от захранването и се свържете с оторизиран сервизен център на производителя за подмяна. Не използвайте продукта с повреден захранващ кабел или щепсел. Захранващият кабел или щепселът не могат да бъдат поправени; Ако тези компоненти са повредени, те трябва да бъдат подменени с нови, безупречни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Металните части на устройството може да са горещи по време на и непосредствено след употреба. Не ги докосвайте, тъй като това може да причини сериозни изгаряния. Оставете устройството да се охлади. Ако трябва да преместите тези части, преди да се охладят, носете термоустойчиви ръкавици. Уверете се, че подът в близост до устройството не е хлъзгав. Това ще предотврати подхлъзване, което може да доведе до сериозни наранявания. Никога не блокирайте и не ограничавайте отворите за вход на въздух. Не използвайте устройството в баня или близо до вода. Не докосвайте острието или стойката за острието, тъй като това може да причини изгаряния. След употреба оставете продукта да се охлади напълно, преди да го съхранявате. Не ускорявайте процеса на автоматично охлаждане на компонентите на устройството по никакъв начин. Не охлаждайте устройството, като го потапяте във вода, тъй като това може да причини токов удар. Режете материали само в добре проветриви помещения.

МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО

ВНИМАНИЕ! Аксесоарите могат да се монтират само когато захранването е изключено. Изключете инструмента от контакта! Ако е необходимо да смените острието по време на работа, изчакайте устройството да се охлади напълно. Не поставяйте горещото острие върху запалими повърхности или материали, за да се охлади.

Слабка на острието (III)

Изберете острие с подходяща дължина за текущата работа. Разхлабете всички винтове за закрепване на острието. Поставете острието в слота между стойките за острието. За най-добро качество на рязане, заостреният ръб на острието

трябва да е обърнат по посока на рязането. Затегнете всички монтажни винтове, за да предотвратите разхлабването на острието по време на употреба.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Преди да започнете работа, проверете корпуса, острието и свързващия кабел с щепсела за повреди. Ако е необходимо, почистете инструмента от евентуални замърсявания и отпуснете вентилационните отвори. Ако откриете някакви повреди, не продължавайте да работите!

ВНИМАНИЕ! Всички дейности, свързани с подготовка за работа, свързване и др., трябва да се извършват при изключено захранване на инструмента, затова преди започване на тези дейности: **Изключете кабела на инструмента от контакта!** Преди да използвате инструмента, уверете се, че електрическите параметри съответстват на данните на табелката с данни.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да режете какъвто и да е материал, прочетете информационния лист за безопасност на материала, който ще се реже. Реженият материал може да отдели токсични вещества или да се запали при излагане на високи температури. В случай на съмнение, свържете се с производителя на материала. Инструментът трябва да се използва от възрастен, запознат с правилата за здравословни и безопасни условия на труд при рязане с горещ нож. Винаги работете с устройството в добре проветрива среда.

Свържете щепсела на захранващия кабел на инструмента към електрическия контакт.

След това регулирайте температурата на рязане.

Копчето за контрол на температурата, разположено в горната част на дръжката, позволява безстепенно регулиране на температурата на рязане. Колкото по-висока е настройката, видима отстрани на копчето, толкова по-висока е температурата на рязане. Важно е да запомните, че острието не е необходимо да е нажежено до червено, за да реже гладко. Температурата на рязане трябва да се избира експериментално, като се тества качеството и гладкостта на рязането върху отпадъчен материал. Регулирането на температурата подходящо за вида и дебелината на режещия материал ще осигури най-добро качество на рязане и ще удължи живота на ножа. Острието трябва да се води здраво през режещия материал, тъй като острието, работещо с висока температура, е податливо на деформация. Препоръчва се поддържането на постоянна температура и скорост на рязане по време на рязане.

Натиснете и задръжте превключвателя; острието ще се загрее само когато натиснете и задръжите превключвателя. Превключвателят не може да се заключи в положение „включено“. Работната светлина ще мига с честота, зависеща от зададената температура на рязане. Колкото по-висока е температурата на рязане, толкова по-бързо ще мига работната светлина. Ако е зададена максимална температура, работната светлина ще свети непрекъснато. В зависимост от настройката, изчакайте от няколко до максимум 15 секунди, за да достигне острието зададената температура. Режете с острия ръб на острието. Ако по време на рязане се появи дим, това показва, че рязането е твърде бавно или острието е твърде горещо. Това може да се отстрани чрез понижаване на температурата с копчето за контрол на температурата и периодично освобождаване на натиска върху превключвателя. Когато съпротивлението при рязане се увеличи, натиснете превключвателя отново, за да загреете до зададената температура. След приключване на работата настройте копчето за контрол на температурата на най-ниската температура на рязане, изключете захранващия кабел и оставете острието да се охлади. След като се охлади, продължете с поддръжката.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! След употреба изключете устройството от захранването, като изключите захранващия кабел от контакта. Оставете устройството да се охлади напълно. Не поставяйте горещото острие върху запалими повърхности или материали, за да го охлади.

Почистете корпуса на продукта с мека кърпа, леко навлажнена с вода, след което подсушете. Проверете острието за повреди; ако забележите пукнатини, несъвършенства или промени във формата, сменете го. Почистете острието и стойката му с месингова телена четка. Съхранявайте продукта без контакт. Съхранявайте го на място, недостъпно за неупълномощени лица, особено за деца. Мястото за съхранение трябва да бъде защитено от прах, влага, валежи и прекомерна топлина и да осигури адекватна вентилация, за да се предотврати кондензацията.

CARACTERÍSTICAS DA FERRAMENTA

Uma faca térmica é um dispositivo profissional concebido para cortar rapidamente plásticos espumados e outros materiais plásticos quentes. Permite o processamento de poliestireno de fachada, pavimento e fundação, poliestireno espumado e extrudido, polietileno, polietileno reticulado, polipropileno, placas de PVC, esponja, bem como cordas e fitas plásticas. O dispositivo aquece em segundos e foi concebido para funcionamento contínuo graças ao arrefecimento por ar. O controlo de temperatura permite ajustar os parâmetros ao tipo e espessura do material, garantindo bordas de corte limpas, reduzindo a formação de pó e facilitando a manutenção da ordem no local de trabalho. O funcionamento correto, fiável e seguro do instrumento depende do funcionamento adequado, portanto:

Antes de usares a ferramenta, lê e guarda o manual completo.

O fornecedor não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido da ferramenta, incumprimento das normas de segurança e das recomendações deste manual.

EQUIPAMENTO

O produto é entregue em estado completo, no entanto, requer montagem descrita mais adiante nas instruções antes de ser utilizado. O produto está equipado com lâminas de 150 mm e 200 mm.

ESPECIFICAÇÕES

| Parâmetro | Unidade de medida | Valor |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Número da peça | | YT-821901 |
| Voltagem | [V~] | 220-240 |
| Frequência classificada | [Hz] | 50-60 |
| Energia | [W] | 250 |
| Comprimento Total de Corte | [mm] | 150, 200 |
| Missa | [kg] | 0,5 |
| Classe de isolamento | | II |
| Comprimento do cabo de alimentação | [m] | 3 |

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA USO

É proibido usar o produto com a lâmina danificada.

É proibido tocar no isolamento dos fios elétricos com uma faca quente.

Não repare os cabos elétricos danificados da ferramenta. Se o cabo elétrico do instrumento estiver danificado, substitua-o por um novo. A substituição do cabo elétrico só pode ser realizada no centro de serviço autorizado pelo fabricante.

É proibido cortar objetos onde fios elétricos vivos possam estar escondidos.

O uso descuidado do equipamento pode causar um incêndio. É proibido usar o produto em condições de maior humidade e numa atmosfera de gases explosivos, poeiras e substâncias corrosivas; Tenha em atenção que o calor pode ser transferido para materiais inflamáveis que estão fora de vista; após usar o equipamento, deixe-o arrefecer antes de o armazenar longe de materiais inflamáveis; Não deixe o equipamento sem vigilância.

Antes de começar o trabalho, verifique se o corpo da carcaça, o cabo de alimentação e a ficha não estão danificados. Se forem encontrados danos, é proibido continuar a trabalhar. Este equipamento não deve ser utilizado por crianças. As crianças não devem brincar com equipamentos. Crianças não supervisionadas não devem realizar a limpeza e manutenção do equipamento. Este equipamento não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento do equipamento, a menos que seja fornecida supervisão ou instrução relativamente à utilização segura do equipamento, de modo a que os perigos envolvidos sejam compreensíveis.

O aparelho não foi concebido para funcionar em condições de elevada humidade. A temperatura no local de utilização do aparelho deve estar entre 0 °C + +40 °C e a humidade relativa deve estar abaixo de 70% sem condensação de vapor de água. O dispositivo não deve ser exposto à precipitação.

Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação, certifique-se de que a voltagem, frequência e eficiência da rede correspondem aos valores indicados na placa de classificação do aparelho. A ficha tem de caber na tomada. É proibido modificar a ficha ou a tomada de qualquer forma para que se encaixem entre si. O aparelho deve estar ligado diretamente a uma única tomada elétrica. É proibido usar extensões, divisores e tomadas duplas. O circuito de rede deve estar equipado com proteção de 16 A. Evite o contacto do cabo de alimentação com arestas afiadas e objetos e superfícies quentes. Quando o aparelho está a funcionar, o cabo de alimentação deve estar sempre totalmente desenrolado e posicionado de forma a não interferir com o funcionamento do aparelho. A instalação do cabo de alimentação não deve causar risco de tropeço. A tomada deve estar localizada num local que seja sempre possível desligar rapidamente a ficha do cabo de alimentação do dispositivo. Ao desligar a ficha do cabo de alimentação, puxe sempre a carcaça da ficha, nunca o cabo. Se o cabo de alimentação ou a ficha se danificar, desligue-o imediatamente da rede elétrica e contacte o centro de serviço autorizado do fabricante para substituição. Não use o produto com um cabo de alimentação ou ficha danificados. O cabo de alimentação ou ficha não pode ser reparado; em caso de danos nestes componentes, devem ser substituídos por novos sem defeitos.

AVISO! Os componentes metálicos do aparelho podem estar quentes durante a utilização e imediatamente após a utilização. Não devem ser tocadas, pois há risco de queimaduras graves. Deixe os componentes do aparelho arrefecer. Se precisares de mover estes componentes antes de arrefecerem, usa luvas de proteção térmica. Certifique-se de que o chão perto do aparelho não está escorregadio. Isto evitará escorregões, que podem causar lesões perigosas. Nunca entupa nem restrinja o débito das aberturas de entrada de ar. Não use o aparelho na casa de banho nem junto à água. Não toque na lâmina nem no suporte da lâmina, isso pode causar queimaduras. Após a utilização, espere que o produto arrefeça completamente antes de o armazenar. Não acelere de forma alguma o processo de autoarrefecimento dos componentes do dispositivo. Não arrefeça o aparelho colocando-o em água, pois isso pode resultar em choque elétrico. Os materiais só devem ser cortados em áreas bem ventiladas.

INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO

OBSERVAÇÃO! O equipamento só pode ser instalado quando a tensão de alimentação for desligada. Tira a ficha do cabo da tomada principal! Se precisas de substituir a lâmina durante o funcionamento, espere até que o dispositivo esteja completamente arrefecido. Não coloque a lâmina quente para arrefecer sobre substratos e materiais inflamáveis.

Montagem da Lâmina (III)

Escolha uma lâmina com o comprimento certo para o tipo de trabalho que está a fazer. Afrouxa todos os parafusos que fixam a lâmina. Desliza a lâmina para o espaço entre os suportes da lâmina. Para a melhor qualidade de corte possível, o fio afiado da lâmina deve ser direcionado na direção em que o corte será feito. Aperta todos os parafusos de fixação para que a lâmina não se solte durante a operação.

PREPARAÇÃO

Antes de iniciar o trabalho, deve ser realizada uma inspeção visual, verificando se a carcaça, a lâmina e o cabo de ligação com a

ficha não estão danificados. Se necessário, limpe a ferramenta dos detritos e limpe as aberturas de ventilação. Se forem encontrados danos, é proibido continuar a trabalhar!

OBSERVAÇÃO! Todas as atividades relacionadas com preparar-se para o trabalho, conectar-se, etc. Deve ser feito com a fonte de alimentação desligada, por isso, antes de avançar: **Remove a ficha do cabo de alimentação da tomada elétrica!**

Antes de usar a ferramenta, certifique-se de que os parâmetros da rede elétrica são consistentes com os dados da placa de classificação.

USAR A FERRAMENTA

OBSERVAÇÃO! Antes de começar a cortar o material, deve ler a ficha de dados de segurança do material a cortar. O material cortado sob influência de alta temperatura pode emitir substâncias tóxicas ou inflamar-se. Em caso de dúvida, contacte o fabricante do material. O trabalho com a ferramenta deve ser realizado por um adulto familiarizado com as normas de saúde e segurança ocupacional ao utilizar uma faca térmica. O trabalho com o dispositivo deve ser sempre realizado num ambiente bem ventilado.

Ligue a ficha do cabo de alimentação da ferramenta a uma tomada de rede.

Depois ajusta a temperatura de corte.

O botão de controlo de temperatura localizado no topo do cabo permite um ajuste gradual da temperatura de corte. Quanto maior for a configuração visível na borda lateral do botão, maior será a temperatura de corte. Deve-se lembrar que a lâmina não precisa de ser aquecida „vermelha” para permitir um corte suave do material. A temperatura de corte deve ser selecionada através de um método experimental, verificando a qualidade e a suavidade do corte no material de resíduo. Ajustar a temperatura corretamente ao tipo e espessura do material a cortar permitirá obter a melhor qualidade de corte e prolongar a vida útil da faca. A lâmina deve ser guiada de forma segura através do material a cortar, pois uma lâmina aquecida a alta temperatura é propensa a deformações. Recomenda-se manter uma temperatura e velocidade de corte constantes durante o corte.

Pressiona e mantém pressionado o interruptor ligar/desligar, o aquecimento da lâmina só ocorre quando o interruptor liga/desliga é pressionado e mantido pressionado. O interruptor não tem a capacidade de bloquear na posição „ligado”. A luz de funcionamento vai piscar a uma velocidade que depende da temperatura de corte que definir. Quanto mais alta for definida a temperatura de corte, mais rápida a luz de funcionamento pulsa, e se a temperatura máxima for definida, a luz de funcionamento será sólida. Dependendo da definição, espere de alguns a um máximo de 15 segundos para que a lâmina atinja a temperatura definida. Corta „de forma acentuada” com a lâmina. Se aparecer fumo durante o corte, significa que o corte é demasiado lento ou a lâmina está demasiado quente. Isto pode ser resolvido baixando a temperatura com o botão de controlo de temperatura e libertando periodicamente a pressão no interruptor. Quando a resistência de corte aumentar, pressione novamente o interruptor para aquecer até à temperatura definida. Quando terminares, define o botão de controlo de temperatura na posição mais baixa de corte, desliga a ficha do cabo de alimentação da tomada e depois deixa a lâmina arrefecer. Depois de arrefecer, prossiga com a manutenção.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

OBSERVAÇÃO! Quando terminar de trabalhar, desligue o aparelho da fonte de alimentação puxando a ficha do cabo de alimentação da tomada de rede. Deixe o aparelho arrefecer completamente. Não coloque a lâmina quente para arrefecer sobre substratos e materiais inflamáveis.

Limpa a carcaça do produto com um pano macio ligeiramente húmido com água e depois seca com tamponadas. Verifique o estado da lâmina, se notar cavidades, danos ou mudança de forma, substitua a lâmina por uma nova. A lâmina e o acessório da lâmina devem ser limpos com uma escova de arame de cerdas de latão. Guarde o produto desligado. Em locais onde pessoas não autorizadas, especialmente crianças, não terão acesso. A área de armazenamento deve proteger contra poeira, humidade, precipitação, calor excessivo e proporcionar ventilação adequada para evitar condensação.

KARAKTERISTIKE ALATA

Termorezač je profesionalni uređaj dizajniran za brzo, vruće rezanje pjenaste plastike i drugih plastičnih materijala. Može obrađivati fasadni, podni i temeljni polistiren, ekspanzirani i ekstrudirani polistiren, polietilen, umreženi polietilen, polipropilen, PVC ploče, spužvu, kao i plastične užad i trake. Uređaj se zagrijava za nekoliko sekundi i dizajniran je za kontinuirani rad zahvaljujući hlađenju zrakom. Regulacija temperature omogućuje podešavanje parametara vrsti i debljini materijala, osiguravajući čiste rubove rezanja, smanjujući stvaranje prašine i olakšavajući čistoću radnog mjesta. Ispravan, pouzdan i siguran rad uređaja ovisi o pravilnom radu, stoga:

Prije upotrebe alata pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga.

Dobavljač ne odgovara za bilo kakvu štetu ili ozljedu nastalu korištenjem alata u svrhe koje nisu predviđene ili nepoštivanjem sigurnosnih propisa i preporuka u ovom priručniku.

OPREMA

Proizvod se isporučuje kompletan, ali prije upotrebe ga je potrebno sastaviti, kako je opisano kasnije u ovom priručniku. Proizvod dolazi s oštricom od 150 mm i 200 mm.

TEHNIČKI PODACI

| Parametar | Mjerna jedinica | Vrijednost |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Broj kataloga | | YT-821901 |
| Nazivni napon | [V~] | 220-240 |
| Nominalna frekvencija | [Hz] | 50-60 |
| Nazivna snaga | [W] | 250 |
| Ukupna duljina rezanja | [mm] | 150, 200 |
| Masa | [kg] | 0,5 |
| Klasa izolacije | | II |
| Duljina kabela za napajanje | [m] | 3 |

SIGURNOSNE UPUTE ZA UPORABU

Zabranjeno je koristiti proizvod s oštećenim nožem.

Zabranjeno je dodirivati izolaciju električnih žica vrućim nožem.

Ne pokušavajte popravljati oštećene kabele alata. Ako je kabel alata oštećen, mora se zamijeniti novim. Kabel smije zamijeniti samo ovlašteni servisni centar proizvođača.

Zabranjeno je rezati predmete koji mogu sadržavati skrivene električne žice pod naponom.

Nepažljiva uporaba opreme može uzrokovati požar. Ne koristite proizvod u uvjetima visoke vlažnosti ili u atmosferama koje sadrže eksplozivne plinove, prašinu ili korozivne tvari. Imajte na umu da se toplina može prenijeti na zapaljive materijale koji su izvan vidokruga. Nakon upotrebe, ostavite opremu da se ohladi prije nego što je pohranite dalje od zapaljivih materijala. Ne ostavljajte opremu bez nadzora dok je uključena.

Prije početka rada provjerite kućište, kabel za napajanje i utikač na oštećenja. Ako se pronađu bilo kakva oštećenja, prekinite rad.

Ova oprema nije namijenjena djeci. Djeca se ne smiju igrati s opremom. Djeca ne smiju čistiti ili održavati opremu bez nadzora. Ovu opremu ne smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja o opremi, osim ako im se ne osigura nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi opreme kako bi razumjele uključene opasnosti.

Uređaj nije namijenjen za upotrebu u uvjetima visoke vlažnosti. Temperatura na mjestu gdje se uređaj koristi mora biti između 0 °C i +40 °C, a relativna vlažnost mora biti ispod 70% bez kondenzacije. Uređaj ne smije biti izložen oborinama.

Prije spajanja uređaja na napajanje, provjerite odgovaraju li napon, frekvencija i kapacitet električne mreže vrijednostima navedenima na natpisnoj pločici uređaja. Utikač mora odgovarati utičnici. Ne prepravljajte utikač ili utičnicu prema svojim potrebama. Uređaj mora biti izravno spojen na jednu utičnicu. Produžni kabeli, višestruke utičnice ili razdjelnici su zabranjeni. Mrežni krug mora biti opremljen osiguračem od 16 A. Izbjegavajte kontakt kabela za napajanje s oštrim rubovima, vrućim predmetima ili površinama. Prilikom rada uređaja, kabel za napajanje mora uvijek biti potpuno odmotan i postavljen tako da ne ometa rad. Kabel za napajanje treba biti postavljen tako da se utikač uređaja može brzo odspojiti. Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek povlačite kućište utikača, nikada za kabel. Ako se kabel za napajanje ili utikač oštete, odmah ga isključite iz napajanja i obratite se ovlaštenom servisnom centru proizvođača radi zamjene. Ne koristite proizvod s oštećenim kabelom za napajanje ili utikačem. Kabel za napajanje ili utikač ne može se popraviti; Ako su te komponente oštećene, moraju se zamijeniti novima, besprijekornima.

UPOZORENJE! Metalni dijelovi uređaja mogu biti vrući tijekom i neposredno nakon upotrebe. Ne dodirujte ih jer to može uzrokovati ozbiljne opekline. Pustite uređaj da se ohladi. Ako trebate pomicati ove dijelove prije nego što se ohlade, nosite rukavice otporne na toplinu. Pazite da pod u blizini uređaja nije sklizak. To će spriječiti klizanje, što bi moglo dovesti do ozbiljnih ozljeda. Nikada ne blokirajte ili ograničavajte otvore za dovod zraka. Ne koristite uređaj u kupaonici ili u blizini vode. Ne dodirujte oštricu ili nosač oštrice jer to može uzrokovati opekline. Nakon upotrebe, prije skladištenja ostavite proizvod da se potpuno ohladi. Ni na koji način ne ubrzavajte automatski proces hlađenja komponenti uređaja. Ne hladite uređaj uranjanjem u vodu jer to može uzrokovati strujni udar. Režite materijale samo u dobro prozračenim prostorima.

UGRADNJA ELEMENATA OPREME

PAŽNJA! Pribor se smije ugrađivati samo kada je napajanje isključeno. Isključite alat iz utičnice! Ako trebate zamijeniti oštricu tijekom rada, pričekajte da se uređaj potpuno ohladi. Ne stavljajte vruću oštricu na zapaljive površine ili materijale radi hlađenja.

Sklop oštrice (III)

Odaberite oštricu odgovarajuće duljine za posao koji trebate obaviti. Otpustite sve vijke za pričvršćivanje oštrice. Umetnite oštricu u otvor između nosača oštrice. Za najbolju kvalitetu rezanja, naoštreni rub oštrice trebao bi biti okrenut u smjeru rezanja. Zategnite sve vijke za pričvršćivanje kako biste spriječili otpuštanje oštrice tijekom upotrebe.

PRIPREMA ZA RAD

Prije početka rada provjerite kućište, oštricu i priključni kabel s utikačem ima li oštećenja. Ako je potrebno, očistite alat od ostataka i odčepite ventilacijske otvore. Ako pronađete bilo kakva oštećenja, nemojte nastaviti s radom!

PAŽNJA! Sve aktivnosti vezane uz pripremu za rad, spajanje itd. moraju se provoditi s isključenim napajanjem alata, stoga prije početka ovih aktivnosti: **Isključite kabel alata iz električne utičnice!**

Prije upotrebe alata provjerite odgovaraju li električni parametri podacima na natpisnoj pločici.

KORIŠTENJE ALATA

UPOZORENJE! Prije rezanja bilo kojeg materijala pročitajte sigurnosno-tehnički list za materijal koji se reže. Materijal koji se reže može ispuštati otrovne tvari ili se zapaliti kada je izložen visokim temperaturama. U slučaju sumnje, obratite se proizvođaču materijala. Alatom treba upravljati odrasla osoba upoznata s propisima o zdravlju i sigurnosti na radu za rezanje vrućim nožem. Uređajem uvijek rukujte u dobro prozračenom okruženju.

Spojite utikač kabela za napajanje alata u električnu utičnicu.

Zatim podesite temperaturu rezanja.

Gumb za kontrolu temperature, smješten na vrhu ručke, omogućuje beskonačno podešavanje temperature rezanja. Što je viša postavka, vidljiva sa strane gumba, to je viša temperatura rezanja. Važno je zapamtiti da oštrica ne mora biti usijana da bi glatko rezala. Temperaturu rezanja treba odabrati eksperimentalno, testirajući kvalitetu i glatkoću reza na otpadnom materijalu. Prilagođavanje temperature vrsti i debljini materijala koji se reže osigurat će najbolju kvalitetu rezanja i produžiti vijek trajanja noža. Oštricu treba čvrsto voditi kroz materijal koji se reže, jer je oštrica otporna na visoke temperature sklona deformacijama. Preporučuje se održavanje konstantne temperature i brzine rezanja tijekom rezanja.

Pritisnite i držite prekidač; oštrica će se zagrijati samo kada pritisnete i držite prekidač. Prekidač se ne može zaključati u položaju „uključeno”. Radno svjetlo će treptati brzinom koja ovisi o postavljenoj temperaturi rezanja. Što je temperatura rezanja viša, to će radno svjetlo brže treptati. Ako je postavljena maksimalna temperatura, radno svjetlo će neprestano svijetliti. Ovisno o postavci, pričekajte od nekoliko do maksimalno 15 sekundi da oštrica dostigne postavljenu temperaturu. Režite oštrim rubom oštrice. Ako se tijekom rezanja pojavi dim, to ukazuje na to da je rezanje presporo ili je oštrica prevruća. To se može riješiti snižavanjem temperature pomoću gumba za kontrolu temperature i povremenim otpuštanjem pritiska na prekidač. Kada se otpor rezanju poveća, ponovno pritisnite prekidač da biste zagrijali oštricu na postavljenu temperaturu. Nakon završetka rada, postavite gumb za kontrolu temperature na najnižu temperaturu rezanja, isključite kabel za napajanje i pustite da se oštrica ohladi. Nakon što se ohladi, nastavite s održavanjem.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

UPOZORENJE! Nakon upotrebe, isključite uređaj iz napajanja izvlačenjem kabela za napajanje iz zidne utičnice. Pustite da se uređaj potpuno ohladi. Ne stavljajte vruću oštricu na zapaljive površine ili materijale radi hlađenja.

Očistite kućište proizvoda mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim osušite. Pregledajte oštricu ima li oštećenja. Ako primijetite pukotine, nedostatke ili promjene oblika, zamijenite je. Očistite oštricu i nosač oštrice žičanom četkom s mesinganim vlaknima. Proizvod čuvajte isključen iz struje. Čuvajte ga izvan dohvata neovlaštenih osoba, posebno djece. Mjesto skladištenja treba biti zaštićeno od prašine, vlage, oborina i prekomjerne topline te osigurati odgovarajuću ventilaciju kako bi se spriječila kondenzacija.

القاطع الحراري جهاز احترافي مصمم للقطع السريع والساخن للبيلاستيك الرغوي والمواد البلاستيكية الأخرى. يمكنه معالجة البوليسترين المستخدم في الواجهات والأرضيات والأساسات، والبوليسترين الموسع والميثوق، والبولي إيثيلين، والبولي إيثيلين المتشابك، والبولي بروبيلين، وصفائح PVC، والإسفننج، بالإضافة إلى الجبال والأشرطة البلاستيكية. يسخن الجهاز في ثوانٍ، وهو مصمم للعمل المستمر بفضل تبريد الهواء. يتيح التحكم في درجة الحرارة ضبط المعلمات حسب نوع المادة وسمكها، مما يضمن حواف قطع نظيفة، ويقلل من تراكم الغبار، ويسهل نظافة مكان العمل. يعتمد التشغيل السليم والموثوق والامن للجهاز على التشغيل السليم، وبالتالي:

قبل استخدام الأداة، اقرأ الدليل كاملاً واحتفظ به.

لا يتحمل المورد مسؤولية أي ضرر أو إصابة ناجمة عن استخدام الأداة لأغراض أخرى غير الغرض المقصود منها أو عدم الامتثال لقواعد السلامة والتوصيات الواردة في هذا الدليل.

معدات

يُسلم المنتج كاملاً، ولكنه يتطلب تجميعاً قبل الاستخدام، كما هو موضح لاحقاً في هذا الدليل. يأتي المنتج مع شفرة بطول ١٥٠ مم و٢٠٠ مم.

البيانات الفنية

| المعلمة | وحدة القياس | قيمة |
|------------------|-------------|----------|
| رقم الكatalog | | ٨٢١٩٠١٧٢ |
| الجهد الاسمي | [~V] | ٢٤٠-٢٢٠ |
| التردد الاسمي | [هرتز] | ٦٠٠٥٠ |
| الطاقة المقترنة | [W] | ٢٥٠ |
| إجمالي طول القطع | [مم] | ٢٠٠، ١٥٠ |
| كتلة | [كجم] | ٠,٥ |
| فئة العزل | | الثاني |
| طول سلك الطاقة | [م] | ٣ |

تعليمات السلامة للاستخدام

يمنع استعمال المنتج بسكين تالفة.

يمنع لمس عزل الأسلاك الكهربائية بالسكين الساخن.

لا تحاول إصلاح أسلاك الأدوات التالفة. في حال تلفها، يجب استبدالها بأخرى جديدة. يُنصح باستبدالها فقط لدى مركز خدمة معتمد من الشركة المصنعة.

يحظر قطع الأشياء التي قد تحتوي على أسلاك كهربائية حية مخفية.

قد يؤدي الاستخدام غير الدقيق للجهاز إلى نشوب حريق. لا تستخدم المنتج في ظروف الرطوبة العالية أو في أجواء تحتوي على غازات متفجرة أو غبار أو مواد أكالة. انتبه إلى أن الحرارة قد تنتقل إلى مواد قابلة للاشتعال بعيدة عن الأنظار. بعد الاستخدام، اترك الجهاز يبرد قبل تخزينه بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.

قبل بدء العمل، افحص الهيكل وكابلات الطاقة والقياس بحثاً عن أي تلف. في حال وجود أي تلف، توقف عن العمل.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال. يُمنع الأطفال من اللعب به، كما يُمنع تنظيفه أو صيانته دون إشراف. يُمنع استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو العقلية المحدودة، أو من قبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة بالجهاز، إلا تحت إشراف أو إرشادات حول الاستخدام الآمن للجهاز لفهم المخاطر المحتملة.

الجهاز غير مُصمم للاستخدام في ظروف الرطوبة العالية. يجب أن تتراوح درجة الحرارة في مكان استخدام الجهاز بين ٠ و٤٠ درجة مئوية، وأن تكون الرطوبة النسبية أقل من ٧٠٪. نون تكاثف. يجب ألا يتعرض الجهاز لهطول الأمطار.

قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، تأكد من أن الجهد والتردد وسعته لمصدر الطاقة الرئيسي يتطابق مع القيم الموضحة على لوحة تصنيف الجهاز. يجب أن يتناسب القياس مع المقبس. لا تعدل القياس أو المقبس ليناسب احتياجك. يجب توصيل الجهاز مباشرة بمقبس طاقة رئيسي واحد. يحظر استخدام أسلاك التمديد أو المقابس المتعددة أو المقسمات. يجب أن تكون دائرة الطاقة الرئيسية مزودة بمصهر ١٦ أمبير. تجنب ملامسة سلك الطاقة للحواف الحادة أو الأجسام الساخنة أو الأسطح. عند تشغيل الجهاز، يجب دائماً فك سلك الطاقة

بالكامل ووضعها بحيث لا يعيق التشغيل. يجب وضع سلك الطاقة بحيث يمكن فصل قابس طاقة الجهاز بسرعة. عند فصل سلك الطاقة، اسحب دائماً غطاء القابس، وليس الكابل أبداً. في حالة تلف سلك الطاقة أو القابس، افصله على الفور عن مصدر الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد من الشركة المصنعة لاستبداله. لا تستخدم المنتج مع سلك طاقة أو قابس تالف. لا يمكن إصلاح سلك الطاقة أو القابس؛ إذا

تعرضت هذه المكونات للتلف، فيجب استبدالها بأخرى جديدة وخالية من الأخطاء.

تحذير! قد تكون الأجزاء المعدنية للجهاز ساخنة أثناء الاستخدام وبعد مباشرة. لا تلمسها، فقد يُسبب ذلك حروقاً بالغة. اترك الجهاز ليبرد. إذا احتجت إلى تحريك هذه الأجزاء قبل أن تبرد، فارتد ففازات مقاومة للحرارة. تأكد من أن الأرضية القريبة من الجهاز غير زلقة. سيمنع ذلك الانزلاق الذي قد يسبب إصابات خطيرة. لا تسد أو تُقيد فتحات دخول الهواء أبداً. لا تستخدم الجهاز في الحمام أو بالقرب من الماء. لا تلمس الشفرة أو حامل الشفرة، فقد يسبب ذلك حروقاً. بعد الاستخدام، اترك المنتج ليبرد تمامًا قبل تخزينه. لا تُسرّع عملية التبريد التلقائي لمكونات الجهاز بأي شكل من الأشكال. لا تُبرد الجهاز بغمره في الماء، فقد يسبب ذلك صدمة كهربائية. اقطع المواد فقط في مناطق جيدة التهوية.

تركيب عناصر المعدات

انتباه! لا يُسمح بتريك الملحقات إلا عند فصل مصدر الطاقة. افصل الأداة عن مصدر الطاقة! إذا احتجت إلى استبدال الشفرة أثناء التشغيل، فانتظر حتى يبرد تمامًا. لا تضع الشفرة الساخنة على أسطح أو مواد قابلة للاشتعال لتبرد.

مجموعة الشفرة (III)

اختر شفرة بطول مناسب للعمل المطلوب. فك جميع براغي تثبيت الشفرة. أدخل الشفرة في الفتحة الموجودة بين حواملها. للحصول على أفضل جودة قطع، يجب أن تكون الحافة الحادة للشفرة في اتجاه القطع. أحكم ربط جميع براغي التثبيت لمنع ارتخاء الشفرة أثناء الاستخدام.

الاستعداد للعمل

قبل بدء العمل، افحص الهيكل والشفرة وكابيل التوصيل والقابس بحثاً عن أي تلف. إذا لزم الأمر، نظف الأداة من أي بقايا وأزل انسداد فتحات التهوية. في حال وجود أي تلف، توقف عن العمل!

انتباه! يجب تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالتحضير للعمل والتوصيل وما إلى ذلك مع إيقاف تشغيل مصدر الطاقة للأداة، لذلك قبل البدء في هذه الأنشطة: **افصل كابل الأداة من مقبس الطاقة الرئيسي!**
قبل استخدام الأداة، تأكد من أن المعلومات الكهربائية تتطابق مع البيانات الموجودة على لوحة الاسم.

استخدام الأداة

تحذير! قبل قطع أي مادة، يُرجى قراءة نشرة بيانات السلامة الخاصة بها. قد تُطلق المادة المقطوعة مواد سامة أو تُشعل عند تعرضها لدرجات حرارة عالية. في حال الشك، يُرجى التواصل مع الشركة المصنعة. يجب تشغيل الأداة بواسطة شخص بالغ مُلم بلوائح الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالقطع بسكين ساخن. شغل الجهاز دائماً في بيئة جيدة التهوية.

قم بتوصيل قابس كابل الطاقة الخاص بالأداة بالمأخذ الكهربائي.

ثم قم بضبط درجة حرارة القطع.
يتيح مقبض التحكم في درجة الحرارة، الموجود أعلى المقبض، ضبط درجة حرارة القطع بشكل غير محدود. كلما ارتفع الإعداد، الظاهر على جانب المقبض، ارتفعت درجة حرارة القطع. من المهم تذكر أنه ليس من الضروري أن تكون الشفرة ساخنة جداً للقطع بسلاسة. يجب اختيار درجة حرارة القطع تجريبياً، مع اختبار جودة ونعومة القطع على المواد الخام. يضمن ضبط درجة الحرارة بما يتناسب مع نوع وسُمك المادة المراد قطعها أفضل جودة قطع وبطيء عمر السكين. يجب توجيه الشفرة بأحكام عبر المادة المراد قطعها، لأن الشفرة عالية الحرارة عرضة للتشوه. يُنصح بالحفاظ على درجة حرارة وسرعة قطع ثابتة أثناء القطع.
اضغط باستمرار على المفتاح؛ ستسخن الشفرة فقط عند الضغط عليه باستمرار. لا يمكن تثبيت المفتاح في وضع التشغيل. يومض مصباح التشغيل بمعدل يعتمد على درجة حرارة القطع المضبوطة. كلما ارتفعت درجة حرارة القطع، زادت سرعة وميض مصباح التشغيل. إذا تم ضبط درجة الحرارة القصوى، فيضيء مصباح التشغيل باستمرار. بناءً على الإعداد، انتظر من بضع ثوانٍ إلى ١٥ ثانية كحد أقصى حتى تصل الشفرة إلى درجة الحرارة المضبوطة. اقطع بالحافة الحادة للشفرة. إذا ظهر دخان أثناء القطع، فهذا يدل على أن القطع بطيء جداً أو أن الشفرة ساخنة جداً. يمكن حل هذه المشكلة بخفض درجة الحرارة باستخدام مقبض التحكم في درجة الحرارة وتخفيف الضغط على المفتاح بشكل دوري. عندما تزداد مقاومة القطع، اضغط على المفتاح مرة أخرى لتسخينه إلى درجة الحرارة المضبوطة. بعد الانتهاء من العمل، اضغط مقبض التحكم في درجة الحرارة على أقل درجة حرارة قطع، وافصل سلك الطاقة، وارك الشفرة لتبرد. بعد أن تبرد، تابع أعمال الصيانة.

الصيانة والتخزين

تحذير! بعد الاستخدام، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة بفصل سلك الطاقة من مقبس الحائط. اترك الجهاز ليبرد تمامًا. لا تضع الشفرة الساخنة على أسطح أو مواد قابلة للاشتعال لتبرد. نظف غلاف المنتج بقطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بالماء، ثم جفّه. افحص الشفرة بحثاً عن أي تلف. في حال ملاحظة أي شقوق أو عيوب أو تغيرات في الشكل، استبدل الشفرة. نظف الشفرة وحاملها بفرشاة سلكية ذات شعيرات نحاسية. خزن المنتج مفصلاً عن الكهرباء. خزّه بعيداً عن متناول الأشخاص غير المصرح لهم، وخاصة الأطفال. يجب حماية مكان التخزين من الغبار والرطوبة والأمطار والحرارة الزائدة، مع توفير تهوية كافية لمنع التكثف.